


marantz



AV20 | Hembioförsteg

Bruksanvisning

Tillbehör	9
Sätta i batterierna	10
Fjärrkontrollens funktionsområde	10
Egenskaper	11
Högkvalitativt ljud	11
Hög prestanda	15
Enkel användning	19
De olika delarna och deras funktioner	20
Frontpanelen	20
Visning	25
Bakpanelen	28
Fjärrkontroll	32

Anslutningar

Högtalarinstallation	36
Ansluta en effektförstärkare	42
Innan du ansluter en förstärkare	42
Högtalarkonfiguration och "Förstärkartilldelning"-inställningar	47
Ansluta 5.1-kanalhögtalare	49
Ansluta 7.1-kanalhögtalare	50
Ansluta 9.1-kanalhögtalare	52
Ansluta 11.1-kanalhögtalare	55
Ansluta 13.1-kanalhögtalare	58
Ansluta 15.1-kanalhögtalare	61
Ansluta 11.1-kanalhögtalare: anslutning till två förstärkare för fronthögtalare	62
Ansluta 11.1-kanalhögtalare: två extra fronthögtalare	63



Ansluta en TV	64
Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är kompatibel med ARC/eARC	65
Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är inkompatibel med ARC/eARC	66
Ansluta en uppspelningsutrustning	67
Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)	69
Anslutning av en mediaspelare	70
Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare	71
Ansluta en spelkonsol eller uppspelningsenhet som är kompatibel med 8K	72
Ansluta en skivspelare	73
Anslut USB-minnesenheten till USB-porten	74
Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)	75
Trådanslutet LAN	75
Trådlöst LAN	76
Ansluta en extern styrenhet	77
AMP CONTROL-uttag	77
REMOTE CONTROL-uttag	78
FLASHER IN-uttag	80
DC OUT-uttag	81
Ansluta nätkabeln	82

Avspelning

Grundläggande funktioner	84
Slå på strömmen	84
Välja ingångskälla	84
Justera volymen	85
Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)	85
Uppspelning av en Blu-ray-spelare/DVD-spelare	85
Spela från en USB-minnesenhet	86
Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet	87
Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet	90
Spela musik från en Bluetooth-enhet	91
Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet	92
Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet	93
Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar	94
Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar	95
Justera volymen av Bluetooth-högtalarna	96
Återanslut till Bluetooth-hörlurar	96
Koppla från Bluetooth-hörlurar	97
Lyssna på Internet-radio	98
Lyssna på Internet-radio	99
Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS	100
Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS	101
Skaffa HEOS App	104
HEOS-konto	105
Spela från musikströmningstjänster	106
Lyssna på samma musik i flera rum	108



AirPlay-funktionen	112
Spela upp låtar från din iPhone, iPod touch eller iPad	113
Spela upp iTunes-musik med denna enhet	113
Spela upp en låt från din iPhone, iPod touch eller iPad på flera synkroniserade enheter (AirPlay 2)	114
Spotify Connect-funktion	115
Spela upp Spotify-musik med denna enhet	115
Praktiska funktioner	116
Spelar upp HEOS-favoriter	117
Lägg till i HEOS-favoriter	118
Ta bort en HEOS-favoriter	118
Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)	118
Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)	119
Justera tonen (Ton)	120
Välja ett Dirac Live-filter (Dirac Live)	121
Justering av ljudfördröjning (Ljudfördröjning)	121
Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktill omvandlare)	122
Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)	123
Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)	124
Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)	125

Välja ljudläge	126
Välja ljudläge	127
Direktuppspelning	128
Pure Direct-uppspelning	128
Automatisk surrounduppspelning	129
Beskrivning av ljudlägestyper	130
Ljudläget kan väljas för varje ingångssignal	135
HDMI-kontrollfunktion	140
Inställningsprocedur	140
Timer för sovfunktion	141
Ställa in insomningstimern	142
Smart val-funktion	143
Hämta inställningarna	144
Ändra inställningarna	145
Knapplåsfunktion	147
Inaktivera alla knappfunktioner	147
Inaktivera alla knappfunktioner utom VOLUME	148
Avbryta panellås-funktionen	148



Fjärrlåsfunktion	149
Inaktivera fjärrkontrollens sensorfunktion	149
Aktivera fjärrsensorfunktionen	149
Webbkontrollfunktion	150
Styra enheten med webbkontroll	150
Uppspelning i ZONE2/ZONE3 (separat rum)	152
Ansluta ZONE	153
Spela upp källan i ZONE2/ZONE3	155
Justera volymen i ZONE2/ZONE3	159

Inställningar

Menyöversikt	160
Använda Menyerna	165
Ljud	166
Justera subwoofernivå	166
Bassynkronisering	166
Surroundparameter	167
M-DAX	174
Volym	175
Audyssey®	176
Dirac Live	179
Grafisk EQ	179
DAC-filtrer	181

Video	182
HDMI-inställning	182
Utgångsinställningar	187
Skärmvisning	188
Skärmläckare	189
Format för 4K/8K-signaler	190
HDCP-inställningar	191
Ingångar	192
Ingångstilldelning	192
Byt namn på källa	195
Dölj källor	195
Nivå för källa	196
Högtalare	197
Audyssey®-inställningar	197
Procedur för högtalarinställning (Audyssey®-inställningar)	199
Felmeddelanden	205
Hämta inställningar för Audyssey®-inställningar	207



Manuell inställning	208	Avstånd	222
Högtalaruppsättning	208	Nivåer	224
Förstärkartilldelning	208	Delningsfilter	224
Front/Center/Surround/Surround bak/Främre bredd	209	Högtalarförval	225
Höjdhögtalare	210	Avancerat	226
Layout	211	Subwoofer-utmatning	226
Främre / Mitterst / Bakre / ST/CH	212	Lågpasfilter	227
Subwoofers	217	Fördelning	228
Subwoofer-läge	217	Fronthögt.	228
Subwoofer-layout	218	2-kanalsuppspelning	229
Bi-Amp	221	Taktil omvandlare	231
Front B	221	Konfigurera Dirac Live	233
Inställningar	222	Nätverk	234
Visa terminalkonfig.	222	Information	234
		Anslutning	234
		Wi-Fi inställningar	235
		Inställningar	237
		Nätverkskontroll	238
		Eget namn	239
		Diagnostik	239
		AirPlay	240
		Spotify Connect	241
		TIDAL Connect	241
		Wi-Fi och Bluetooth	241



HEOS	242
Du är inte inloggad	242
Du är redan inloggad	242
Allmänt	243
Språk	243
Användarmanual	243
Bluetooth-sändare	243
ZON 2-inställningar / ZON 3-inställningar	244
Välj annat zonnamn	247
Smart Select	247
Trigger Out 1 / Trigger Out 2 / Trigger Out 3	248
Automatisk standby	249
Frontpanel	250
Fast programvara	251
Information	253
Användningsdata	255
Spara och läs in	255
Läs för inställningar	256
Återställ	256
Ställa in fjärrkontrollens bakgrundsljus	257
Inaktivera bakgrundsljus	257
Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen	258

Tips

Tips	260
Felsökning	262
Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av	263
Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen	264
Inget visas på enhetens display	264
Inget ljud hörs	265
Förväntat ljud hörs inte	266
Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs	270
Ingen bild visas på TV:n	271
Menyskärmen visas inte på TV:n	273
Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är onormala	273
AirPlay kan inte spelas upp	274
USB-minnesenheter kan inte spelas	275
Bluetooth kan inte spelas upp	276
Det går inte att spela upp Internet-radio	278
Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp	279
Ett antal onlinetjänster kan inte användas	280
HDMI-styrning-funktionen fungerar inte	280
Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN-nätverk	281
När HDMI ZONE2 används fungerar inte enheterna på rätt sätt	282
Felmeddelanden angående uppdatering	283



Återställa fabriksinställningar	284
Återställa nätverksinställningar	285
Fabriksåterställning	286

Bilaga

Om HDMI	287
Videokonverteringsfunktion	291
Spela upp från en USB-minnesenhet	293
Spela upp en Bluetooth-enhet	294
Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS	295
Spela upp Internet-radio	296
Personal Memory Plus-funktion	296
Senaste funktion-minne	296
Ljudlägen och kanalutgångar	297
Ljudlägen och surroundparametrar	299
Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen	302
Förklaring av termer	305
Varumärkesinformation	316
Tekniska data	320
Ljuddelen	320
Videodelen	321
Trådlöst LAN-avdelning	321
Bluetooth-delen	322
Allmänt	323
Register	325











Tack för ditt val av denna Marantz-produkt.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att lära dig använda apparaten rätt innan du börjar använda den.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk när du har läst den.


Tillbehör

Kontrollera att följande saker levereras tillsammans med produkten.


 Snabbstartsguide	 Säkerhetsinstruktioner	 Att tänka på när du använder batterier	 Anmärkning gällande radio	 Kabeletikett
 Nätkabel	 Mikrofon för ljudkalibrering	 Mikrofonstativ för ljudkalibrering	 Fjärrkontroll (RC051SR)	 2× R03/AAA-batterier
 Externa antenner för Bluetooth/trådlösa anslutningar				

Sätta i batterierna

- 1** För det bakre locket i pilens riktning och avlägsna det.



- 2** Sätt två batterier i batterihållaren på det sätt som visas.




- 3** Sätt tillbaka batterilocket.

OBSERVERA

- För att motverka skador eller att batterivätska läcker ut:
 - Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
 - Använd inte två olika batterityper tillsammans.
- Ta ut batterierna ur batterifacket om fjärrkontrollen inte ska användas under längre tid.
- Om batterivätska läcker ut, ska du noggrant torka bort vätskan i batterifacket och sedan sätta i nya batterier.

Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.



Egenskaper

Högkvalitativt ljud

• 13.4-kanalers bearbetning med 15.4-kanalig XLR-/RCA-preout

Upplev ett mångfacetterat hemmabiosystem med en ny processor/förförstärkare. Enheten ger 13.4-kanalig bearbetning med 15.4-kanalig XLR- och RCA-preout och har kapacitet för den mest avancerade hemmabioutrustningen, upp till 7.4.6- eller 9.4.4-högtalarkonfigurationer. Njut av det högkvalitativa ljudet du förväntar dig av Marantz.

• 4 diskreta subwoofers

Omge dig själv med jämnt fördelat, exakt bas. Med upp till fyra subwooferutgångar som jämnar ut låga frekvenser och ger bättre spridning. Inga hörbara toppar eller dalar, bara kraftfull bas som fyller rummet.

• Förstärkare med motkoppling

Enheten har en höghastighetskrets med motkoppling för att signaler från Blu-ray-spelare och annan utrustning som stöder HD-ljud ska förstärkas med bästa ljudkvalitet. Förstärkare med motkoppling ger även en naturtrogen ljudåtergivning.

• Dolby Atmos (🔊 sid. 307)

Den här enheten är utrustad med en avkodare som stödjer Dolby Atmos-ljudformatet. Ljudplacering och -rörelse återskapas verklighetstroget tack vare de övre högtalarna vilket ger en otroligt naturlig och realistisk ljudbild.

• Högtalarvirtualisering (🔊 sid. 169)

Högtalarvirtualisering ger dig möjlighet till en mer fängslande underhållningsupplevelse med traditionella kanalbaserade högtalaruppsättningar, tack vare digital signalbearbetning i form av bland annat höjd- och surroundvirtualisering med Dolby Atmos.

- Högtalarvirtualisering ska inte användas när både höjdhögtalare och surroundhögtalare är anslutna.
- Höjdvirtualisering kan tillämpas när surroundhögtalare är anslutna.

• DTS:X Pro

Enheten är utrustad med DTS:X Pro-avkodningsteknik. DTS:X Pro lyfter hemmabioupplevelsen till nya nivåer med dess djupa objektbaserade ljudteknik som eliminerar kanalavgränsningarna. Med DTS:X Pro får du upp till 13.1-kanalig ljudbearbetning och kan njuta av surroundljud i utsökt detalj.

• DTS Virtual:X (🔊 sid. 310)

DTS Virtual:X-teknologin innehåller DTS:s patenterade virtuella höjd- och virtuella surround-ljudbearbetning som levererar en intagande ljudupplevelse från alla sorters ljudkällor (stereo till 7.1.4-kanalig) och högtalarkonfigurationer.

- DTS Virtual:X ska inte användas när höjdhögtalarna är anslutna.



- **IMAX Enhanced** (🔊 sid. 310)

Den här IMAX Enhanced-produkten uppfyller strikta standarder för prestanda som fastställts av IMAX och DTS i syfte att uppnå konsekventa och höga normer för ljudåtergivning. DTS har utvecklat en särskild metod för att reproducera IMAX signaturljudupplevelse i konsumentens hem. Metoden inbegriper en unik omvandlingsprocess av IMAX-bioljud med hjälp av förhöjd DTS-kodekteknik. IMAX-bioljudformatet med preciserade surroundhögtalarpositioner överensstämmer till hög grad med högtalarkonfigurationen som de flesta konsumenter har i sina hem. Tillsammans med ljudtekniken från DTS skapar IMAX Enhanced-ljudprodukter den allra bästa och mest preciserade ljudåtergivningen för både 5.1- och andra högtalarkanaler.

- **Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)** (🔊 sid. 178)

Audyssey LFC™ löser problemet med lågfrekventa ljud som stör personer i närliggande rum eller lägenheter. Audyssey LFC™ övervakar ljudinnehållet digitalt och filtrerar bort de låga frekvenserna som går igenom väggar, golv och tak. Den applicerar sedan psykoakustiska processer för att återge känslan av djup bas för lyssnarna i rummet. Resultatet är ett utmärkt ljud som inte längre stör grannarna.

- **Diskreta subwoofers och Audyssey Sub EQ HT™** (🔊 sid. 198)

Enheten har kapacitet för fyra subwoofer-utgångar och kan justera nivån och fördröjningen för varje enskild subwoofer separat. Audyssey Sub EQ HT™ skapar en hörbar integrering mellan fyra subwoofers genom att först kompensera för nivå- och fördröjningsskillnader och sedan applicera Audyssey MultEQ® XT32 gemensamt på fyra subwoofers för att få ett djupare basomfång och en bredare ljudbild.



- **Dirac Live Uppgradering**

Interaktionen mellan ditt ljudsystem och rummets fysiska egenskaper har en stor påverkan på ljudkvaliteten. Dirac Live® Rumskorrigerig tillämpar de senaste, patenterade algoritmerna för att analysera och digitalt reducera rummets påverkan och förbättra högtalarnas prestanda. Dirac Live erbjuder en större "sweet spot", exakt ljudåtergivning, klarhet, tydliga röster och djupare, snävare bas som inte är möjligt att uppnå annars. Fullständig frekvensinställning enligt dina preferenser.

Du kan köpa en Dirac Live-licensnyckel för att låsa upp dessa funktioner. Besök www.dirac.com/marantz/

- **Dirac Live Bass Control Uppgradering**

Dirac Live Bass Control är en teknik som hanterar dirigering av lågfrekventa kanaler från signalen till uppspelningskanalerna (högtalarna) på din ljudenhet. Eftersom användaren får fullständig kontroll över dirigering och utgångar för enhetens kanaler och frekvenser fungerar dessutom Dirac Live Room Correction-tekniken mycket bättre. Vissa system med flera subwooferhögtalare får mycket bättre rumskorrigerig och basprestanda.

Mer information finns i bruksanvisningen för Dirac Live.

<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV>




- **AURO-3D**

Den här enheten är utrustad med en AURO-3D-avkodare.

Med AURO-3D läggs främre höjd- (FHL + FHR), surroundhöjd- (SHL + SHR) och övre surroundhögtalare (TS/valfritt) till i ett vanligt 5.1-kanaligt system för att återskapa ett naturligt och realistiskt ljudfält som är tredimensionellt och helt omslutande.

Genom att korrekt placera högtalarna som är avsedda för AURO-3D kan du avnjuta uppspelning i komplett AURO-3D.

■ AURO-3D-uppspelning




- För AURO-3D rekommenderas att FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare läggs till i en 5.1-högtalarkonfiguration. Om du vill kan du använda REAR HEIGHT, takhögtalare, högtalare med Dolby Atmos-funktion istället för FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare för uppspelning av Dolby Atmos, DTS:X och AURO-3D.



Hög prestanda

- **8K 60Hz ingång/utgång stöds**




När 8K Ultra HD (High Definition) används uppnås en ingångs-/utgångshastighet på 60 bilder per sekund (60p) för videosignaler. Om du är ansluten till en TV som klarar av 8K Ultra HD 60p-videosignaler kan du uppleva den realism som enbart kan fås med högupplösta bilder, oavsett hur snabb filmen är.

Den här enheten har stöd för ett brett utbud av HDR-innehåll, vilket ger ännu mer högupplöst video.

- **HDCP 2.3**

Den här enheten är kompatibel med HDCP 2.3-standarden för upphovsrättsskydd.

- **Digital videoprocessor skalar upp 1080 p/4K till 8K**



Den här enheten har en funktion för 8K-uppskalning av video som gör att 1080 p/4K-video kan spelas upp via HDMI i 8K-upplösning (7680 × 4320 pixlar). Funktionen låter enheten vara ansluten till en TV via en enda HDMI-kabel som tillåter högupplösta bilder oavsett videokälla.

- **Kompatibilitet med eARC (Enhanced Audio Return Channel)-funktionen**


eARC-funktionen är kompatibel med ljudformat som fungerar med den konventionella ARC-funktionen samt med linjär flerkanaals-PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X och andra ljudformat som ARC-funktionen inte har stöd för.

Det är dessutom möjligt att ansluta till en TV som är kompatibel med eARC-funktionen för att få högkvalitativ surrounduppspelning av TV-ljudet.

- **Utrustad med HDMI ZONE2-utgång (se sid. 152)**


I ZONE2-utgången för flera rum medföljer en HDMI-utgång som gör att du kan lyssna på en annan A/V-källa i det rummet samtidigt som ett annat program spelar i huvudrummet.

- HDMI-anslutningar ger möjlighet till anslutning till olika digitala AV-enheter (7 ingångar, 3 utgångar)



För att kunna anslutas till ett brett spektrum av digitala källor har den här enheten 7 HDMI-ingångar så att du snabbt och enkelt kan ansluta en videokamera, spelkonsol eller annan HDMI-utrustad enhet. Det finns två HDMI-utgångar för huvudrummet och en tredje HDMI-utgång för ZONE2.

- Enheten är utrustad med AirPlay®-funktion utöver nätverksfunktioner som Internet-radio osv. (sid. 112)



Du har möjlighet att lyssna till ett brett innehållsspektrum, t.ex. Internet-radio, och spela musikfiler som du har sparat på datorn. Denna enhet stöder även Apple AirPlay som gör att du kan strömma ditt musikbibliotek från en iPhone®, iPad®, iPod touch® eller iTunes®.

- **Har stöd för trådlöst ljud via “AirPlay 2”.**

Synkronisera flera AirPlay 2-kompatibla enheter/högtalare för att spela upp ljud på alla enheter samtidigt.


Enheten har stöd för AirPlay 2 och iOS 11.4 eller senare krävs.



- **Uppspelning av DSD- och FLAC-filer via USB eller nätverk**

Den här enheten stöder uppspelning av högupplösta ljudformat som DSD (5,6 MHz) och FLAC 192 kHz-filer. Den stöder högkvalitativ uppspelning av högupplösta filer.

- **Trådlös anslutning till Bluetooth-enheter kan skapas enkelt** (👉 sid. 90)




Du kan njuta av musik genom att helt enkelt trådlöst ansluta din mobiltelefon, surfplatta, PC, mm.

- **Ansluta Bluetooth-hörlurar**

Denna enhet kan överföra Bluetooth och därmed låta dig avnjuta trådlöst ljud via dina Bluetooth-hörlurar.

Uppspelning kan ske via anslutna högtalare och Bluetooth-hörlurar samtidigt, eller enbart via Bluetooth-hörlurar.




- Ljud i flera rum (🔊 sid. 124)

【MAIN ZONE】



【ZONE2】 / 【ZONE3】



Du kan välja att spela upp de olika ingångarna till MAIN ZONE eller ZONE2 och ZONE3.

Dessutom kan Stereo till alla zoner-funktionen användas för att spela upp den musik som används i huvudzonen till MAIN ZONE samtidigt. Detta är bra om du vill spela bakgrundsmusik i hela huset.

- **Energisparande design**

Den här enheten har en automatisk standbyfunktion som stänger av strömmen när enheten inte används. Detta förhindrar onödigt hög strömförbrukning.

- Kompatibel med "Marantz AVR Remote"-appen* för att utföra grundläggande funktioner på enheten via iPad-, iPhone- eller Android™-enheter (Google, Amazon Kindle Fire)




Marantz AVR-fjärrappen ger dig full kontroll över denna enhet samt tillgång till inställningsmenyn för detaljerade justeringar från dina telefoner eller surfplattor. "Marantz AVR Remote"-appen ger dig även snabb åtkomst till mottagarens statusdisplay, alternativmenyer, Marantz Blu-ray-spelarkontroll och onlinebruksanvisningen för din bekvämlighet.

* Hämta den "Marantz AVR Remote"-app som passar din iOS- eller Android-enhet. Denna enhet behöver vara ansluten till samma LAN eller Wi-Fi (trådlöst LAN)-nätverk som iPad-, iPhone- eller Android™-enheten är ansluten till.



- HEOS levererar strömmad musik från dina favorit musikkällor online



HEOS trådlösa flerrums-ljudsystem som tillåter dig att njuta av din favoritmusik varsomhelst i ditt hem. Genom att utnyttja ditt nuvarande Hemmanätverk och HEOS App (tillgängligt för iOS, Android och Amazon-enheter) kan du utforska, bläddra och spela musik från ditt eget musikbibliotek eller från många musikströmningstjänster online. När flera HEOS Built-in-enheter är anslutna till samma nätverk kan enheterna grupperas för att spela upp samma musik på alla enheter samtidigt, men även olika musik kan spelas upp på varje separat enhet.


Enkel användning

- **“Inställningsguide” med inställningsinstruktioner som är enkla att följa**
Välj först språk när du får meddelande att göra det. Följ sedan instruktionerna som visas på TV-skärmen för att ställa in högtalarna, nätverket, osv.
- **Lättanvänt grafiskt användargränssnitt**
Den här enheten har ett grafiskt användargränssnitt för att öka användarvänligheten.




De olika delarna och deras funktioner

Frontpanelen



Mer information finns på nästa sida.

**1 Strömbrytare (⏻)**

Används för att välja mellan på/av (standby) i MAIN ZONE (det rum där den här enheten står). (👉 sid. 84)

2 Belysning

Belysningen tänds när strömmen är påslagen. Om du trycker på DIMMER-knappen ändras belysningens ljusstyrka tillsammans med displayens ljusstyrka.

Belysningen stängs av från "Frontpanel" i inställningsmenyn. (👉 sid. 250)

3 Reglage för val av INPUT

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. (👉 sid. 84)

4 Huvuddisplay

Här visas olika typer av information. (👉 sid. 25)


5 Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. (👉 sid. 10)

6 VOLUME-kontroll

Med den här kontrollen ställer du in volymnivån. (👉 sid. 85)





7 Hörlursutgång

Används för anslutning av hörlurar.


När hörlurar ansluts till det här uttaget matas inget ljud ut via de anslutna högtalarna eller från PRE OUT-anslutningarna.

OBSERVERA


- Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

8 Lucka

När du använder knapparna och/eller terminalerna bakom dörren ska du dra båda sidorna av dörren mot dig för att öppna den. Var försiktig så att du inte klämmer dig när du stänger luckan.



När luckan är öppen



1 PURE DIRECT-knapp

Används för att byta ljudläge mellan Direct, Pure Direct och Auto. (👉 sid. 128 – 129)

2 M-DAX-knapp

Används för att aktivera M-DAX-läget. (👉 sid. 174)

3 STATUS-knapp

Varje gång du trycker på knappen byter du statusinformation på displayen.

4 DIMMER-knapp

Varje gång du trycker ändras ljusstyrkan på displayen. (👉 sid. 250)

5 Sub-display

Här visas olika typer av information. (👉 sid. 26)

6 Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. (👉 sid. 254)

7 Markörknappar

Med dessa väljer du inställningar.


8 ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

9 OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.





10 ZONE2 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE2 (annat rum). (👉 sid. 155)

11 ZONE2 SOURCE-knapp

Använd den här knappen för att välja ingångskälla för ZONE2. (👉 sid. 155)

12 ZONE3 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE3 (annat rum). (👉 sid. 155)

13 ZONE3 SOURCE-knapp

Använd den här knappen för att välja ingångskälla för ZONE3. (👉 sid. 155)

14 SETUP MIC-uttag

Den här används för att ansluta den medföljande mikrofonen för ljudkalibrering. (👉 sid. 200)

15 USB-port (🔌)

Används för att ansluta USB-lagringenheter (t.ex. USB-minnesenheter). (👉 sid. 74)

16 BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

17 SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. (👉 sid. 165)




Visning

■ Huvuddisplay

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

□ Standarddisplay



① Indikator för ingångskälla

Namnet på den för närvarande valda ingångskällan visas.

Om ingångskällans namn har ändrats med "Byt namn på källa" på menyn visas ingångskällans namn efter ändringen. (🔍 sid. 195)

② Indikator för sleep-timer

Denna lyser när sovläge valts. (🔍 sid. 141)


③ Volymindikator

④ ZONE2/ZONE3-strömdisplay

ZONE2:	Tänds när strömmen till ZONE2 slås på.
ZONE3:	Tänds när strömmen till ZONE3 slås på.
ZONE2/3:	Tänds när strömmen till ZONE2 och ZONE3 slås på. (🔍 sid. 157)



■ Sub-display



1 Indikatorer för ingångssignal

De lyser i enlighet med inställningarna för ljudingångsläget för varje ingångskälla. (🔧 sid. 194)

2 Avkodarindikator

Dessa lyser när DTS-signaler matas in eller när DTS-avkodaren körs.

3 Audyssey®-inställningar

Denna lyser då "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" eller "Audyssey LFC™" har ställts in. (🔧 sid. 176)


4 Indikator för HDMI-utgång

Lyser för att indikera den inställda HDMI-utgången. Med inställningen "Auto (två skärmar)" tänds indikatorerna enligt anslutningsstatusen.

5 MULTI ZONE-indikator

Denna tänds när strömmen till ZONE2 eller ZONE3 (annat rum) slås på. (🔧 sid. 157)





6 Indikator för sleep-timer

Denna lyser när sovläge valts. (☞ sid. 141)

7 MUTE-indikatorn

Denna indikator blinkar när ljudet är avstängt. (☞ sid. 85)

8 Volymindikator

9 Informationsfönster

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

10 Indikator för fronthögtalare

Lyser enligt inställningarna för fronthögtalarna A och B.

11 Kanalindikatorer för in-/utsignal


Kanalen för in-/utsignaler visas enligt inställningarna för "Kanalindikator". (☞ sid. 250)

- När "Kanalindikator" ställs in på "Utgång" (standard) Indikatorerna lyser när ljudsignaler skickas ut från högtalarna.
- Om "Kanalindikator" är ställt på "Ingång" visar lamporna de kanaler som har ingångssignaler.

Vid uppspelning av HD Audio-källor lyser **EXT**-indikatorn när en signal från en extern kanal (en annan kanal än front, center, surround, bakre surround, främre höjd, fronsido eller LFE) tas emot.




Bakpanelen



Mer information finns på nästa sida.






1 Antennanslutningar för Bluetooth/trådlöst LAN

Används för att ansluta de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar som behövs för nätverksanslutning till trådlöst LAN eller för anslutning till handhållen enhet via Bluetooth. (☞ sid. 76)

- ① Placera de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar jämnt över skruvuttagen på baksidan.
- ② Vrid medurs tills antennerna är fullständigt anslutna.
- ③ Roterar antennen uppåt för att få bästa mottagning.



2 Digitala ljudanslutningar (DIGITAL AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar.

- “Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är inkompatibel med ARC/eARC” (☞ sid. 66)
- “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (☞ sid. 69)
- “Anslutning av en mediaspelare” (☞ sid. 70)

3 USB-port (POWER SUPPLY)

Kan användas som strömförsörjning till streamingmediaspelare o.s.v.



- Använd nätadaptern som medföljer en enhet när strömförsörjning på 5 V/1,5 A eller mer krävs.
- Anslut till USB-porten på framsidan för att spela upp innehåll från en USB-minnesenhet.

4 NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. (☞ sid. 75)


5 DC OUT-uttag

Används för anslutning av enheter som har triggerfunktion. (☞ sid. 81)

6 FLASHER IN-uttag

Används för att ansluta kommersiellt tillgängliga (säljs separat) IR-förstärkare. (☞ sid. 80)





7 AMP CONTROL-uttag

Används för att ansluta en Marantz-effektförstärkare med AMP CONTROL-uttag. Du kan slå på enheten eller försätta den i standbyläge eller ändra displayens ljusstyrka med hjälp av effektförstärkaren. (☞ sid. 77)

8 REMOTE CONTROL-uttag

Används för att ansluta en Marantz-produkt med REMOTE CONTROL-utgångar. Använd dessa utgångar när du vill styra enheten med en fjärrkontroll. (☞ sid. 78)

9 RS-232C-anslutning

Används för att ansluta automatiska kontroller för hemmet med RS-232C-anslutning. Mer information om seriell styrning av den här enheten finns i bruksanvisningen till styrenheten för hemautomatisering.

Utför nedanstående operation innan.

- ① Så på strömmen till apparaten.
- ② Stäng av strömmen till apparaten från den externa styrenheten.
- ③ Kontrollera att den här enheten är i standby-läget.

10 HDMI-kontakter

Används för anslutning av enheter som har HDMI-kontakter.


- “Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är kompatibel med ARC/eARC” (☞ sid. 65)
- “Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är inkompatibel med ARC/eARC” (☞ sid. 66)
- “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (☞ sid. 69)
- “Anslutning av en mediaspelare” (☞ sid. 70)
- “Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare” (☞ sid. 71)
- “Ansluta en spelkonsol eller uppspelningsenhet som är kompatibel med 8K” (☞ sid. 72)

11 Video-anslutningar (VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har videoanslutningar.

- “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (☞ sid. 69)
- “Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare” (☞ sid. 71)





12 Komponentvideo-anslutningar (COMPONENT VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har komponentvideoanslutningar.

- "Anslutning av en mediaspelare" (☞ sid. 70)

13 Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. (☞ sid. 82)

14 Analogt ljudanslutningar (AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har analogt ljudanslutningar.

- "Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)" (☞ sid. 69)
- "Anslutning av en mediaspelare" (☞ sid. 70)
- "Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare" (☞ sid. 71)
- "Ansluta en skivspelare" (☞ sid. 73)

15 SIGNAL GND-anslutning

Används för att ansluta en jordkabel till skivspelaren. (☞ sid. 73)

16 BALANCED XLR INPUT-ingångar

Används för att ansluta en förstärkare med BALANCED XLR-utgångar.

17 PRE OUT-anslutningar

Används för att ansluta en extern effektförstärkare. (☞ sid. 153)

18 BALANCED XLR PRE OUT-anslutningar

Används för att ansluta en strömförstärkare med BALANCED XLRingångsuttag. (☞ sid. 42)

19 UNBALANCED RCA PRE OUT-anslutningar


Används för att ansluta en strömförstärkare med UNBALANCED RCAingångsuttag. (☞ sid. 44)

OBSERVERA

- Rör inte vid de inre kontaktblecken i kontaktarna på den bakre panelen. Du kan avge laddningar av statisk elektricitet som medför att enheten skadas permanent.



Fjärrkontroll



1 Indikatorer för zonläge

Indikatorn för zonen som du använder tänds.

2 ZONE SELECT-knappar (MAIN, Z2, Z3)

Används för att byta zon (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) som styrs med fjärrkontrollen.

- “Spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3” (📖 sid. 157)
- “Använda Menyerna” (📖 sid. 165)
- “Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen” (📖 sid. 258)

3 Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla.

- “Välja ingångskälla” (📖 sid. 84)
- “Spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3” (📖 sid. 157)

4 Söknappar för kanal/sida (CH/PAGE ^v)


Du byter sida med dessa. (📖 sid. 99)

5 MUTE-knapp (🔇)

Med den här knappen stänger du av ljudet.

- “Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)” (📖 sid. 85)
- “Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)” (📖 sid. 159)





6 Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. (☞ sid. 254)

7 Markörknappar

Med dessa väljer du inställningar.

8 BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

9 Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

10 HDMI OUT-knapp

Används för att välja HDMI-monitorutgång. (☞ sid. 187)

11 SMART SELECT-knappar (1 - 4)

Dessa hämtar registrerade inställningar på varje knapp, som ingångskälla, volymnivå och ljudlägesinställningar. (☞ sid. 143)


12 SOUND MODE-knappar

Med dessa väljer du ljudläge. (☞ sid. 126)

13 Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. (☞ sid. 10)





14 POWER-knapp (Φ)

Med den här knappen slår du på/av strömmen.

- “Slå på strömmen” (☞ sid. 84)
- “Uppspelnig i ZONE2/ZONE3 (separat rum)” (☞ sid. 152)

15 VOLUME-knappar (+/-)

Med dessa ställer du in volymnivån.

- “Justera volymen” (☞ sid. 85)
- “Justera volymen i ZONE2/ZONE3” (☞ sid. 159)

16 Ljusknapp

Används för att tända bakgrundsljuset i cirka 5 sekunder. (☞ sid. 257)

17 OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.

18 ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

19 SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. (☞ sid. 165)

20 SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. (☞ sid. 141)



Innehåll

Högtalarinstallation	36
Ansluta en effektförstärkare	42
Ansluta en TV	64
Ansluta en uppspelningsutrustning	67
Anslut USB-minnesenheten till USB-porten	74
Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)	75
Ansluta en extern styrenhet	77
Ansluta nätkabeln	82

OBSERVERA

- Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts. Om "Inställningsguide" är igång ska du följa instruktionerna på "Inställningsguide" (sidan 9 i den medföljande "Snabbstartsguiden")-skärmen när du gör anslutningar. (Medan du använder "Inställningsguide" leds ingen ström genom ingångarna/utgångarna.)
- Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. I annat fall riskerar du att få brum och brus i ljudåtergivningen.

Kablar som används för anslutningarna


Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

högtalkabel	
Subwooferkabel	
HDMI-kabel	
Komponentvideokabel	
videokabel	
Koaxial digitalkabel	
Optisk kabel	
ljudkabel	
XLR-kabel	
LAN-kabel	



Högtalarinstallation

Bestäm vilket högtalarsystem du har beroende på antalet högtalare som du använder och installera respektive högtalare och subwoofer i rummet. Högtalarinstallation förklaras med den här typiska exempelinstallationen.



FL/FR
(Vänster/Höger
fronthögtalare):

Placera vänster och höger FRONT-högtalare på samma avstånd från den huvudsakliga avlyssningspositionen. Avståndet mellan respektive högtalare och TV: n ska också vara detsamma.

C
(Mitthögtalare):

Sätt CENTER-högtalare framför och i mitten av din TV och mellan vänster och höger fronthögtalare.

SL/SR
(Vänster/Höger
surroundhögtalare):

Placera vänster och höger SURROUND-högtalare på lika avstånd till vänster och höger om avlyssningspositionen. Om du inte har bakre surroundhögtalare ställer du surroundhögtalarna något bakom avlyssningspositionen.

SBL/SBR
(Bakre
surroundhögtalare
vänster/höger):

Placera vänster och höger SURROUND BACK-högtalare på lika avstånd från den huvudsakliga avlyssningspositionen. När du använder en enda bakre surroundhögtalare (SB) ska du placera den direkt bakom avlyssningspositionen.

FWL/FWR
(Vänster/Höger
fronsidohögtalare):

Placera vänster och höger FRONT WIDE-högtalare utanför vänster och höger högtalare så att avståndet är lika mellan alla fronthögtalarna.

SW 1/2/3/4
(Subwoofer):

Placera din subwoofer i närheten av dina främre högtalare. Om du använder flera subwoofers ska du placera par med subwoofers med jämna mellanrum längs rummets främre eller bakre vägg eller placera enskilda subwooferhögtalare mitt emellan de främre eller bakre paren.


Du kan ställa in en specifik layout när du använder flera subwoofers för "Subwoofer-läge"-inställningen (sid. 217):

2 subwoofers: 2 främre, eller 1 främre och 1 bakre

3 subwoofers: 2 främre och 1 bakre

4 subwoofers: 2 främre och 2 bakre



**FHL/FHR**

(Framre
höjdhögtalare
vänster/höger):

Placera vänster och höger FRONT HEIGHT-högtalare precis ovanför fronthögtalarna. Montera dem så nära taket som möjligt och rikta dem mot den primära avlyssningspositionen.

TFL/TFR

(Övre fronthögtalare
vänster/höger):

Montera höger och vänster TOP FRONT-högtalare i taket aningen framför din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

TML/TMR

(Övre mitthögtalare
vänster/höger):

Montera höger och vänster TOP MIDDLE-högtalare rakt ovanför din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

TRL/TRR

(Övre bakhögtalare
vänster/höger):


Montera höger och vänster TOP REAR-högtalare i taket aningen bakom din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

RHL/RHR

(Bakre höjdhögtalare
vänster/höger):

Placera vänster och höger REAR HEIGHT-högtalare precis bakom din primära avlyssningsposition. Montera dem så nära taket som möjligt och i linje med vänster och höger fronthögtalare.



**SHL/SHR**

(Vänster/Höger

surroundhöjdösgtalar
e):Placera vänster och höger SURROUND HEIGHT-
högtalare precis ovanför surroundhögtalarna.**CH**


(Mitthöjdösgtalar):

Placera CENTER HEIGHT-högtalaren direkt
ovanför mitthögtalaren. Montera dem så nära taket
som möjligt och rikta dem mot den primära
avlyssningspositionen.**TS**

(Övre

surroundhögtalar):

Placera TOP SURROUND-högtalaren precis
ovanför din primära avlyssningsposition och i linje
med mitthögtalaren.



FDL/FDR
(Främre
Dolbyhögtalare
vänster/höger):

Placera din FRONT Dolby Atmos Enabled högtalare på fronthögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en fronthögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för fronthögtalaren.

SDL/SDR
(Surround
Dolbyhögtalare
vänster/höger):

Placera din SURROUND Dolby Atmos Enabled högtalare på surroundhögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en surroundhögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för surroundhögtalaren.


BDL/BDR
(Bakre Dolby-
högtalare vänster/
höger):

Placera din BACK Dolby Atmos Enabled högtalare på surroundhögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en bakre surroundhögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för den bakre surroundhögtalaren.

Om Dolby Atmos Enabled-högtalare

Dolby Atmos Enabled-högtalare reflekterar ljudet på taket för att låta ljudet komma uppifrån genom att använda en speciell uppåtriktad högtalare som placeras på golvet.

Du kan även njuta av Dolby Atmos 3D-ljud i omgivningar där högtalare inte kan installeras i taket.






- Den här enheten är kompatibel med Dolby Atmos och DTS:X som ger en ännu bredare och djupare surroundkänsla.
- "Högtalarvirtualisering" måste vara inställd på "På" för Dolby Atmos-uppspelning genom högtalarkonfigurationer med 5.1 kanaler eller färre. (📖 sid. 169)
- IMAX DTS:X / DTS:X kan väljas oavsett högtalarkonfiguration.
- För AURO-3D rekommenderas att FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare läggs till i en 5.1-högtalarkonfiguration. Om du vill kan du använda REAR HEIGHT, takhögtalare, högtalare med Dolby Atmos-funktion istället för FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare för uppspelning av Dolby Atmos, DTS:X och AURO-3D.

■ Rekommenderad placering av högtalare

Golvhögtalarnas placering

- Använd bilden nedan som vägledning för installationsplatsen av varje golvhögtalare. Du behöver inte matcha dem exakt.





- Om du inte använder bakre surroundhögtalare är den rekommenderade vinkeln för surroundljudhögtalarna (*3) 120°.
- När du använder en enda bakre surroundhögtalare ska du placera den direkt bakom avlyssningspositionen.



Höjdhögtalarnas placering

- Använd bilden nedan som vägledning för installationsplatsen av varje höjdhögtalare. Du behöver inte matcha dem exakt.



Ansluta en effektförstärkare

Innan du ansluter en förstärkare

- Anslut en effektförstärkare (säljs separat) till enhetens PRE OUT-anslutning.
- Enheten har UNBALANCED RCA PRE OUT- och BALANCED XLR PRE OUT-anslutningar. Anslut till en lämplig anslutning beroende på vilken effektförstärkare du har. Om din effektförstärkare har båda anslutningstyperna väljer du den ena anslutningen.
- Anslut högtalarna till effektförstärkaren.
- Mer information om hur du ansluter högtalare finns i effektförstärkarens bruksanvisning.
- I det här avsnittet visas hur du gör en anslutning med 15.4 kanaler. Anvisningar för andra högtalaranslutningar finns på sidan 47.

[AV 20 BALANCED XLR PRE OUT-anslutningens PIN-konfiguration]



- ① GND (Jord)
- ② HOT (+)
- ③ COLD (-)

PIN-konfigurationen i den här enheten är europeisk.

I USA är ② COLD och ③ HOT.

När en enhet med USA-typen av PIN-konfiguration ansluts ska kontakterna ② och ③ i den ena änden av den balanserade kabeln bytas ut.

OBSERVERA


- HOT och GND eller COLD och GND får inte kortslutas.
- Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av effektförstärkaren och subwoofern.



■ Exempel på anslutningar till en Marantz AMP 20-effektförstärkare

□ Ansluta till UNBALANCED RCA PRE OUT-anlutningen

När du använder anslutningar av typen UNBALANCED RCA ska du ställa in ingångsknappen å "RCA" på Marantz AMP 20.




- *1 Om du använder en enda bakre surroundhögtalare ansluter du den till SURROUND BACK L-uttaget.
- *2 Den fjärde uppsättningen höjdhögtalare kan anslutas till HEIGHT4/FRONT WIDE RCA-anslutningarna istället för kanalen för främre sidohögtalare.
- *3 Utgångsterminalerna för högtalare med höjd-/tak-/Dolby Atmos-funktion varierar beroende på högtalarkombinationen som du använder. Information om vilken PRE OUT-utgång som ansluts till varje högtalare med höjd-/tak-/Dolby Atmos-funktion finns under "Högtalaruppsättning" i menyn (sid. 208).



□ Ansluta till BALANCED XLR PRE OUT-anslutningen

När du använder anslutningar av typen BALANCED XLR ska du ställa in ingångsknappen å "XLR" på Marantz AMP 20.



- *1 Om du använder en enda bakre surroundhögtalare ansluter du den till SURROUND BACK L-uttaget.
- *2 Den fjärde uppsättningen höjdhögtalare kan anslutas till HEIGHT4/FRONT WIDE XLR-anslutningarna istället för kanalen för främre sidohögtalare.
- *3 Utgångsterminalerna för högtalare med höjd-/tak-/Dolby Atmos-funktion varierar beroende på högtalarkombinationen som du använder. Information om vilken PRE OUT-utgång som ansluts till varje högtalare med höjd-/tak-/Dolby Atmos-funktion finns under "Högtalaruppsättning" i menyn (sid. 208).



■ Om kabeletiketter (medföljer) som används för identifiering av högtalarkanaler

Fäst den kabeletikett som motsvarar högtalaren på dess högtalarkabel.
 Detta underlättar när högtalarna ska anslutas till effektförstärkaren.


Kanal	Färg
FRONT L	Vit
FRONT R	Röd
CENTER	Grön
SURROUND L	Ljusblå
SURROUND R	Blue
SURROUND BACK L	Beige
SURROUND BACK R	Brun
FRONT WIDE L	Ljusgul
FRONT WIDE R	Gul
FRONT HEIGHT L	Ljusgul
FRONT HEIGHT R	Gul
TOP FRONT L	Ljusgul
TOP FRONT R	Gul
TOP MIDDLE L	Ljusgul
TOP MIDDLE R	Gul
TOP REAR L	Ljusgul
TOP REAR R	Gul

Kanal	Färg
SURROUND HEIGHT L	Ljusgul
SURROUND HEIGHT R	Gul
REAR HEIGHT L	Ljusgul
REAR HEIGHT R	Gul
TOP SURROUND	Ljusgul
CENTER HEIGHT	Gul
FRONT DOLBY L	Ljusgul
FRONT DOLBY R	Gul
SURROUND DOLBY L	Ljusgul
SURROUND DOLBY R	Gul
BACK DOLBY L	Ljusgul
BACK DOLBY R	Gul
SUBWOOFER 1	Svart
SUBWOOFER 2	Svart
SUBWOOFER 3	Svart
SUBWOOFER 4	Svart



De medföljande kabeletiketterna inkluderar etiketter för högtalarkablar och HDMI-kablar. Fäst en kabeletikett på varje kabel som går till högtalarna och HDMI-enheter som ansluts, enligt bilden nedan. Detta gör det enkelt att identifiera och ansluta rätt kablar mellan komponenterna.

[Så här fäster du etiketten på högtalarkabeln]



Högtalarkonfiguration och “Förstärkartilldelning”-inställningar

Den här systemkonfigurationen ger 13-kanalig uppspelning. Du kan skapa högtalarsystem, t.ex. en anslutning till två förstärkare, genom att ändra inställningarna “Förstärkartilldelning”.

Utför “Högtalaruppsättning”-inställningarna i enlighet med antal rum och den högtalarkonfiguration som används. (🔍 sid. 208)

Uppspelningshögtalare i MAIN ZONE	Ställa in användningsläge (“Förstärkartilldelning”)	Anslutningssidan
5.1-kanalsuppspelning	13.1 kan (Standard)	49
7.1-kanalig uppspelning	13.1 kan (Standard)	50
9.1-kanalsuppspelning	13.1 kan (Standard)	52
11.1-kanalsuppspelning	13.1 kan (Standard)	55
13.1-kanalig uppspelning	13.1 kan (Standard)	58
13.1 kanaler för Dolby Atmos och 13.1 kanaler för AURO-3D	13.1 kan (Standard)	61
11.1-kanalsuppspelning (anslutning till två förstärkare för fronthögtalare)	11.1 kan (Bi-Amp)	62
11.1-kanalig uppspelning + två extra fronthögtalare	11.1 kan + Front B	63

Valbara ljudlägen beror på högtalarkonfigurationen.


Följande sidor ger exempel på grundläggande anslutningar.



Hänvisa till exempelanslutningen för "Exempel på layout för AURO-3D-system med 11.1 kanaler" (🔗 sid. 57) när du spelar upp AURO-3D med ett 11.1 kanalers system med hjälp av ett vanligt 5.1 kanalers system och främre höjd-, surround höjd-, övre surround och mitthöjdhögtalare. Hänvisa också till anslutningsexemplet för "Exempel på layout för AURO-3D-system med 13.1 kanaler" (🔗 sid. 60) när du spelar upp AURO-3D med ett 13.1 kanalers system genom att lägga till bakre surround-, mitthöjd- och övre surroundhögtalare.




- Utöver de anslutningar som beskrivs på sid. 49 - 63 tillåter den här enheten olika högtalaranslutningar via "Högtalaruppsättning"-inställningen. Läs mer på menyskärmen i "Visa terminalkonfig." på "Högtalaruppsättning"-inställningsskärmen som visar hur du göra anslutningar i din miljö.



Ansluta 5.1-kanalhögtalare

Då fungerar det som ett vanligt 5.1-kanaligt surroundsystem.



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Subwoofers: 1 högtalare




Ansluta 7.1-kanalhögtalare

■ Exempelanslutningar vid användning av bakre surroundhögtalare

Detta surroundsystem med 7.1 kanaler är det grundläggande systemet med 7.1 kanaler.

(Lägger till bakre surroundhögtalare till ett grundläggande system med 5.1 kanaler)



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (👉 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (👉 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Subwoofers: 1 högtalare

■ Exempel på layout vid användning av främre sidohögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med framsidohögtalare.



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (👉 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (👉 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Främre bredd: Ja
4. Subwoofers: 1 högtalare



■ Exempel på layout vid användning av höjdhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med främre höjdhögtalare.



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (☞ sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (☞ sid. 208)


1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Höjdhögtalare: 2 högt.
4. Layout: Främre höjd*
5. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre högtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".



Ansluta 9.1-kanalhögtalare

■ Exempel på layout vid användning av bakre surround och främre sidohögtalare




Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Främre bredd: Ja
5. Subwoofers: 1 högtalare

■ Exempel på layout vid användning av bakre surround och en uppsättning höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Höjdhögtalare: 2 högt.
5. Layout: Främre höjd*
6. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre högtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".



■ Exempel på layout vid användning av främre sidohögtalare och en uppsättning höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Främre bredd: Ja
4. Höjdhögtalare: 2 högt.
5. Layout: Främre höjd *
6. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre högtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".

■ Exempel på layout vid användning av två uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)


1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Höjdhögtalare: 4 högtalare
4. Främre: Främre höjd *
5. Bakre: Bakre höjd *
6. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre höjdhögtalarna och bakre höjdhögtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".




■ Exempel på layout för AURO-3D-system med 9.1 kanaler

Högtalarkonfigurationen är optimerad för uppspelning av AURO-3D.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (☞ sid. 208)

- Center: Ja
- Surround: Ja
- Höjdhögtalare: 4 högtalare
- Främre: Främre höjd
- Bakre: Surround höjd
- Subwoofers: 1 högtalare



Ansluta 11.1-kanalhögtalare

- Exempel på layout vid användning av bakre surround, främre sidohögtalare och en uppsättning höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Främre bredd: Ja
5. Höjdhögtalare: 2 högt.
6. Layout: Främre höjd*
7. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre högtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".

- Exempel på layout vid användning av bakre surround- och två uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Höjdhögtalare: 4 högtalare
5. Främre: Främre höjd*
6. Bakre: Bakre höjd*
7. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre höjdhögtalarna och bakre höjdhögtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".



■ Exempel på layout vid användning av främre sidohögtalare och två uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Främre bredd: Ja
4. Höjdhögtalare: 4 högtalare
5. Främre: Främre höjd*
6. Bakre: Bakre höjd*
7. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre höjdhögtalarna och bakre höjdhögtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".

■ Exempel på layout vid användning av tre uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)



1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Höjdhögtalare: 6 högtalare
4. Främre: Främre höjd*
5. Mitterst: Mittersta topp*
6. Bakre: Bakre höjd*
7. Subwoofers: 1 högtalare

* De främre höjdhögtalarna, övre mitthögtalarna och bakre höjdhögtalarna kan ändras till andra högtalare med höjd-, tak- eller Dolby Atmos-funktion i inställningarna "Högtalaruppsättning" - "Layout".



■ Exempel på layout för AURO-3D-system med 11.1 kanaler

Högtalarkonfigurationen är optimerad för uppspelning av AURO-3D.



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Höjdhögtalare: 6 högtalare
4. Främre: Främre höjd
5. Mitterst: Surround höjd
6. Bakre: Nej
7. ST/CH: ST/CH
8. Subwoofers: 1 högtalare



Ansluta 13.1-kanalhögtalare

- Exempel på layout vid användning av bakre surround, främre sidohögtalare och två uppsättningar höjdhögtalare




Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (☞ sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (☞ sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Främre bredd: Ja
5. Höjdhögtalare: 4 högtalare
6. Främre: Främre höjd
7. Bakre: Bakre höjd
8. Subwoofers: 1 högtalare

- Exempel på layout vid användning av bakre surround- och tre uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (☞ sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (☞ sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Höjdhögtalare: 6 högtalare
5. Främre: Främre höjd
6. Mitterst: Mittersta topp
7. Bakre: Bakre höjd
8. Subwoofers: 1 högtalare



■ Exempel på layout vid användning av främre sidohögtalare och tre uppsättningar höjdhögtalare



Hänvisa till “Ansluta en effektförstärkare” (🔧 sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (🔧 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: Nej
4. Främre bredd: Ja
5. Höjdhögtalare: 6 högtalare
6. Främre: Främre höjd
7. Mitterst: Surround höjd
8. Bakre: Bakre höjd
9. Subwoofers: 1 högtalare



■ Exempel på layout för AURO-3D-system med 13.1 kanaler

Högtalarkonfigurationen är optimerad för uppspelning av AURO-3D.




Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (👉 sid. 42) för varje högtalaranslutning.



- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (👉 sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Höjdhögtalare: 6 högtalare
5. Främre: Främre höjd
6. Mitterst: Surround höjd
7. Bakre: Nej
8. ST/CH: ST/CH
9. Subwoofers: 1 högtalare




Ansluta 15.1-kanalhögtalare

■ Exempel på layout vid användning av bakre surround och åtta höjdhögtalare

Systemet kan anslutas till upp till 15.1-kanaliga högtalare och samtidigt spela upp till 13.1-kanaler i Dolby Atmos och AURO-3D.

De övre mitthögtalarna, den övre surroundhögtalaren och mitthöjdhögtalaren växlas och spelas upp beroende på vilket ljudformat du spelar.



Hänvisa till "Ansluta en effektförstärkare" (sid. 42) för varje högtalaranslutning.




- Ställ in Högtalaruppsättning i menyn enligt följande. (sid. 208)

1. Center: Ja
2. Surround: Ja
3. Surround bak: 2 högt.
4. Främre bredd: Nej
5. Höjdhögtalare: 8 högtalare
6. Främre: Främre höjd
7. Mitterst: Mittersta topp
8. Bakre: Bakre höjd
9. ST/CH: ST/CH
10. Subwoofers: 1 högtalare



Ansluta 11.1-kanalhögtalare: anslutning till två förstärkare för fronthögtalare


Det här systemet spelar upp 11.1-kanaler. Du kan använda anslutningen till två förstärkare för fronthögtalarna. Anslutningen till två förstärkare ansluter olika förstärkare till diskant- och subwooferuttagen på en högtalare som stöder dubbla förstärkare. Med anslutningen tillåts EMF (ström som går tillbaka utan att höras) att flöda från subwoofern till diskanthögtalaren utan att ljudkvaliteten försämras, utan istället förbättras.



OBSERVERA

- Se till att kortslutningsplattan eller kabeln mellan högtalarens woofer- och tweeterkontakter tas bort när bi-amp-anslutningen görs.

[Exempel] UNBALANCED RCA-anslutning




- *1 PRE OUT-anslutningarna för en anslutning till två förstärkare kan variera beroende på layouten av MAIN ZONE. Se "Högtalaruppsättning" i menyn. (sid. 208)
- *2 Höjdhögtalarna, takhögtalarna och Dolby Atmos Enabled-högtalarna kan anslutas till anslutningarna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 RCA eller anslutningarna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 XLR. Ange att högtalaren ska anslutas från "Högtalaruppsättning" i menyn. (sid. 208)




Ansluta 11.1-kanalhögtalare: två extra fronthögtalare

Med systemet kan du byta mellan att spela upp på fronthögtalare A eller B som du vill.



[Exempel] UNBALANCED RCA-anslutning




- *1 PRE OUT-anslutningarna för anslutning av de andra främre högtalarna varierar beroende på layouten av MAIN ZONE. Se "Högtalarpåläggning" i menyn. (🔍 sid. 208)
- *2 Höjdhögtalarna, takhögtalarna och Dolby Atmos Enabled-högtalarna kan anslutas till anslutningarna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 RCA eller anslutningarna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 XLR. Ange att högtalaren ska anslutas från "Högtalarpåläggning" i menyn. (🔍 sid. 208)



Ansluta en TV

Anslut en TV till den här enheten så att ingående videosignal kan visas på TV: n. Du kan även spela upp ljudet från TV: n på den här enheten. Du ansluter TV:n på olika sätt beroende på TV:ns specifika anslutningar och funktioner.



“Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är kompatibel med ARC/ eARC” (🔧 sid. 65)

“Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är inkompatibel med ARC/ eARC” (🔧 sid. 66)

Du kan inte ansluta din TV till den här enheten.

* Vad är ARC och eARC?

ARC (Audio Return Channel) skickar ljud tillbaka till denna enhet med samma HDMI-kabel som skickar video från denna enhet till din TV.

Detta gör det möjligt för enheten att bearbeta ljudet från din TV:s inbyggda tuner och appar.

TV-apparater med en eARC-port (Enhanced Audio Return Channel) ger ytterligare stöd för flerkanalsljud med hög bithastighet (Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD och DTS:X).

Se bruksanvisningen till din TV för mer information om eARC-stöd för just din modell.

OBSERVERA


- Använd en tv vars stickkontakt har två stift med den här enheten. Anslut inte en tv vars stickkontakt har tre stift eftersom detta kan orsaka brus.



Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är kompatibel med ARC/eARC

Använd en HDMI-kabel* med hög kvalitet, anslut ena änden till HDMI-porten märkt "eARC" eller "ARC" på din TV. Anslut den andra änden till HDMI OUT TV 1-porten på denna enhet.

När en TV med eARC-stöd ansluts, aktiveras eARC-funktionen på denna enhet automatiskt och TV-ljudet spelas upp. När en TV med ARC-stöd ansluts, ställ in "ARC" i menyn på "På". (☞ sid. 184)



* För 4K-TV rekommenderar vi att du använder en HDMI-kabel märkt "High Speed" och "with Ethernet".

* För 8K-TV rekommenderar vi att du använder en HDMI-kabel märkt "Ultra High Speed".




- Vissa inställningar för eARC-funktionen kan krävas beroende på vilken eARC-kompatibel TV du använder. Se till att eARC är aktiverat om en sådan inställning finns på TV:n. Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.
- Ställ in "Format för 4K/8K-signaler" på "8K Förbättrat" i menyn för att avnjuta 8K-video. (☞ sid. 190)



Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-kontakt och som är inkompatibel med ARC/eARC

Använd en HDMI-kabel för att ansluta TV:n till den här enheten.

Använd en optisk kabel för att ansluta TV:n till den här enheten när du vill spela upp ljud från TV:n.



Ansluta en uppspelningsutrustning

Enheten har tre typer av videoingångskontakter (HDMI, komponentvideo och kompositvideo) och tre typer av ingångsanslutningar för ljud (HDMI, digitalt ljud och ljud).

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.

Om enheten som är ansluten till den här enheten har en HDMI-kontakt är det lämpligast att använda HDMI-anslutning.

I en HDMI-anslutning kan ljud- och videosignaler överföras via en enda HDMI-kabel.

- “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (🔍 sid. 69)
- “Anslutning av en mediaspelare” (🔍 sid. 70)
- “Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare” (🔍 sid. 71)
- “Ansluta en spelkonsol eller uppspelningsenhet som är kompatibel med 8K” (🔍 sid. 72)
- “Ansluta en skivspelare” (🔍 sid. 73)



- Anslut annan utrustning till den här enheten enligt markeringarna för ingångskällor på enhetens ingångar för ljud och video.
- Källan som är tilldelad till anslutningarna HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN och AUDIO IN kan ändas. Läs mer i “Ingångstilldelning” om hur du byter de ingångskällor som tilldelats ingångsanslutningarna. (🔍 sid. 192)
- För att spela upp ljudsignaler som går in i den här enheten på en TV som är ansluten via HDMI ska inställningen “HDMI-ljud ut” i menyn väljas till “TV”. (🔍 sid. 182)
- Använd en uppspelningsenhet och tv som är kompatibel med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.



■ Ansluta BALANCED XLR IN-anlutningen

Enheten är utrustad med BALANCED XLR IN-anlutningar. Använd anslutningarna om det finns en XLR-anlutning på enheten.

Ange "XLR" för "Ingångstilldelning" – "ANALOG" när du vill använda BALANCED XLR IN-anlutningarna. (👉 sid. 193)

Anslutningarna är inaktiverade som standard.

[AV 20 BALANCED XLR IN-anlutningens PIN-konfiguration]




- ① GND (Jord)
- ② HOT (+)
- ③ COLD (-)



Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)

I den här beskrivningen används en anslutning till en satellitmottagare/kabel-TV STB som exempel.


Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.



Anslutning av en mediaspelare


I den här beskrivningen används en anslutning till en mediaspelare som exempel.

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.




Anslutning av Blu-ray-spelare eller DVD-spelare

I den här beskrivningen används en anslutning till en Blu-ray-spelare eller DVD-spelare som exempel.
Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.



Ansluta en spelkonsol eller uppspelningsenhet som är kompatibel med 8K

Den här enheten har stöd för 8K HDMI-videosignaler.




- Använd en certifierad "Ultra High Speed HDMI cable" för att avnjuta 8K- eller 4K-120 Hz-video.
- Ställ in "Format för 4K/8K-signaler" på "8K Förbättrat" i menyn för att avnjuta 8K-video. (sid. 190)



Anslut USB-minnesenheten till USB-porten

Anvisningar finns i "Spela från en USB-minnesenhet" (🔗 sid. 86).



- Marantz garanterar inte att alla USB-minnesenheter fungerar med eller kan strömförsörjas av denna apparat. När du använder en bärbar USB-hårddisk (HDD) som har levererats med nätadapter ska denna nätadapter användas i första hand.
- USB-porten på baksidan kan endast användas för att tillföra ström (5 V/1,5 A). Den kan inte användas för att spela upp musikfiler. (🔗 sid. 29)

OBSERVERA

- USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.
- Det är inte möjligt att använda denna enhet genom att ansluta enhetens USB-port till en PC genom en USB-kabel.
- Använd inte en förlängningskabel när en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostörning på andra enheter.



Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)

Den här enheten kan ansluta till nätverk via både trådlöst och trådanslutet LAN.


Du kan ansluta den här enheten till ditt hemmanätverk (LAN) och utföra olika typer av uppspelningar och funktioner enligt följande.

- Uppspelning av nätverksljud, t.ex. Internetradio eller mediaserver
- Avspelning av musikströmningstjänster
- Använda Apple AirPlay-funktionen
- Funktion på den här enheten via nätverket
- Beskrivning av HEOS trådlösa flerrums-ljudsystem
- Uppdatering av inbyggd programvara

För anslutningar till Internet, kontakta en ISP (Internet Service Provider) eller en datoraffär.

Trådanslutet LAN


För att ansluta via trådanslutet LAN ska en LAN-kabel användas för att ansluta en router till den här enheten som bilden visar nedan.



Trådlöst LAN

Om du ansluter till ett nätverk via trådlöst LAN ska de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar anslutas till uttaget i bakpanelen och resas upp.

Läs i "Wi-Fi inställningar" om hur du ansluter till en trådlös LAN-router. (🔍 sid. 235)



- Du rekommenderas att tillsammans med apparaten använda en router med följande funktioner:
 - Inbyggd DHCP-server
Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i nätverket.
 - Inbyggd 100BASE-TX-växlar
När flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av en hub med en överföringshastighet på 100 Mbps eller mer.
- Använd enbart skärmade STP eller ScTP-LAN-kabel (finns på elektronikaffärer). (CAT-5 eller bättre rekommenderas)
- Den normala skärmade typen av LAN-kabel rekommenderas.
Om en flat typ av kabel eller oskärmad typ av kabel används kan andra enheter påverkas av stör ljud.
- Om du använder denna enhet ansluten till ett nätverk utan någon DHCP-funktion konfigurerar du IP-adress osv. under "Nätverk". (🔍 sid. 234)

OBSERVERA

- Router-typer som kan användas beror på din Internet-leverantör. Kontakta din Internet-leverantör eller en datoraffär för närmare anvisningar.
- Den här enheten är inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-kompatibel router krävs om din avtalade linje inte ställdes in med PPPoE.
- Anslut inte en NETWORK-kontakt direkt till LAN-porten/Ethernet-anslutningen på din dator.
- Ett flertal onlinetjänster kan tas ur bruk utan någon förvarning.



Ansluta en extern styrenhet


AMP CONTROL-uttag

Om du ansluter Marantz-effektförstärkarprodukter som har AMP CONTROL-uttag som använder en kontrollkabel (medföljer med effektförstärkaren), kan du utföra sammankopplade åtgärder.

- Koppla effektförstärkarens ström till enhetens på- /standby-funktion.
- Koppla displayens ljusstyrka på effektförstärkaren till inställningen för displayens ljusstyrka på denna enhet.



- Upp till två effektförstärkare kan anslutas. Mer information om anslutningsmetod finns i bruksanvisningen till effektförstärkaren.




REMOTE CONTROL-uttag

Om fjärrkontrollutgången på denna enhet är ansluten till fjärrkontrollgången på en Marantz-enhet kan den anslutna enheten styras som ett enda system med fjärrkontrollen.


■ När en ansluten enhet styrs från denna enhet

- Anslut REMOTE CONTROL OUT-utgången på denna enhet till REMOTE CONTROL IN-ingången på enheten som ska anslutas.
- Peka fjärrkontrollen mot den här enheten när du använder funktionerna. Den överförda infraröda signalen från fjärrkontrollen tas emot av infrarödmottagaren för fjärrkontrollsignaler på denna enhet och skickas vidare till andra enheter via fjärrkontrollutgången.
- Om det finns en fjärrkontrollbrytare på baksidan av enheten som ska anslutas till denna enhet, ska den ställas in på "EXTERNAL" eller "EXT.".
- Om du ansluter Marantz-effektförstärkaren (inklusive Hi-Fi-förstärkare) till en av dessa utgångar kommer effektförstärkarens ström att slås på och stängas av tillsammans med strömmen till denna enhet.




FLASHER IN-uttag

Om en kommersiellt tillgänglig IR-förstärkare (säljs separat) är ansluten till FLASHER IN-ingången på denna enhet kan fjärrkontrollfunktioner utföras även om denna enhet är installerad på en plats som inte normalt nås av fjärrkontrollsignaler, t.ex. ett skåp.



Ansluta nätkabeln

Anslut nätkabeln till ett vägguttag när alla anslutningar är klara.



■ Innehåll

Grundläggande funktioner

Slå på strömmen	84
Välja ingångskälla	84
Justera volymen	85
Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)	85
Välja ljudläge	126

Spela upp från en enhet

Uppspelning av en Blu-ray-spelare/DVD-spelare	85
Spela från en USB-minnesenhet	86
Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet	90
Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar	94

Spela upp nätverksaudio/-tjänst

Lyssna på Internet-radio	98
Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS	100
Skaffa HEOS App	104
AirPlay-funktionen	112
Spotify Connect-funktion	115

Praktiska funktioner


Praktiska funktioner	116
HDMI-kontrollfunktion	140
Timer för sovfunktion	141
Smart val-funktion	143
Knapplåsfunktion	147
Fjärrlåsfunktion	149

Andra funktioner

Webbkontrollfunktion	150
Uppspelning i ZONE2/ZONE3 (separat rum)	152



Grundläggande funktioner



Slå på strömmen

1 Tryck på POWER ⏻ för att slå på strömmen.



- Du kan trycka på ingångsväljaren när enheten är i standby-läge för att starta den.
- Du kan även ställa enheten i standby-läge genom att trycka på ⏻ på huvudenheten.

Välja ingångskälla

1 Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

Du kan i detta fall välja önskad ingångskälla direkt.



- Du kan även välja ingångskälla genom att vrida på INPUT-reglaget på huvudenheten.



Justera volymen

1 Använd VOLUME $\pm$ för att justera volymen.



- Räckvidden varierar beroende på inställningen av ingångssignalen och kanalnivån.
- Du kan även justera huvudvolymen genom att vrida på VOLUME på huvudenheten.

Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)

1 Tryck på MUTE M .

- "MUTE" visas på skärmen.
- M visas på TV-skärmen.



- Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med "Ljuddämpning" i menyn. ( sid. 175)
- Tryck en gång till på MUTE M när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.
- Om M syns på TV-skärmen i mer än 5 minuter när "Skärmsläckare" är inställt på "På" rör sig M -symbolen slumpmässigt på TV-skärmen. ( sid. 189)

Uppspelning av en Blu-ray-spelare/ DVD-spelare

Nedan beskrivs hur du ska göra för att spela upp från en Blu-ray-spelare/ DVD-spelare.

1 Förbered för uppspelning.

- ① Sätt på TV:n, subwoofern och spelaren.
- ② Ställ in TV:ns ingång till den här apparaten.

2 Tryck på POWER P för att slå på strömmen.


3 Tryck på DVD eller Blu-ray för att växla till ingångskällan med spelaren som ska användas för uppspelning.

4 Spela Blu-ray-spelaren eller DVD-spelaren.

■ Uppspelning i surround (sid. 126)



Spela från en USB-minnesenhet



- Spela upp musikfiler som förvaras på ett USB-minne.
- Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklass standarden kan spelas med den här apparaten.
- Denna enhet är kompatibel med USB-minnesenheter i "NTFS"- eller "FAT32"-formaten.
- Följande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas på den enheten.
Läs i "Spela upp från en USB-minnesenhet" (sid. 293) för mer information.

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD



Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet


- 1 Sätt i en "FAT32"- eller "NTFS"-formaterad USB-minnesenhet i USB-porten.
- 2 Tryck på USB för att byta ingångskälla till "USB".
- 3 Välj den här enhetens namn.

4 Bläddra bland musiken på din USB-minnesenhet och välj något att spela.




- När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:	Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.
Spela nu & ersätt kö:	Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.
Spela närmast:	Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.
Lägg till sist i kön:	Lägger till objektet i slutet av kön.



5 Använd markör upp/ned för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö” och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning börjar.



Funktionsknappar	Funktion
⏮ ⏭	Avspelning / Paus
⏮ ⏭	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår
CH/PAGE ^ v	Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen



- Om en MP3-musikfil innehåller album art-data, kan du visa albumgrafiken under tiden filen spelas.

OBSERVERA

- Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.
- När ett USB-minne kopplas in i enheten läser enheten in alla filer som finns på USB-minnet. Inläsningen kan ta en stund om USB-minnet innehåller ett stort antal mappar och/eller filer.



■ Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

- “Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)” (🔊 sid. 118)
- “Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)” (🔊 sid. 119)
- “Justera tonen (Ton)” (🔊 sid. 120)
- “Justering av ljudfördröjning (Ljudfördröjning)” (🔊 sid. 121)
- “Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktil omvandlare)” (🔊 sid. 122)
- “Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (🔊 sid. 123)
- “Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)” (🔊 sid. 124)
- “Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)” (🔊 sid. 125)
- Ändra “Dirac Live-filtret”
<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV/DRDZSYktvnhzad.php>




Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

Musikfiler som lagras på Bluetooth-enheter som till exempel mobiltelefoner, digitala musikspelare osv kan spelas på den här enheten genom att sammankoppla och ansluta dem med den här enheten. Kommunikation är möjlig upp till 30 m.

OBSERVERA

- För att spela upp musik från en Bluetooth-enhet måste den stödja A2DP-profil.



Spela musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

1 Förbered för uppspelning.

- ① Anslut de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar till uttaget för antenner för Bluetooth/trådlöst LAN på bakpanelen. (🔧 sid. 29)
- ② Tryck på POWER  för att slå på strömmen.

2 Tryck på Bluetooth.

Vid första starten går den här enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och "Pairing..." visas på enhetens skärm.

3 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.

4 Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Anslut Bluetooth-enheten när "Pairing" visas på enhetens skärm. Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

5 Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

- Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.
- Nästa gång du trycker på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen ansluter den här enheten till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.

Funktionsknappar	Funktion
	Avspelning / Paus
	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår



- Tryck på STATUS på den här enheten för att växla mellan att visa låtnamn, artistnamn och albumnamn osv på skärmen.



Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten.

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.**
- 2 Tryck och håll Bluetooth nedtryckt på fjärrkontrollen under minst 3 sekunder.**
Enheten går då in i sammankopplingsläget.
- 3 Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.**



- Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.
- Du kan också gå in i sammankopplingsläget genom att trycka på OPTION-knappen när avspelningsskärmen för Bluetooth visas och välja "Parkopplingsläge" från menyn med alternativ.

OBSERVERA

- För att styra Bluetooth-enheten med den här enhetens fjärrkontroll måste Bluetooth-enheten stödja AVRCP-profilen.
- Det finns ingen garanti för att fjärrkontrollen till den här enheten fungerar med alla Bluetooth-enheter.
- Beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet det är blir utljudgets volym kopplat till volyminställningen på Bluetooth-enheten.

■ Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

- "Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet" (🔌 sid. 92)
- "Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)" (🔌 sid. 118)
- "Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)" (🔌 sid. 119)
- "Justera tonen (Ton)" (🔌 sid. 120)
- "Justering av ljudfördröjning (Ljudfördröjning)" (🔌 sid. 121)
- "Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktill omvandlare)" (🔌 sid. 122)
- "Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)" (🔌 sid. 123)
- "Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)" (🔌 sid. 124)
- "Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)" (🔌 sid. 125)
- Ändra "Dirac Live-filtret"
<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV/DRDZSYktvnhzad.php>



Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet

När sammankopplingen är slutförd kan Bluetooth-enheten anslutas utan att något behöver göras med den här enheten.

Detta behöver även göras om du spelar upp från en annan Bluetooth-enhet.

- 1 Om en Bluetooth-enhet är ansluten ska Bluetooth-inställningen på den inaktiveras för att koppla bort den.**
- 2 Aktivera Bluetooth-inställningen på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.**
- 3 Välj den här enheten från Bluetooth-enhetens lista på din Bluetooth-enhet.**
- 4 Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.**




- Denna skärm växlar automatiskt till avspelningsskärmen för "Bluetooth" om en Bluetooth-enhet är ansluten medan strömmen till den här enheten är på.
- När inställningen "Nätverkskontroll" på den här enheten är vald till "Alltid på" och en Bluetooth-enhet ansluts, och enheten är i standby-läge, startar enheten automatiskt. (🔍 sid. 238)



Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar

Du kan lyssna på ljud som spelas upp via MAIN ZONE på denna enhet via dina Bluetooth-hörlurar.

Utgående ljud från anslutna högtalare och Bluetooth-hörlurar samtidigt, eller enbart via Bluetooth-hörlurar.



(Utmatningsläge: Bluetooth + högtalare) (Utmatningsläge: Endast Bluetooth)



Lyssna på ljud i Bluetooth-hörlurar

- 1 Ställ in "Sändare" på "På" via "Allmänt" – "Bluetooth-sändare"-inställningen i menyn. (🔧 sid. 243)
- 2 Välj "Utmatningsläge" och ange utmatningssmetod för ljud.

Bluetooth + högtalare (Standard):	Ljud matas ut till Bluetooth-hörlurar och högtalare i huvudzonen. Simultanutmatningen lämpar sig för filmkvällar med familjen och andra gruppaktiviteter.
Endast Bluetooth:	Ljudet matas endast ut till Bluetooth-hörlurar. Lämpligt för att lyssna på musik eller se på film på egen hand på kvällen när detta måste ske tyst.
- 3 Öppna ihopparringssläget på de Bluetooth-hörlurar som du vill ansluta till denna enhet.
- 4 Välj "Enhetslista" och välj sedan namnet på Bluetooth-hörlurarna i enhetslistan.
- 5 Justera volymen på de anslutna Bluetooth-hörlurarna när anslutningen har slutförts.



- "Utmatningsläge" kan även anges via "Bluetooth-sändare" i alternativmenyn.
- Bluetooth-högtalare som är kompatibla med A2DP-profiler kan anslutas genom samma steg som vid anslutning av Bluetooth-högtalare.

OBSERVERA

- Bluetooth-hörlurarnas volym kan inte justeras med VOLUME-reglaget på denna enhet eller VOLUME-knapparna på fjärrkontrollen. Justera volymen med Bluetooth-hörlurarna.
- Om du använder Bluetooth-hörlurar som inte har en volymkontroll, eller om volymen inte är tillräckligt hög, kan du styra volymen genom att justera "Nivå" för "Bluetooth-sändare" från alternativmenyn. (🔧 sid. 96)
- Stereoläge ställs in som ljudläge när du använder Bluetooth-hörlurar. Ljudläge och andra ljudinställningar påverkas inte i ljudutmatningen på Bluetooth-hörlurar. Ljudinställningar, ljudlägen och läget Stereo till alla zoner är inte tillgängliga när du använder Bluetooth-hörlurar och "Utmatningsläge" har ställts in på "Endast Bluetooth".
- Ljudet kan fördröjas när det skickas via Bluetooth.
- Det går inte att sända AirPlay-ljud.
- Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas när man använder en ingångskälla för Bluetooth i någon zon. När du väljer en ingångskälla för Bluetooth i någon zon kommer detta dessutom att avbryta anslutningen mellan denna enhet och Bluetooth-hörlurar.
- Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas när den här enheten är grupperad i HEOS-appen.



Justera volymen av Bluetooth-högtalarna

Om du använder Bluetooth-hörlurar som inte har en volymkontroll, eller om volymen inte är tillräckligt hög, kan du styra volymen genom att justera "Nivå" för "Bluetooth-sändare" från alternativmenyn.

1 Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Bluetooth-sändare" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Bluetooth-sändare" visas.

3 Använd markör upp/ned för att välja "Nivå".

4 Använd markör vänster/höger för att justera volymen och tryck därefter på ENTER.

-50 dB – +10 dB (Standard: 0 dB)



- Denna inställning gäller för alla anslutna Bluetooth-hörlurar, oberoende av typ.

Återanslut till Bluetooth-hörlurar

Följ nedanstående steg för att återansluta de senast använda Bluetooth-hörlurarna.

- Återanslut till denna enhet via Bluetooth-hörlurarnas återanslutningsfunktion.
- Gå till "Bluetooth-sändare" och välj sedan "Anslut igen" i alternativmenyn.
- Om "Utmatningsläge" är inställt på "Bluetooth + högtalare" kommer denna enhet automatiskt att ansluta till de senast använda Bluetooth-högtalarna när strömmen slås på.
- Välj den enhet som du vill ansluta från "Enhetslista" under "Bluetooth-sändare" i menyn. (🔍 sid. 243)




Koppla från Bluetooth-hörlurar

Slutför något av följande steg för att koppla ifrån dina Bluetooth-högtalare:

- Stäng av dina Bluetooth-högtalare.
- Gå till "Bluetooth-sändare" och välj sedan "Koppla ifrån" i alternativmenyn.
- I konfigurationsmenyn går du till "Allmänt" – "Bluetooth-sändare" och ställer in "Sändare" på Av. (👉 sid. 243)



Lyssna på Internet-radio



- Internet-radio hänvisar till radiosändningar som sänds över Internet. Du kan ta emot Internet-radiostationer från hela världen.
- Listan över Internet-radiostationer på den här enheten bygger på en databas från tjänsten Tuneln Radio.
- Följande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas på den enheten.
Läs i "Spela upp Internet-radio" (📖 sid. 296) för mer information.

- WMA
- MP3
- MPEG-4 AAC



Lyssna på Internet-radio

1 Tryck på INTERNET RADIO.

- Du kan också tryck på  (HEOS Music). Använd markör upp/ned för att välja "Tuneln Internetradio" och tryck därefter på ENTER.

2 Välj vilken station du vill spela upp.

Funktionsknappar	Funktion
 *	Avspelning / Paus
 *	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår
CH/PAGE 	Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

* Aktiverad vid uppspelning av Podcasts.



- Displayen växlar mellan spårtitel och radiostationens namn osv. varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.

OBSERVERA


- Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

■ Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

- "Lägg till i HEOS-favoriter" ( sid. 118)
- "Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)" ( sid. 118)
- "Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)" ( sid. 119)
- "Justera tonen (Ton)" ( sid. 120)
- "Justering av ljudfördröjning (Ljutfördröjning)" ( sid. 121)
- "Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktill omvandlare)" ( sid. 122)
- "Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)" ( sid. 123)
- "Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)" ( sid. 124)
- "Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)" ( sid. 125)
- Ändra "Dirac Live-filtret"
<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV/DRDZSYktvnhzad.php>



Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS



• Den här enheten kan spela upp musikfiler och spellistor (m3u, wpl) från DLNA-kompatibla servrar, inklusive datorer och NAS-enheter i nätverket.

• Filformat som stöds:

Mer information finns i “Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS” (sid. 295).

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD




Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Använd denna procedur för att spela upp musikfiler eller spellistor lagrade på DLNA-filservrar i det lokala nätverket.

1 Tryck på (HEOS Music).

Om det finns uppspelningshistorik, spelas den senaste internetradiokanalen eller låten upp. Om du trycker på  (HEOS Music) igen visas översta menyn för HEOS Music.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Musikserverar" och tryck därefter på ENTER.




3 Välj namnet på din nätverksanslutna dator eller NAS (Network Attached Storage)-server.

4 Bläddra bland musiken på din dator/NAS och välj något att spela.




- När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:	Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.
Spela nu & ersätt kö:	Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.
Spela härnäst:	Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.
Lägg till sist i kön:	Lägger till objektet i slutet av kön.



5 Använd markör upp/ned för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö” och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning börjar.



Funktionsknappar	Funktion
▶	Avspelning / Paus
⏮ ⏭	Hoppa till föregående spår / Hoppa till nästa spår
CH/PAGE ^ v	Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen



- Displayen växlar mellan spår titel, artistnamn och albumtitel varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.
- Om det en WMA (Windows Media Audio)-, MP3- eller MPEG-4 AAC-fil innehåller album art-data, kan albumgrafiken visas under tiden musikfilerna spelas.
- För musikfiler i WMA-formatet, visas albumgrafik endast om du använder Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

OBSERVERA

- När du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med trådlöst LAN kan ljudet avbrytas på grund av din trådlösa LAN-miljö. I detta fall skall du ansluta via ett trådadslutet LAN.
- Ordningen som spårnen/filerna visas i beror på serverspecifikationerna. Om serverspecifikationerna inte visar spårnen/filerna i alfabetisk ordning kan det hända att sökning efter första bokstaven inte fungerar.



■ Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

- “Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)” (🔊 sid. 118)
- “Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)” (🔊 sid. 119)
- “Justera tonen (Ton)” (🔊 sid. 120)
- “Justering av ljudfördröjning (Ljudfördröjning)” (🔊 sid. 121)
- “Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktill omvandlare)” (🔊 sid. 122)
- “Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (🔊 sid. 123)
- “Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)” (🔊 sid. 124)
- “Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)” (🔊 sid. 125)
- Ändra “Dirac Live-filtret”
<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV/DRDZSYktvnhzad.php>



Skaffa HEOS App

Du kan använda många online musikströmningstjänster från HEOS App. Beroende på ditt geografiska läge, finns det flera alternativ att välja mellan. Ladda ner HEOS App för iOS eller Android genom att söka efter "HEOS" i App Store, Google Play eller Amazon Appstore.



HEOS-konto

HEOS-konton kan registreras genom att trycka på fliken “Musik” – “Inställningar” ikonen  i HEOS App.

När du skapar eller loggar in på ditt HEOS-konto kan du använda funktionen HEOS-favoriter för att spara och återkalla dina favoritradiokanaler med hjälp av användargränssnittet på din AVP.

■ Vad är en HEOS-konto?

En HEOS-konto är ett masterkonto eller “nyckelring” för att hantera alla dina HEOS-musiktjänster med ett enda användarnamn och lösenord.

■ Varför behöver jag en HEOS-konto?

Med HEOS-konto behöver du bara ange dina inloggningsnamn och lösenord för dina musiktjänster en gång. Detta gör att du enkelt och snabbt kan använda flera styrappar på olika enheter.

Du loggar bara in på din HEOS-konto på alla enheter och du kommer att ha tillgång till alla dina tillhörande musiktjänster, uppspelningshistoria och anpassade spellistor, även om du är i en väns hus och lyssnar på musik på deras HEOS-system.

■ Registrera dig för en HEOS-konto

Du kommer att instrueras att registrera dig för en HEOS-konto första gången du försöker komma åt någon musiktjänst från huvud “Musik” menyn för HEOS App.

■ Ändra din HEOS-konto

- 1 Peka på fliken “Musik”.**
- 2 Välj Inställningar ikonen  i det övre vänstra hörnet på skärmen.**
- 3 Välj “HEOS-konto”.**
- 4 Ändra din position, ändra ditt lösenord, ta bort ditt konto eller logga ut från kontot.**



- Enheten synkroniseras automatiskt när du ändrar dina inställningar eller loggar ut från ditt konto i HEOS App.



Spela från musikströmningstjänster

En musiktjänst är en musikföretag som ger tillgång till stora musiksamlingar via fria och/eller betalda abonnemang. Beroende på ditt geografiska läge, finns det flera alternativ att välja mellan.

OBSERVERA


- HEOS-appen och varumärket är inte knutet till någon tillverkare av mobilenheter. Tillgången till musiktjänster kan variera mellan regioner. Alla tjänster är kanske inte tillgängliga vid inköpstillfället. Vissa tjänster kan stundom komma till eller strykas från listan baserat på beslut som fattas av musiktjänstleverantörer eller andra.

■ Välja ett rum/enhet

- 1 Tryck på “Rum”-fliken och välj “Marantz AV 20” om det finns flera enheter med inbyggd HEOS.




- Tryck på “Ändra” längst upp till höger för att växla redigeringsläge. Du kan ändra visningsnamnet.



■ Välja musikspår eller station från musikkällor


1 Tryck på “Hem”-fliken och välj en musikkälla.



- Det är inte säkert att alla musiktjänster som visas finns tillgängliga där du befinner dig.

2 Bläddra musik att spela.

När du har valt en låt eller radiostation byter appen automatiskt till “Spelas nu”-skärmen.



- “Spelas nu”-bannern dyker upp på “Hem”-skärmen, “Rum”-skärmen och “Sök”-skärmen. Du kan se vilken låt som spelas för tillfället och utföra enkla uppspelningsåtgärder oavsett vilken skärm som visas.




Lyssna på samma musik i flera rum

Det här systemet är ett äkta multirumsljudsystem. Du kan skapa en eller flera HEOS-grupper för att automatiskt synkronisera ljuduppspelningen mellan olika enheter som har HEOS built-in, vilket innebär att musiken som spelas upp är helt synkad mellan olika rum och alltid låter fantastiskt! Du kan lägga till upp till totalt 32 enheter i ditt system. Du kan gruppera upp till 16 olika enheter så att de spelar samma låt helt synkroniserat.

■ Gruppera rum

- 1 Tryck och håll ditt finger på rummet som inte spelar musik.**
- 2 Dra den in till rummet som spelar musik och lyft fingret.**
- 3 De två rummen kommer att sammanföras till en enda enhetsgrupp och båda rummen kommer att spela samma musik i perfekt synk.**




■ Avgruppera rum

- 1 Tryck och håll ditt finger på rummet som du vill ta bort från gruppen.
- 2 Dra ut den ur gruppen och lyft fingret.

OBSERVERA


- Du kan inte ta bort det första rummet som började spela musik innan gruppering.



■ Gruppera alla rum

Du kan enkelt gruppera alla rum (upp till 16 rum) genom att använda en "nyp"-gest.


- 1** Placera två fingrar på skärmen över listan med rum.
- 2** Nyp snabbt ihop dina två fingrar och släpp.
- 3** Alla dina rum kommer att förenas och börja spela samma musik i perfekt synk.



■ Avgruppera alla rum

Du kan enkelt avgruppera alla dina rum genom att använda en "isär"-gest.

- 1** Placera två fingrar nära varandra på skärmen över listan med rum.
- 2** Dra snabbt isär dina två fingrar från varandra och släpp.
- 3** Alla din rum avgrupperas.



AirPlay-funktionen

Musikfiler som finns lagrade på din iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kan spelas upp på den här enheten via nätverket.




- Källingången byts till "HEOS Music" när AirPlay-uppspelning startas.
- Du kan stoppa AirPlay-uppspelningen genom att välja en annan ingångskälla.
- För att se låt- och artistnamn tillsammans, tryck på STATUS på huvudenheten.
- För information om hur iTunes används, se även Hjälpen för iTunes.
- Skärmbilden kan variera beroende på OS- och programvaruversionerna.

Enheten har stöd för AirPlay 2.

Synkronisera flera AirPlay 2-kompatibla enheter/högtalare för att spela upp ljud på alla enheter samtidigt.



- Enheten har stöd för AirPlay 2 och iOS 11.4 eller senare krävs.




Spela upp låtar från din iPhone, iPod touch eller iPad

Om du uppdaterar din "iPhone/iPod touch/iPad" till iOS 10.0.2 eller senare kan du strömma musik lagrad i din "iPhone/iPod touch/iPad" direkt till denna enhet.

- 1 Anslut din iPhone, iPod touch eller iPad Wi-Fi till samma nätverk som den här enheten.**
 - Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
- 2 Spela upp låten på din iPhone, iPod touch eller iPad.**

AirPlay-ikonen visas på iPhone-, iPod touch- eller iPad-skärmen.
- 3 Tryck på AirPlay-ikonen och välj den här enheten.**

[Exempel] iOS 15



[Exempel] iOS 10



Spela upp iTunes-musik med denna enhet

- 1 Installera iTunes 10, eller senare, på en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till samma nätverk som denna enhet.**

- 2 Sätt på enheten till ON.**

Ställ in "Nätverkskontroll" på "Alltid på" för den här enheten. (🔍 sid. 238)

OBSERVERA

- När "Nätverkskontroll" är inställt på "Alltid på" förbrukar enheten mer standby-ström.

- 3 Starta iTunes och klicka på AirPlay-ikonen för att välja huvudenheten.**

[Exempel] iTunes



- 4 Välj en låt och klicka för att spela upp i iTunes.**

Musiken kommer att strömma till denna enhet.



OBSERVERA


- Vid uppspelning med AirPlay-funktionen går ljudet ut med volyminställningsnivån för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.
Du bör vrida ner volymen för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes innan uppspelning och sedan justera den till en lämplig nivå.

Spela upp en låt från din iPhone, iPod touch eller iPad på flera synkroniserade enheter (AirPlay 2)

Låtar på en iPhone, iPod touch eller iPad som har iOS 11.4 eller senare kan synkroniseras med flera AirPlay 2-kompatibla enheter för att spela upp på alla enheter samtidigt.

1 Spela upp låten på din iPhone, iPod touch eller iPad.


AirPlay-ikonen visas på iPhone-, iPod touch- eller iPad-skärmen.



2 Tryck på AirPlay-ikonen och välj den här enheten.


Visar en lista över enheter/högtalare i samma nätverk som kan användas för uppspelning.

- AirPlay 2-kompatibla enheter är markerade av en ring till höger om enheten.



3 Tryck på enheterna/högtalarna du vill använda.

- Du kan välja flera AirPlay 2-kompatibla enheter.



Spotify Connect-funktion


På Spotify hittar du all musik du någonsin kommer behöva. Miljontals låtar finns omedelbart tillgängliga. Sök efter din favoritmusik eller låt Spotify välja ut något bra. Spotify fungerar på din telefon, surfplatta, dator och hemmahögtalare. På så vis har du alltid det perfekta soundtracket till det du gör. Nu kan du njuta av Spotify både med ett gratiskonto och ett Premium-konto.

Använd din telefon, surfplatta eller dator som en fjärrkontroll till Spotify.

Gå till www.spotify.com/connect för att läsa mer.

Tredjepartslicensen för programvaran Spotify kan du hitta här:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Spela upp Spotify-musik med denna enhet

Ladda ner "Spotify App" till din Android eller iOS-enhet innan.

- 1 Anslut Wi-Fi-inställningarna till iOS- eller Android-enheten i samma nätverk som den här enheten.**
- 2 Starta Spotify App.**
- 3 Spela upp ett Spotify-spår.**
- 4 Tryck på ikonen Välj enhet  för att välja enheten.**


Musiken kommer att strömma till denna enhet.



Praktiska funktioner

I det här avsnittet beskrivs praktiska funktioner som du kan använda för de olika ingångskällorna.

De här funktionerna går enbart att använda i MAIN ZONE.



Spelar upp HEOS-favoriter


När du använder funktionen HEOS-favoriter för första gången på denna enhet ska du skapa ett HEOS-konto på HEOS App eller logga in på ditt konto.

När du skapar eller loggar in på ditt HEOS-konto kan du använda funktionen HEOS-favoriter för att spara och återkalla dina favoritradiokanaler med hjälp av användargränssnittet på din AVR.

1 Tryck på (HEOS Music).

Om det finns uppspelningshistorik, spelas den senaste internetradiokanalen eller låten upp. Om du trycker på  (HEOS Music) igen visas översta menyn för HEOS Music.

2 Använd markör upp/ned för att välja "HEOS-favoriter" och tryck därefter på ENTER.



3 Bläddra i innehållet och välj något att spela.



- "HEOS-favoriter – använd HEOS app" visas när denna enhet inte är synkroniserad med ett HEOS-konto i HEOS App.



Lägg till i HEOS-favoriter

- 1 Tryck på **OPTION** medan du spelar upp något innehåll. Menyskärmen med olika alternativ visas.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "Lägg till i HEOS-favoriter" och tryck därefter på **ENTER**.

Ta bort en HEOS-favoriter

- 1 Medan HEOS-favoriter-innehållslistan visas kan du använda markör upp/ned för att välja den post du vill ta bort från HEOS-favoriter och sedan trycka på **OPTION**.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "Ta bort från HEOS-favoriter" och tryck därefter på **ENTER**.

Justera hörbarheten för dialog och sång (Dialogförstärkare)

Den här funktionen justerar mittkanalens frekvensband till att förstärka dialogen i filmer och sången i låtar för att kunna höra den bättre.

- 1 Tryck på **OPTION**.
En menyskärm med olika alternativ visas.
 - När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på **ENTER**.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "Dialogförstärkare" och tryck därefter på **ENTER**.
Skärmen "Dialogförstärkare" visas.
- 3 Använd markör vänster/höger för att välja din önskade förbättringseffekt.

Låg / Medel / Hög:	Framhäver dialog och sång.
Av (Standard):	Framhäver varken dialog eller sång.

- 4 Tryck på **ENTER**.



- "Dialogförstärkare"-inställningarna sparas för varje källa.
- Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på "Direct" eller "Pure Direct".



Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)

Volymen på varje kanal kan ändras när du lyssnar på musik. Detta kan ställas in för respektive ingångskälla.

1 Tryck på **OPTION**.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på **ENTER**.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Justera kanalnivå" och tryck därefter på **ENTER**.

Skärmen "Justera kanalnivå" visas.

3 Använd markör upp/ned för att välja kanalen som du vill ändra på.

4 Använd markör vänster/höger för att justera volymen.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

5 Använd markör upp/ned/vänster/höger för att välja "Avsluta" och tryck därefter på **ENTER**.



- Välj "Återställ" och tryck på **ENTER** om du vill återställa de olika kanalernas värden till "0.0 dB" (Standard).
- Hörlursvolymen kan ändras när hörlurar än inkopplade.
- "Justera kanalnivå"-inställningarna sparas för varje ingående källa.
- Du kan enbart göra detta för högtalare som spelar upp ljud. Dessutom kan du inte ställa in det här när du i menyn "HDMI-ljud ut" har valt "TV". (🔍 sid. 182)



Justera tonen (Ton)

Justerar ljudtonens kvalitet.

1 Tryck på **OPTION**.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på **ENTER**.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Ton" och tryck därefter på **ENTER**.

Skärmen "Ton" visas.

3 Använd markör vänster/höger för att aktivera/inaktivera tonkontrollfunktionen.

På:	Aktivera tonkontroll (bas, diskant).
Av (Standard):	Uppspelning utan tonkontroll.

4 Välj "På" i steg 3 och tryck på markör ned för att välja det ljudintervall som ska ändras.

Bas:	Justera basen.
Diskant:	Justera diskanten.

5 Använd markör vänster/höger för att justera tonen och tryck därefter på **ENTER**.

-6 dB – +6 dB (Standard : 0 dB)



- "Ton"-inställningarna sparas för varje ingående källa.
- Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på "Direct" eller "Pure Direct".
- Den här inställningen kan inte väljas när "Dynamic EQ" är inställd till "På". (🔧 sid. 177)
- Du kan inte ställa in det här om inget ljud spelas eller om du i menyn "HDMI-ljud ut" har valt "TV". (🔧 sid. 182)



Välja ett Dirac Live-filter (Dirac Live)

Ställ in ett Dirac Live filter som har överförts från Dirac Live software.

Detta kan ställas in efter du kör Dirac Live Room Correction.

Se bruksanvisningen för Dirac Live för mer information.

<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV>

Justering av ljudfördröjning (Ljudfördröjning)

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

1 Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Ljudfördröjning" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Ljudfördröjning" visas.

3 Använd markör vänster/höger för att aktivera/inaktivera den automatiska läppsynknsfunktionen.

På
(Standard):

Justerar automatiskt tiden för ljudbehandling för att kompensera för fördröjning mellan ljud och video från TV-apparater med automatisk läppsynkning.

Av:

Ändra inte automatiskt.

4 Tryck på markör ned för att välja "Justera" om anpassningen mellan bild och ljud behöver korrigeras manuellt, och använd sedan markör vänster/höger för att justera anpassningen.

0 ms – 500 ms (Standard : 0 ms)



- "Ljudfördröjning"-inställningarna sparas för varje ingående källa.
- Automatisk korrigering kan eventuellt inte utföras beroende på TV:ns specifikationer även om "Auto läppsynk." ställts in på "På".
- Det går även att finjustera korrigeringsvärdet för fördröjning som ställts in med "Auto läppsynk."



Ändra styrkan av den taktila omvandlaren enligt ingångskällan (Taktill omvandlare)

Justera volymen av den taktila omvandlarens utmatning.

1 Tryck på **OPTION**.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Taktill omvandlare" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Taktill omvandlare" visas.

3 Använd markör vänster/höger för att aktivera/inaktivera den taktila omvandlaren.

På (Standard):	Aktivera taktill omvandlare.
Av:	Inaktivera taktill omvandlare.

4 Om du valde "På" i steg 3 ska du trycka på markör ned och justera "Nivå".

5 Använd markör vänster/höger för att justera tonen och tryck därefter på ENTER.

-12,0 dB – +12,0 dB (Standardvärde: 0,0 dB)



- "Taktill omvandlare"-inställningarna sparas för varje ingående källa.
- Detta kan inte ställas in när "Högtalare" - "Manuell inställning" - "Avancerat" - "Taktill omvandlare" - "Taktill omvandlare" är inställt på "Avaktiverad".



Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)

Den här enheten kan visa video på TV: n från en annan källa under ljuduppspelning. Detta kan ställas in för respektive ingångskälla.

□ Ändra ingångskälla:

CD* / Tuner / HEOS Music / Phono

* Detta kan inte ställas in när en HDMI-anslutning är tilldelad.

1 Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Videoval" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Videoval" visas.

3 Använd markör vänster/höger för att välja läget Videoval.

Av (Standard):	Inaktivera Videoval-läget.
På:	Aktivera Videoval-läget.

4 Om du valde "På" i steg 3 ska du trycka på markör ned och välja "Källa".

5 Använd markör vänster/höger för att välja ingångskälla för videon du vill spela upp och tryck på ENTER.

Senaste (Standard):	Spelar upp video från den senaste ingångskällan som spelades.
------------------------	---

CBL/SAT / Media Player / Blu-ray / Game1 / Game2 / AUX1 / AUX2 / CD:	Spelar upp video från den valda ingångskällan. *
--	--

* Du kan välja ingångskällan som HDMI- eller videoingången är tilldelad till.



- "Videoval"-inställningarna sparas för varje ingående källa.



Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)

Du kan spela upp musiken som spelas i MAIN ZONE i ZONE2 och ZONE3 (annat rum) samtidigt.

Det är en användbar funktion om du vill lyssna på samma musik samtidigt i flera rum under en fest eller om du vill spela upp samma bakgrundsmusik i hela huset.

1 Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Stereo till alla zoner" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Stereo till alla zoner" visas.

3 Välj "Starta", tryck sedan på ENTER.

- Ingångskällan för ZONE2 och ZONE3 byts till samma ingångskälla som för MAIN ZONE och uppspelningen startar i Stereo till alla zoner-läget.
- Om du inte vill att ZONE2 eller ZONE3 ska vara en del av Stereo till alla zoner trycker du på ENTER för att ta bort markeringen och trycker sedan på "Starta".

■ Avsluta Stereo till alla zoner-läget

1 Tryck på OPTION under uppspelning i läget för Stereo till alla zoner.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Stereo till alla zoner" och tryck därefter på ENTER.

3 Välj "Stoppa", tryck sedan på ENTER.



- Stereo till alla zoner-läget avslutas även om strömmen till MAIN ZONE är avstängd.
- I Stereo till alla zoner-läget kan du enbart välja ljudläget "Multi Ch Stereo" eller "Stereo".
- När "HDMI-ljud ut" är vald till "TV" är inte Stereo till alla zoner-läget tillgängligt. (ICF sid. 182)
- Spara uppspelningsstatusen Stereo till alla zoner-läget under smartvalsfunktionen för att möjliggöra enkel uppspelning i Stereo till alla zoner-läget med en enda knapptryckning.



Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)

Du kan spara två högtalkarkonfigurationer som passar de miljöer där du använder dina högtalare.

1 Tryck på **OPTION**.

En menyskärm med olika alternativ visas.

- När ingångskällan är "HEOS Music" visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj "AVP-alternativ" och tryck sedan på ENTER.

2 Använd markör upp/ned för att välja "Högtalarförval" och tryck därefter på ENTER.

Skärmen "Högtalarförval" visas.

3 Använd markör vänster/höger för att ställa in förinställningen.


Förval 1 (Standard):	Använd Förval 1.
Förval 2:	Använd Förval 2.



- Funktionen kan användas i följande fall.
 - Justera högtalarinställningarna manuellt efter att du har ställt in "Högtalarförval" på "Högtalarförval 2".
 - Spara resultatet på "Högtalarförval 2" när du har slutfört Audyssey®-konfigurationen en andra gång.
 - Du kan enkelt växla mellan Audyssey och Dirac Live genom att spara mätresultaten för Audyssey till "Högtalarförval 1" och mätresultaten för Dirac Live till "Högtalarförval 2".



Välja ljudläge



Du kan lyssna på olika typer av uppspelningslägen för surround och stereo på den här enheten.

Flerkanaligt ljudformat finns på populära film- och musikskiveformat, t.ex. Blu-ray och DVD, i digitala utsändningar och till och med i streamad film och musik från Internet-baserade abonnemangstjänster.

Den här enheten stöder uppspelning av nästan alla dessa flerkanaliga ljudformat. Den stöder även surrounduppspelning som inte har flerkanaligt ljudformat, t.ex. 2-kanaligt stereoljud.



- Skivans inspelade ljudformat framgår av skivomslaget eller etiketten.



Välja ljudläge

1 Tryck på MOVIE, MUSIC eller GAME när du vill välja ett ljudläge.

MOVIE:	Byter till det ljudläge som passar för att se på film och TV-program.
MUSIC:	Byter till det ljudläge som passar för att lyssna på musik.
GAME:	Byter till det ljudläge som passar för att spela spel.



- Knapparna MOVIE, MUSIC och GAME sparar det ljudläge som senast valdes för knappen. När du trycker på MOVIE, MUSIC eller GAME väljer du samma läge som vid föregående uppspelning.
- Om du spelar upp ett innehåll som inte stöder det tidigare ljudläget väljs det lämpligaste ljudläget för innehållet automatiskt.
- Du kan även trycka på SOUND MODE på huvudenheten för att byta till ljudläget.


■ Byta ljudläge

- Tryck på MOVIE, MUSIC eller GAME nedtryckt för att visa upp en lista över de ljudlägen som kan väljas. Varje gång du trycker på MOVIE, MUSIC eller GAME ändras ljudläget.
- Medan listan visas kan du även använda markör upp/ned för att välja ljudläge.
- Prova olika ljudlägen och hitta ditt favoritläge.



- Ställ in surroundläget på Dolby Atmos/Surround vid uppspelning av Dolby Atmos-avkodat innehåll. Dolby Atmos/Surround ger den optimala lyssnarupplevelsen från Blu-ray- och strömmande källor som är avkodade med Dolby Atmos samt från kanalbaserat innehåll. Standardinställningen på den här receptorn är Dolby Atmos/Surround.

[Exempel] När MOVIE trycks



Direktuppspelning

Ljud som spelats in i källan spelas upp som i originalet.

1 Tryck på PURE för att välja "Direct".

Direktuppspelningen börjar.



- Medan DSD-signaler spelas upp visas "DSD Direct".
- Detta kan även ställas in genom att du trycker på PURE DIRECT på huvudenheten.

Pure Direct-uppspelning

Det här läget används för uppspelning i högre ljudkvalitet än i direktuppspelningsläget.

Detta läge stänger av huvudenhetens skärm. Genom att göra det slipper man bruskillor som påverkar ljudkvaliteten.

1 Tryck på PURE för att välja "Pure Direct".

Displayen slocknar och Pure Direct-uppspelning startar.



- I Direct - och Pure Direct-ljudlägena går det inte att ändra följande inställningar.
 - Dialogförstärkare (sid. 118)
 - Ton (sid. 120)
 - M-DAX (sid. 174)
 - MultEQ® XT32 (sid. 176)
 - Dynamic EQ (sid. 177)
 - Dynamic Volume (sid. 178)
 - Dirac Live Filter (sid. 179)
 - Grafisk EQ (sid. 179)
- Detta kan ställas in genom att trycka på PURE DIRECT på huvudenheten.

OBSERVERA

- När Pure Direct-läget har valts stängs displayen av efter ca 5 sekunder.



Automatisk surrounduppspelning

I det här läget identifieras digitalingångens signaltyp och motsvarande läge för uppspelning väljs automatiskt. Starta stereouppspelning med ingångssignal vald till PCM. Om ingångssignalen är Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

1 Tryck på **PURE** för att välja “Auto”.

Den automatiska surrounduppspelningen startar.



- Detta kan ställas in genom att trycka på PURE DIRECT på huvudenheten.



Beskrivning av ljudlägestyper

Dolby-ljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Dolby Atmos	Välj detta läge för att spela upp innehåll som är kodat med Dolby Atmos. Om du tidigare har valt ett annat ljudläge, väljer du detta läge igen för uppspelning av Dolby Atmos-innehåll. Det avkodar Dolby Atmos-innehåll och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd takhögtalare och/eller Dolby Atmos-aktiverade högtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält. En fängslande ljudupplevelse kan avnjutas genom traditionella högtalarkonfigurationer som inte använder övre högtalare eller Dolby Atmos-aktiverade högtalare, genom att välja högtalarvirtualiseringsfunktionen.
Dolby TrueHD	Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby TrueHD vid 192 kHz/96 kHz.
Dolby Digital Plus	Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby Digital Plus.
Dolby Digital	Välj det här läget för att spela upp innehåll som är avkodat med Dolby Digital.
Dolby Surround	I det här läget används Dolby Surround Upmixer för att utöka diverse källor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning. Använd takhögtalare som till exempel övre mitthögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.



DTS-ljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
DTS Surround	Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS.
DTS-HD	Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-HD.
DTS:X	Det här läget kan väljas vid uppspelning av innehåll som kodats med DTS:X. Det avkodar DTS:X-innehåll och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.
IMAX DTS	Läget aktiveras automatiskt när du spelar upp IMAX Enhanced-innehåll med DTS-bitström. (🔍 sid. 170) - När "Högtalaruppsättning" - "Surround bak" är inställt på "2 högt.", "Högtalaruppsättning" - "Center" är inställt på "Ja" och ljudläget är inställt på "IMAX DTS" matas surround-ljud ut från den bakre surroundhögtalaren. Ljud matas inte ut från surroundhögtalaren. - Högtalarnas basregister dirigeras inte till subwoofern, men du kan få en bättre baseffekt från front- och centerhögtalarna med hjälp av IMAX specialalgoritm när "Delningsfilter" för "Front" och "Center" är inställt på något annat än "Fullregister".
IMAX DTS:X	Läget aktiveras automatiskt när du spelar upp IMAX Enhanced-ljud med DTS:X-bitström. (🔍 sid. 170) Högtalarnas basregister dirigeras inte till subwoofern, men du kan få en bättre baseffekt från front- och centerhögtalarna med hjälp av IMAX specialalgoritm när "Delningsfilter" för "Front" och "Center" är inställt på något annat än "Fullregister".



Ljudlägestyp	Betydelse
DTS Neural:X	I det här läget används DTS Neural:X Upmixer för att utöka diverse källor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning. Använd höjdhögtalare som till främre höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.
DTS Virtual:X*1*2	Detta läge använder DTS Virtual:X med virtuell höjd- och virtuell surround-ljudbearbetning för att åstadkomma ett tredimensionellt ljudfält när höjdhögtalarna inte används.

*1 Detta kan inte väljas när ingångssignalen är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

*2 Detta kan väljas när höjd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-högtalare inte används.

AURO-3D-ljudläge

Ljudlägestyp	Beskrivning
AURO-3D	Läget använder en avkodare med AURO-3D för att skapa en tredimensionell ljudbild med hjälp av höjdkanalen. Det är idealt för uppspelning av signaler som avkodats till AURO-3D med en höjdkanal. Om signaler som inte är avkodade med AURO-3D tas emot används en uppmixer vid namn Auro-Matic för att skapa en realistisk, tredimensionell ljudbild.
AURO Surround	Läget använder en avkodare med AURO-3D för att skapa surroundljud utan en höjdkanal. Det är idealt för uppspelning av signaler som avkodats till AURO-3D utan en höjdkanal. Om signaler som inte är avkodade med AURO-3D tas emot används en uppmixer vid namn Auro-Matic för att spela upp surroundljud.



MPEG-H-ljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
MPEG-H	Det här läget kan väljas när MPEG-H-ljud matas ut, till exempel under tv-sändningar. Med MPEG-H får du realistiskt ljud i det specifika format det spelas upp, till exempel när du tittar på musikprogram med högkvalitetsljud eller filmer med flerkanaligt ljud.

PCM flerkanaligt ljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Multi Ch In	Det här läget kan väljas vid uppspelning av flerkanaliga PCM/DSD-källor.

Originalljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Multi Ch Stereo	Detta läge används för stereoåtergivning via alla högtalarna.



Auto-ljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Auto	I detta läge detekteras typen av digital insignal, t.ex. Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (flera kanaler) och uppspelningsläget byts automatiskt till det motsvarande läget. Om ingångssignalen är analog eller PCM (2-kanalig) används stereouppspelning. För Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Stereoljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Stereo	Det här läget spelar upp 2-kanalsstereo utan någon ytterligare ljudbehandling. - Ljudet återges från den högra och vänstra fronthögtalaren samt subwooferhögtalaren om den är ansluten. - När flerkanaliga signaler matas in mixas de ned till 2-kanaligt ljud och spelas upp utan någon ytterligare ljudbehandling.

Direktljudläge

Ljudlägestyp	Betydelse
Direct	Detta läge spelar upp musiken som den skickas ut från källan.
Pure Direct	Detta läge har ännu bättre ljudkvalitet än "Direct"-läget. Följande kretsar inaktiveras för att förbättra ljudkvaliteten. Skärmindikatorkretsen på huvudenheten (skärmen släcks).



Ljudläget kan väljas för varje ingångssignal

- Följande ljudlägen kan väljas med knapparna MOVIE, MUSIC och GAME.
- Ställ in ljudbildeffekten på menyn "Surroundparameter" för att lyssna till surroundljudet som du vill ha det. (🔧 sid. 167)



- Endast "Stereo" kan väljas när hörlurar används.

Ingångssignal	Ljudläge	MOVIE-knapp	MUSIC-knapp	GAME-knapp
2 kanaler *1	Stereo	☐	☐	☐
	Dolby Surround *2	☐	☐	☐
	DTS Neural:X *2	☐	☐	☐
	DTS Virtual:X *3*4	☐	☐	☐
	AURO-3D *5	☐	☐	☐
	AURO Surround *2	☐	☐	☐
	Multi Ch Stereo	☐	☐	

- *1 2-kanaligt inkluderar även analog inmatning.
- *2 Detta kan inte väljas när högtalarkonfigurationen är endast främre högtalare.
- *3 Detta kan inte väljas när en högtalarkonfiguration med en eller flera höjdhögtalare används.
- *4 Detta kan inte väljas när ingångssignalen är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.
- *5 Detta kan inte väljas när en högtalarkonfiguration utan främre höjdhögtalare, övre fronthögtalare eller främre högtalare med Dolby Atmos-funktion används.



Ingångssignal	Ljudläge	MOVIE-knapp	MUSIC-knapp	GAME-knapp
Flerkanaligt *6	Stereo	☐	☐	☐
Dolby Digital	Dolby Digital	☐	☐	☐
	Dolby Digital + Dolby Surround	☐	☐	☐
	Dolby Digital + Neural:X	☐	☐	☐
	Dolby Digital + Neural:X	☐	☐	☐
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	☐	☐	☐
	Dolby Digital Plus + Dolby Surround *7	☐	☐	☐
	Dolby Digital Plus + Neural:X	☐	☐	☐
	Dolby Atmos *8	☐	☐	☐
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	☐	☐	☐
	Dolby TrueHD + Dolby Surround *7	☐	☐	☐
	Dolby TrueHD + Neural:X	☐	☐	☐
	Dolby Atmos *8	☐	☐	☐
Dolby Atmos	Dolby Atmos	☐	☐	☐

*6 De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

*7 Detta kan väljas när ingångssignalen inte använder Dolby Atmos.

*8 Detta kan väljas när ingångssignalen använder Dolby Atmos.



Ingångssignal		Ljudläge	MOVIE-knapp	MUSIC-knapp	GAME-knapp
Flerkanaligt *6	DTS	DTS Surround	☐	☐	☐
		DTS + Dolby Surround	☐	☐	☐
		DTS + Neural:X	☐	☐	☐
		DTS + Virtual:X *3	☐	☐	☐
	DTS-HD	DTS-HD	☐	☐	☐
		DTS-HD + Dolby Surround	☐	☐	☐
		DTS-HD + Neural:X	☐	☐	☐
		DTS-HD + Virtual:X *3	☐	☐	☐
	DTS:X	DTS:X	☐	☐	☐
		DTS:X + Virtual:X *3	☐	☐	☐
	IMAX DTS	IMAX DTS *9	☐	☐	☐
		IMAX DTS + Neural:X *9	☐	☐	☐
		IMAX DTS + Virtual:X *3*9	☐	☐	☐
	IMAX DTS:X	IMAX DTS:X *9	☐	☐	☐
		IMAX DTS:X + Virtual:X *3*9	☐	☐	☐

*3 Detta kan inte väljas när en högtalarkonfiguration med en eller flera höjdhögtalare används.

*6 De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

*9 Kan väljas när "Surroundparameter" - "IMAX" är inställt på "Automatisk" i menyn. När "IMAX" är inställt på "Av" spelas ljudet upp i vanlig DTS eller DTS:X. (170 sid. 170)



Ingångssignal		Ljudläge	MOVIE-knapp	MUSIC-knapp	GAME-knapp
PCM flerkanaligt		Multi Ch In	☐	☐	☐
		Multi Ch In 7.1	☐	☐	☐
		Multi In + Dolby Surround	☐	☐	☐
		Multi Ch In + Neural:X	☐	☐	☐
		Multi In + Virtual:X *3	☐	☐	☐
MPEG-H		MPEG-H	☐	☐	☐
Flerkanaligt *6		AURO-3D *5 *10	☐	☐	☐
		AURO Surround *3 *10	☐	☐	☐
		Multi Ch Stereo	☐	☐	

*3 Detta kan inte väljas när en högtalarkonfiguration med en eller flera höjdhögtalare används.


*5 Detta kan inte väljas när en högtalarkonfiguration utan främre höjdhögtalare, övre fronthögtalare eller främre högtalare med Dolby Atmos-funktion används.

*6 De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

*10 Detta kan inte väljas när ingångssignalen är Dolby Atmos, DTS:X och MPEG-H.



■ Visning av displayen



1 Visar en avkodare som kan användas.

- Om Dolby Digital Plus-avkodaren används visas "DD+".

2 Visar en avkodare som skapar ljudutsignaler.

- "DSurr" indikerar att Dolby Surround-avkodaren används.



HDMI-kontrollfunktion

CEC (Consumer Electronics Control) har nyligen lagts till i HDMI-standarden för att kontrollsignaler från en enhet ska kunna skickas till en annan enhet via HDMI-kabelanslutningen.

Inställningsprocedur

1 Aktivera den här enhetens HDMI-styrning-funktion.

Ställ in "HDMI-styrning" på "På". (🔍 sid. 184)

2 Sätt på strömmen för all utrustning som är ansluten med HDMI-kabel.

3 Ställ in HDMI-styrning-funktionen för all utrustning ansluten med HDMI-kabel.

- Se användarmanualen för den anslutna enheten för att kontrollera inställningarna.
- Utför steg 2 och 3 om någon del av utrustningen kopplas ur.

4 Ändra TV-ingången till den HDMI-ingång som är ansluten till den här apparaten.

5 Byt ingångskälla för enheten och kontrollera att videon från en spelare som har anslutits med HDMI blir rätt uppspelad.

6 När du sätter TV:n i standby-läge, kontrollera att den här enheten också sätts i standby-läge.


OBSERVERA

- Vissa funktioner fungerar inte beroende på den anslutna TV:n eller spelaren. Se bruksanvisningen för varje apparat för mer information.
- HDMI ZONE2-funktionen är inte kompatibel med HDMI-styrning-funktionen.
- När HDMI ZONE2-funktionen används och "HDMI-styrning" på menyn är inställt på "På" är det inte säkert att HDMI ZONE2-funktionen fungerar fullt ut.



Timer för sovfunktion

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förflutit. Detta är bekvämt om du vill titta och lyssna när du ska sova. Timer för sovfunktionen kan ställas in för varje zon.



Ställa in insomningstimern

1 Tryck på MAIN, Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

2 Tryck på SLEEP och visa tiden du vill ställa in.

- Insomningsindikatorn visas på skärmen och insomningstimern startar.
- Du kan ställa in insomningstimern i intervallet 10 - 120 minuter i steg på 10 minuter.

■ Kontrollera återstående tid

Tryck på SLEEP när insomningstimern är aktiv.

Återstående tid visas på skärmen.

■ Annullera timern för sovfunktionen

Tryck på SLEEP för att välja "Off".

Insomningsindikatorn på displayen släcks.




- Insomningstimerinställningen avbryts när enheten går in i standby-läge.

OBSERVERA

- Timer för sovfunktionen kan inte stänga av strömmen för enheter som är anslutna till denna enhet. För att stänga av strömmen för de anslutna enheterna, ställ in timer för sovfunktioner på de anslutna enheterna.



Smart val-funktion



Inställningar som ingångskälla, volymnivå och ljudläge kan registreras till knapparna SMART SELECT 1-4.

Du kan helt enkelt bara trycka på en av de registrerade knapparna SMART SELECT under efterföljande uppspelningar för att växla till den gruppen av sparade inställningar i en enda uppsättning.

Genom att spara ofta använda inställningar på knapparna SMART SELECT 1 – 4 kommer du alltid att enkelt kunna hämta tillbaka samma uppspelningssamling.

Funktionen smart val kan minneslagras för varje zon.



- Knappen SMART SELECT på huvudenheten kan endast användas för att styra MAIN ZONE.



Hämta inställningarna

1 Tryck på MAIN, Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

2 Tryck på SMART SELECT.

De registrerade smart val-inställningarna på den knapp du tryckte på hämtas.

- Standardinställningarna för ingångskällan visas nedan.

[MAIN ZONE] / [ZONE2] / [ZONE3]

Knapp	Ingångskälla
SMART SELECT 1	CBL/SAT
SMART SELECT 2	Blu-ray
SMART SELECT 3	Media Player
SMART SELECT 4	HEOS Music



- Volym registreras inte till Smart Select i fabriksinställningarna. Se "Ändra inställningarna" för att registrera volym till Smart Select. (🔍 sid. 145)



Ändra inställningarna

1 Ställ in funktionerna nedan till inställningarna du vill spara.

Följande inställningar från ① till ⑫ kan memoreras för MAIN ZONE, och inställningarna ① och ② kan memoreras för ZONE2 och ZONE3.

- ① Ingångskälla (🔧 sid. 84)
- ② Volym (🔧 sid. 85)
- ③ Ljudläge (🔧 sid. 126)
- ④ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (🔧 sid. 176)
- ⑤ "Dirac Live" (🔧 sid. 179)
- ⑥ "M-DAX" (🔧 sid. 174)
- ⑦ "Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)" (🔧 sid. 119)
- ⑧ "Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)" (🔧 sid. 123)
- ⑨ "Stereo till alla zoner" (🔧 sid. 124)
- ⑩ "Högtalarförval" (🔧 sid. 125)
- ⑪ "HDMI Videoutgång" (🔧 sid. 187)
- ⑫ "Inställningar av TV-ljuddelning" (🔧 sid. 146)



- Håll SMART SELECT nedtryckt medan en radiostation tas emot spelas upp med någon av följande källor, och den aktuella radiostationen eller spåret minneslagras.
 - Internetradiostation / Spotify

2 Tryck på MAIN, Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

3 Håll den SMART SELECT du vill använda intryckt tills "Smart* Memory", "Z2 Smart* Memory" eller "Z3 Smart* Memory" visas på skärmen.

De aktuella inställningarna kommer att sparas.

* är numret som visas för knappen SMART SELECT du tryckte på.

■ Ändra inställningar i Smart Select

Du kan ändra MAIN ZONE Smart Select-namnen som visas på TV-skärmen eller displayen på denna enhet och sparade inställningar. Se "Smart Select" i menyn för information om hur dessa ändringar görs. (🔧 sid. 247)



■ Inställningar av TV-ljuddelning

Du kan njuta av samma innehåll som spelas i MAIN ZONE i ZONE2 eller ZONE3 samtidigt som du behåller surrounduppspelning av innehåll från TV:n eller andra uppspelningssenheter i MAIN ZONE med originalljudformat som Dolby Atmos.

Genom att spara följande inställningar i förväg på Smart Select, blir det enkelt att anropa de uppspelningsmiljöer som ska användas i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3 med denna funktion.


- 1 Välj ingångskälla som ska spelas upp i MAIN ZONE.**
- 2 Tryck på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten för att slå på strömmen till zonen där du vill spela upp samma innehåll som MAIN ZONE.**
- 3 Tryck på ZONE2 SOURCE eller ZONE3 SOURCE på huvudenheten för att växla ingångskällan för ZONE2 eller ZONE3 till "Source".**

Om du väljer "Source" som ingångskälla för ZONE2 eller ZONE3 ändras ingångskällan så att den speglar den som MAIN ZONE har.
- 4 Tryck och håll inne önskad SMART SELECT tills "Smart Select* Memory" visas på displayen.**



Knapplåsfunktion

För att förhindra att enhetens funktioner används oavsiktligt kan du inaktivera knapparna på frontpanelen.



Inaktivera alla knappfunktioner

- 1 Tryck på ⏻ samtidigt som du håller STATUS när INFO nedtryckta när enheten är i standby-läge.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "FP/VOL LOCK On".
- 3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
Alla knappfunktioner utom ⏻ inaktiveras.

Inaktivera alla knappfunktioner utom VOLUME

- 1 Tryck på ϕ samtidigt som du håller STATUS när INFO nedtryckta när enheten är i standby-läge.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "FP LOCK On".
- 3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
Alla knappfunktioner utom ϕ och VOLUME inaktiveras.

Avbryta panellås-funktionen

- 1 Tryck på ϕ samtidigt som du håller STATUS när INFO nedtryckta när enheten är i standby-läge.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "FP LOCK *Off".
(* För närvarande inställt läge.)
- 3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
Panellåsfunktionen avbryts.




- Även om panellåsfunktionen är aktiverad kan du använda fjärrkontrollen för att styra enheten.



Fjärrlåsfunktion

Om du ansluter en IR-mottagare ska du inaktivera fjärrlåsfunktionen. När funktionen är aktiverad kan du inte använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Funktionen är avaktiverad som standard.



Inaktivera fjärrkontrollens sensorfunktion

- 1 Tryck på  samtidigt som du håller STATUS när INFO nedtryckta när enheten är i standby-läge.
- 2 Använd markör upp/ned för att välja "RC LOCK On".
- 3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
Funktionen hos IR-mottagaren inaktiveras.


Aktivera fjärrsensorfunktionen

- 1 Tryck på  samtidigt som du håller STATUS när INFO nedtryckta när enheten är i standby-läge.
- 2 Använd Markör upp/ned för att välja "RC LOCK *Off".
(* För närvarande inställt läge.)
- 3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
IR-mottagningsfunktionen på huvudenheten aktiveras.



Webbkontrollfunktion

Du kan styra och konfigurera den här enheten från en webbkontrollskärm i en webbläsare.



- Den här enheten och datorn eller surfplattan måste vara anslutna på rätt sätt till nätverket för att webbkontrollfunktionen ska kunna användas. (☞ sid. 75)
- Dina säkerhetsinställningar kan förhindra åtkomst till den här enheten från datorn. Ändra i så fall inställningarna i säkerhetsprogrammet.

Styra enheten med webbkontroll

Webbkontrollskärmen har stöd för följande funktioner.

- 1 **Inställningsmeny**
- 2 **Slå PÅ/stänga AV ström till varje zon**
- 3 **Byta ingångskälla för MAIN ZONE**


Webbkontrollskärm Huvudmeny



- Audyssey-konfigurering stöds inte på webbkontrollskärmen. Om du vill göra mätningar ska mätningarna göras från Inställningsmenyn på skärmen.
- "CI-meny" innehåller inställningar som används för anpassad installation och ska inte användas vid något annat tillfälle.



- 1 Ändra inställningen “Nätverkskontroll” till “Alltid på”.
(☞ sid. 238)
- 2 Kontrollera apparatens IP-adress med “Information”.
(☞ sid. 234)




- 3 Öppna en webbläsare på en PC eller surfplatta.

- 4 Ange denna enhets IP-adress i webbläsarens adressfält.

Om IP-adressen för apparaten är till exempel “192.168.100.19” skriver du “http://192.168.100.19”.



- 5 När översta delen av menyn visas i webbläsaren, klickar du på det menykommando du vill använda.



Uppspelning i ZONE2/ZONE3 (separat rum)

Du kan spela upp video och ljud i ett annat rum (ZONE2 och ZONE3) istället där enheten är placerad (MAIN ZONE).

- Du kan spela upp från samma källa samtidigt i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3.
- Du kan även spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3.

■ Ansluta ZONE (🔧 sid. 153)

“Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen” (🔧 sid. 153)

“Anslutning 2: Anslutning via externa effektförstärkare” (🔧 sid. 154)

■ Spela upp källan i ZONE2/ZONE3 (🔧 sid. 155)

“Spela upp samma källa samtidigt i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3 (inställning för TV-ljuddelning)” (🔧 sid. 155)

“Spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3” (🔧 sid. 157)

■ Justera volymen i ZONE2/ZONE3 (🔧 sid. 159)

“Justera volymen” (🔧 sid. 159)


“Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)” (🔧 sid. 159)



Ansluta ZONE

■ Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen

När en TV är ansluten till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen kan du spela upp video eller ljud från en enhet som är ansluten till HDMI 1 – 7 IN-anslutningen i ZONE2. (HDMI ZONE2-funktion).




- Om du ansluter en TV till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen och både MAIN ZONE och ZONE2 använder samma ingångskälla kan ljudet till MAIN ZONE mixas ner till 2 kanaler.



■ Anslutning 2: Anslutning via externa effektförstärkare

Ljudsignalerna från den här enhetens ljudutgång för ZONE2 och ZONE3 spelas upp i effektförstärkarna i ZONE2 och ZONE3.




Spela upp källan i ZONE2/ZONE3

■ Spela upp samma källa samtidigt i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3 (inställning för TV-ljuddelning)

Inställningen för TV-ljuddelning på denna enhet kan användas för att mata ut alla signaler från ZONE2 och ZONE3 genom att ställa in "Source" som ingångskälla för ZONE2 och ZONE3. När du spelar upp ljud från en TV via ARC eller eARC eller ljudingången från en uppspelningsenhet kan du njuta av det ursprungliga ljudformatet av ingångsljudet, t.ex. Dolby Atmos, med surroundljud i MAIN ZONE samtidigt som samma innehåll spelas upp i ZONE2 och ZONE3.



- Endast kontrollerna på huvudenheten kan användas för att ställa in "Source" som ingångskälla.



1 Välj ingångskälla som ska spelas upp i MAIN ZONE.

2 Tryck eller på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten för att sätta på strömmen till ZONE2 eller ZONE3.

MULTI ZONE-indikatorn på displayen tänds.



3 Tryck på **ZONE2 SOURCE** eller **ZONE3 SOURCE** på huvudenheten för att växla ingångskällan för **ZONE2** eller **ZONE3** till **“Source”**.


Om du väljer “Source” som ingångskälla för **ZONE2** eller **ZONE3** ändras ingångskällan så att den speglar den som **MAIN ZONE** har. “Source” är standardinställningen.

- Följande ljudsignaler kan spelas upp i **ZONE2** och **ZONE3**.

Insignal	Ut	
	ZONE2	ZONE3
Digitalt ljud (HDMI)	☐	☐
Digitalt ljud (koaxial/optisk)	☐	☐
Analogt ljud	☐	☐
USB	☐	☐
HEOS Music	☐	☐



■ Spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3



1 Tryck på Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

2 Tryck på POWER för att slå på ZONE2 eller ZONE3.

MULTI ZONE-indikatorn på displayen tänds.

- Strömmen till ZONE2 eller ZONE3 kan slås på och av genom att trycka på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten.



3 Tryck på knappen för val av ingångskälla för att välja ingångskälla som ska spelas upp.

Ljud-/videosignalen från den valda källan skickas till ZONE2 eller ZONE3.

- När du vill använda huvudenheten för en funktion trycker du på ZONE2 SOURCE eller ZONE3 SOURCE. Du byter ingångskälla varje gång du trycker på ZONE2 SOURCE eller ZONE3 SOURCE.
- Följande ljudsignaler kan spelas upp i ZONE2 och ZONE3.


Insignal	Ut	
	ZONE2	ZONE3
Digitalt ljud (HDMI)	○*1	
Digitalt ljud (koaxial/optisk)	○*2	○*2
Analogt ljud	○	○
USB	○	○
HEOS Music	○	○

*1 Spela upp en annan HDMI-signal än PCM 2-kanalsljud i ZONE2 genom att ställa in "HDMI Audio" på "PCM". (🔧 sid. 245)

*2 Endast PCM 2-kanalsljud stöds.



Justera volymen i ZONE2/ZONE3



■ Justera volymen

1 Tryck på Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

2 Använd VOLUME +— för att justera volymen.

- “Max volym” är inställd på “70 (–10 dB)” vid köptillfället. (🔧 sid. 246)



- Vrid på VOLUME efter att du har tryckt på ZONE2 SOURCE eller ZONE3 SOURCE på huvudenheten när du vill ställa in volymen.

■ Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)

1 Tryck på Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Indikatorn för den valda zonen tänds.

2 Tryck på MUTE 🔊.

Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Ljuddämpning” i menyn. (🔧 sid. 246)

- Tryck en gång till på MUTE 🔊 när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.





Menyöversikt

För att använda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan på TV-skärmen.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt	Detaljerade poster	Betydelse	Sidan
 Ljud	Justera subwoofernivå	Justerar subwooferkanalens volym för alla ingångsskällor.	166
	Basssynkronisering	Synkroniserar tidsinställningen för lågfrekventa ljud.	166
	Surroundparameter	Justerar surroundljudparametrar.	167
	M-DAX	Ökar låg- och högfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, för att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.	174
	Volym	Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).	175
	Audyssey	Ställer in Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™.	176
	Dirac Live	Välj ett Dirac Live-filter.	179
	Grafisk EQ	Justerar tonkvaliteten för varje högtalare med en grafisk equalizer.	179
	DAC-filter	Väljer DAC-filtret.	181
 Video	HDMI-inställning	Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI-styrning.	182
	Utgångsinställningar	Göra inställningar för videoutgången.	187
	Skärmvisning	Väljer inställningar för användargränssnittet i skärmvisning.	188
	Skärmsläckare	Ställer in skärmsläckarinställningen.	189
	Format för 4K/8K-signal	Ställer in signalformatalternativ för din 4K- eller 8K-videoutrustning.	190
	HDCP-inställning	Ställer in HDCP-versionen för varje HDMI-ingångsskälla.	191



Inställningsobjekt	Detaljerade poster	Betydelse	Sidan
 Ingångar	Ingångstilldelning	Byter ingångsanslutningstilldelning och ljudingångsläge.	192
	Byt namn på källa	Byter displaynamn för ingångskällan.	195
	Dölj källor	Väljer källingångar som ska döljas i användargränssnittet och displayerna på frontpanelen.	195
	Nivå för källa	Justerar ingångsnivån för den aktuella källan.	196
 Högtalare	Audyssey®-inställningar	De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt.	197
	Manuell inställning	Gör högtalarinställningarna manuellt eller ändrar Audyssey®-inställningarna och Dirac Live®-inställningarna för rumskorrigerig.	208
	Konfigurera Dirac Live	Visar information om användning av Dirac Live rumskalibrering.	233
 Nätverk	Information	Visa nätverksinformation.	234
	Anslutning	Konfigurerar nätverksanslutningen.	234
	Inställningar	Konfigurerar proxyinställningarna (DHCP och IP-adress).	237
	Nätverkskontroll	Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.	238
	Eget namn	Redigerar namnet på den här enheten som visas i nätverket.	239
	Diagnostik	Testar nätverksanslutningen.	239
	AirPlay	Inställningar för Apple AirPlay.	240
	Spotify Connect	Växlar åtkomst till Spotify Connect.	241
	TIDAL Connect	Växlar åtkomst till TIDAL Connect.	241
	Wi-Fi och Bluetooth	Slår på och av strömmen till Wi-Fi- och Bluetooth-radio.	241



Inställningsobjekt	Detaljerade poster	Betydelse	Sidan
 HEOS	[När användaren är utloggad från HEOS-kontot]		
	“_”	Vägledning för att ladda ned HEOS-appen.	242
	[När användaren är inloggad på HEOS-kontot]		
	Inloggad som	Visar ditt HEOS-konto.	242




Inställningsobjekt	Detaljerade poster	Betydelse	Sidan
 Allmänt	Språk	Väljer språk för användargränssnittet på skärmen.	243
	Användarmanual	Kommer åt Ägarhandboken online från din mobila enhet.	243
	Bluetooth-sändare	Ställer in Bluetooth-sändarinställningar.	243
	ZON 2-inställningar/ ZON 3-inställningar	Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2 och ZONE3.	244
	Välj annat zonnamn	Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.	247
	Smart Select	Ställer in "Smart Select"-parametrar och visat namn.	247
	Trigger Out 1/ Trigger Out 2/ Trigger Out 3	Välj förhållanden för aktivering av funktionen trigger out.	248
	Automatisk standby	Väljer när enheten automatiskt ska försättas i standbyläge.	249
	Frontpanel	Justerar displayinställningarna på frontpanelen.	250
	Fast programvara	Söker efter den senaste informationen om uppdateringar, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden.	251
	Information	Visar information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.	253
	Användningsdata	Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Marantz.	255
	Spara och läs in	Spara och återställ enhetsinställningar med hjälp av en USB-minnesenhet.	255
	Lås för inställningar	Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.	256
	Återställ	Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna.	256



Inställningsobjekt	Detaljerade poster	Betydelse	Sidan
 Inställningsguide	Starta konfigurering...	Gör grundläggande installation/anslutningar/inställningar från början enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.	Sidan 9 i den medföljande "snabbstartsguiden"
	Language Select	Gör inställningarna, en i taget, enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.	
	Högtalarkonfig.		
	Högtalarkalibrering		
	Nätverkskonfigurering		
	Konfigurering av TV-ljud		
	Ingångsinställningar		
	Mobilappar		





Använda Menyerna

- 1 Tryck på MAIN på fjärrkontrollen för att välja användningszon till MAIN ZONE.**
MAIN-indikatorn tänds.
- 2 Tryck på SETUP.**
Menyn visas på TV-skärmen.
- 3 Använd markör upp/ned/höger för att välja menyn där du vill ange eller använda inställningar och tryck sedan på ENTER.**
- 4 Använd markör vänster/höger för att ändra till den önskad inställningen.**
- 5 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.**
 - Tryck på BACK för att gå tillbaka till den förra punkten.
 - Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Menyn stängs.



Ljud

Ange ljudinställningar.

Justera subwoofernivå

Justerar subwooferkanalens volym för alla ingångskällor.

■ Subwoofer 1 / Subwoofer 2 / Subwoofer 3 / Subwoofer 4

Justerar volymnivån för subwoofer 1, 2, 3 och 4.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)



- Denna inställning återspeglas också i subwooferkanalnivån i menyinställningarna för "Högtalare" - "Nivåer". (🔍 sid. 224)
- Namnet på subwoofern ändras beroende på konfigurationen av "Subwoofer-läge" (🔍 sid. 217) och "Subwoofer-layout" (🔍 sid. 218).

Bassynkronisering

För innehåll som inspelats på flera kanaler så som Blu-ray-skivor kan de inspelade lågfrekvenseffekterna (LFE) spelas upp osynkade och fördröjda. Den här funktionen korregerar en sådan fördröjning av lågfrekvenseffekter (LFE).

0 ms – 16 ms (Standard: 0 ms)



- Hur lågfrekvenseffekter (LFE) fördröjs beror på skivan. Ställ in denna till önskat värde.
- "Bassynkronisering"-inställningarna sparas för varje ingående källa.
- Detta kan anges när LFE-signalen finns i ingångssignalen.



Surroundparameter

Du kan justera surround-ljudfältseffekterna så de överensstämmer med hur du vill ha dem.

Inställningarna (parametrarna) som kan ändras beror på signalen som matas in och ljudläget som är inställt.



- En del inställningsalternativ kan inte ställas in medan uppspelningen är stoppad. Utför inställningarna under uppspelning.
- "Surroundparameter"-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Cinema-EQ

Dämpar försiktigt det övre diskantintervallet i ljudspåret i filmer för att göra ljudet mjukare och tydligare.

På: "Cinema-EQ" används.

Av
(Standard): "Cinema-EQ" används inte.



- Detta alternativ kan inte ställas in när ljudläget är "Direct", "Pure Direct", "Stereo" eller "Multi CH Stereo".

Loudnesstyrning

Den här inställningen anger om signalen ska matas ut enligt inställningarna i "Dynamisk komprimering" eller direkt utan att komprimera det dynamiska omfånget hos ljudet på skivan.

På
(Standard):

Utgångarna anges baserat på de aktiverade inställningarna i "Dynamisk komprimering" och funktionen för normalisering av dialoger.

Av:

Inställningar för "Dynamisk komprimering" och Normalisering av dialoger inaktiveras och signalen från skivan matas ut som i originalet.



- "Loudnesstyrning" kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-signal matas in.



■ Dynamisk komprimering

Dynamiskkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Automatisk:	Automatisk PÅ/AV av dynamiskkomprimering enligt källa.
Låg / Medel / Hög:	Dessa ställer in komprimeringsnivån.
Av (Standard):	Komprimering av det dynamiska omfånget är alltid avstängd.



- "Dynamisk komprimering" kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, Dolby Atmos- eller DTS-signal matas in.
- Det går inte att ställa in "Automatisk" när en DTS-signal matas in.

■ Dialogkontroll

Justera volymen för dialogen i filmer, röster i musik, etc. så dessa hörs lättare.

0 – 6 (Standard : 0)



- Detta kan ställas in när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

■ Lågfrekvens effekter

Ställa in lågfrekventa effekter (LFE).

-10 dB – 0 dB (Standard: 0 dB)



- Detta kan ställas in när LFE-signalen är inkluderad i ingångssignalen.
- Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.
- Värdena nedan rekommenderas för korrekt avspelning av olika program.
 - Dolby Digital-källor: 0 dB
 - DTS-filmkällor: 0dB
 - DTS-musikkällor : -10 dB



■ Högtalarvirtualisering

Högtalarvirtualisering förstärker surround- och höjdhögtalarkanalerna för att skapa en inneslutande virtuell surroundeffekt.

På (Standard):	Aktiverar "Högtalarvirtualisering".
--------------------------	-------------------------------------

Av:	Inaktiverar "Högtalarvirtualisering".
------------	---------------------------------------



- Du kan ställa in detta när ljudläget är "Dolby Atmos", "Dolby Surround" eller ett ljudläge som innehåller "+Dolby Surround" i ljudlägesnamnet.
- Kan användas när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare inte används, eller när surroundhögtalare inte används.
- Ljud spelas inte upp från den bakre surroundhögtalaren om "Högtalarvirtualisering" är inställt på "På" när "Högtalaruppsättning"–"Surround bak" är inställt på "1 högtalare" i menyn.
- Ljud matas inte ut från främre bredd-högtalaren om "Högtalarvirtualisering" är inställt på "På".

■ Spridning, center

Spridning, center fördelar mittkanalens signal på vänster och höger fronthögtalare för att ge en bredare ljudbild fram för lyssnaren. Den är i första hand till för att spela upp musik i stereo.

På:	Använd "Spridning, center".
------------	-----------------------------

Av (Standard):	Använd inte "Spridning, center".
--------------------------	----------------------------------



- Du kan ange detta när ljudläget är Dolby Surround.



■ DTS Neural:X

DTS Neural:X Expanderar icke-objektbaserade ljudsignaler och optimerar dem för din högtalarkonfiguration.

På (Standard):	Använd "DTS Neural:X"-equalizern.
Av:	Använd inte "DTS Neural:X".



- Du kan ange detta när ljudläget är "DTS:X".

■ IMAX

Ställer in ljudläget för IMAX-uppspelning.

Automatisk (Standard):	Aktiverar IMAX-läget automatiskt när IMAX-ljud detekteras.
Av:	Inaktiverar IMAX-läget.



- Inställningen kan inte väljas när hörlurar används.

■ IMAX-inställningar

Du kan ställa in särskilda IMAX-ljudinställningar för att återskapa miljön i en IMAX-biosalong.

Automatisk
(Standard): Tillämpar optimala högtalarinställningar för att efterlikna miljön i en IMAX-biosalong.

Manuell: Justerar manuellt "Högpasfilter", "Lågpasfilter" och "Subwoofer-utmatning".



- Du kan ange detta när ljudläget är "IMAX DTS" eller "IMAX DTS:X".
- "Högtalare" - "Delningsfilter", "Bas" - "Subwoofer-utmatning" och "Fronthögtalare" i menyn kan inte användas under uppspelning i IMAX-läge.

■ Högpasfilter

Ställ in högpasfiltrets kapningsfrekvens för alla högtalare under uppspelning i IMAX-läge.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)



- Du kan ange detta när "IMAX-inställningar" är inställt på "Manuell".



■ Lågpasfilter

Ställ in lågpasfiltrets kapningsfrekvens för LFE-signalen under uppspelning i IMAX-läge.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 120 Hz)



- Du kan ange detta när "IMAX-inställningar" är inställt på "Manuell".

■ Subwoofer-utmatning

Ställ in att bassignalen ska spelas upp av subwoofern under uppspelning i IMAX-läge.

LFE + Main:

Lågfrekvenssignalen hos alla högtalare läggs till i LFE-signalen som skickas från subwoofern. LFE-signalen och baskomponenten från respektive högtalare spelas upp.

LFE
(Standard):

Endast LFE-signalen spelas upp.



- Du kan ange detta när "IMAX-inställningar" är inställt på "Manuell".

■ Auro-Matic-förval

Väljer Auro-Matic-förval för att anpassa AURO-3D-upplevelsen till specifika musikstilar.

Litet:

"Litet" är optimalt för pop- och kammarmusik.

Medelstort
(Standard):

"Medelstort" är perfekt för jazzmusik eller vanliga filmer och TV-program.

Stort:

"Stort" är optimalt för inspelningar som är gjorda i stora utrymmen (t.ex. orkesterinspelning).

Film:

"Film" är optimalt för att skapa en biografeffekt när du tittar på film (t.ex. actionfilmer med stora explosioner).

Tal:

"Tal" är bäst för inspelningar med mestadels dialog (t.ex. nyhetsuppläsningar) och som i princip saknar rumsharmoni.



- Du kan ange detta när ljudläget är inställt på "AURO-3D" eller "AURO Surround".
- Detta kan inte väljas om ingångssignalen innehåller AURO-3D-signaler med en höjkanal.



■ Auro-Matic-styrka

Ändrar nivån av de uppmixade kanalerna jämfört med den ursprungliga ingångssignalen. Värdet varierar mellan 0 (ingen uppmixning) till 15 (högsta nivån som ger maximal effekt).

0 - 15 (Standard: 12)



- Du kan ange detta när ljudläget är inställt på "AURO-3D" eller "AURO Surround".
- Detta kan inte väljas om ingångssignalen innehåller AURO-3D-signaler med en höjddkanal.

■ AURO 3D-läge

Välj hur ljudet ska matas ut till alla högtalare när AURO-3D-avkodning är aktiverat.

Kanalexpansion (Standard):

Inkommande AURO-3D-innehåll utvidgas till extrahögtalare. Alla högtalare som är konfigurerade för AURO-3D matar ut ljud.

Direkt:

Inkommande AURO-3D-innehåll skickas direkt till respektive kanal. Inget innehåll skickas till extrahögtalare.



- Det här kan du ställa in när ingångssignalen innehåller en AURO-3D-signal och ljudläget är inställt på AURO-3D.



■ Högtalarval

Väljer vilka högtalare som matar ut ljud, beroende på det aktuella ljudläget.

Golv:	Spelar upp utan höjdhögtalare.
--------------	--------------------------------

Golv & höjd (Standard):	Spelar upp med höjdhögtalare.
---------------------------------------	-------------------------------



- Detta kan ställas in när ljudläget är inställt på läget Multi Ch Stereo.

■ Subwoofer

Välj av/på för signalen till subwoofer-högtalaren.

På (Standard):	Subwoofern används.
--------------------------	---------------------

Av:	Subwoofern används inte.
------------	--------------------------



- Du kan ställa in det här om ljudläget är "Direct" eller "Stereo" och om du i "Subwoofer-utmatning"-menyn har valt "LFE + Main". (🔍 sid. 226)

■ Ange standardvärden

Inställningarna för "Surroundparameter" återställs till standardinställningarna.



M-DAX

Komprimerade ljudformat som MP3 och WMA (Windows Media Audio) reducerar datamängden genom att ta bort signalkomponenter som är svåra för örat att uppfatta. "M-DAX"-funktionen genererar de signaler som har tagits bort vid komprimeringen, och återställer därigenom ljudet till det skick det hade innan komprimeringen. Det återskapar även basregistrets originalegenskaper för att ge ett rikare och utökat tonomfång.

■ Läge

Hög:	Optimerat läge för komprimerade källor med mycket svag diskant (64 kbps och därunder).
Medel:	Använd lagom förstärkning av bas och diskant för alla komprimerade källor (96 kbps och därunder).
Låg:	Läge optimerat för komprimerade källor med normal diskant (96 kbps och däröver).
Av (Standard):	Använd inte "M-DAX".



- Detta kan ställas in när analoga signaler eller PCM-signal (samplingfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in.
- Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på "Direct" eller "Pure Direct".
- "M-DAX"-inställningarna sparas för varje ingångskälla.
- Detta kan även ställas in genom att trycka på M-DAX på huvudenheten.



Volym

Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).

Skala

Ställ in hur volym ska visas.

0 - 98

(Standard):

Visa i frekvensen 0 (Min) – 98.

-79,5 dB - 18,0 dB:

Visa ---dB (Min), i frekvensen -79,5 dB – 18,0 dB.



- "Skala"-inställningarna kopieras till alla zoner.

Begränsning

Bestäm en inställning för max volym.

60 – 80 (-20 dB – 0 dB)

Av (Standard)



- dB-värdet visas när "Skala"-inställningen är "-79,5 dB - 18,0 dB". (🔍 sid. 175)

Volym vid start

Ställer in den inledande volymnivån när strömmen slås på.

Senaste
(Standard):

Ställer in volymnivån till volymnivån som användes senast när strömmen slås på.

Tyst:

Ställer in volymnivån till ljuddämpningsläget när strömmen slås på.

1 – 98 (-79 dB – 18 dB):

Ställer in en viss volym när strömmen slås på.



- dB-värdet visas när "Skala"-inställningen är "-79,5 dB - 18,0 dB". (🔍 sid. 175)

Ljuddämpning

Bestäm hur mycket ljudet ska dämpas när ljuddämpningsläget är aktiverat.

Full
(Standard):

Ställer in ljuddämpningsläge på helt tyst (inget ljud).

-40 dB :

Ställer in ljuddämpningsläget på 40 dB lägre än den aktuella volymen.

-20 dB :

Ställer in ljuddämpningsläget på 20 dB lägre än den aktuella volymen.



Audyssey®

Ställ in Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. Dessa kan väljas efter att Audyssey®-inställning har utförts.

För ytterligare information om Audyssey-teknik, se "Förklaring av termer" (🔍 sid. 305).



- "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Referensnivå Offset", "Dynamic Volume", "Audyssey LFC™" och "Dämpningsnivå" sparas för varje ingångskälla.
- När ljudläget är valt till "Direct"- eller "Pure Direct"-läget kan inte inställningarna för "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" eller "Audyssey LFC™" ändras.
- När ljudläget är i "DTS Virtual:X" eller ljudläget innehåller "+Virtual:X" i ljudlägesnamnet kan inställningarna "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" och "Audyssey LFC™" inte konfigureras.
- Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på över 48 kHz matas in.

■ MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 korregerar både problem med tid och frekvens i avlyssningsområdet utifrån mätresultat i "Audyssey®-inställningar". Valet görs från tre typer av kompensationskurvor. Det är lämpligt att använda "Reference".

Reference
(Standard):

Väljer de kalibrerade standardinställningarna med en lätt dämpning i höga register. Perfekt för filmer.

L/R Bypass:

Väljer referensinställningen men går förbi MultEQ® XT32 i vänster och höger fronthögtalare.

Flat:

Väljer den kalibrerade standardinställningen som är optimerad för små rum där lyssnaren sitter nära högtalarna.

Av:

Använd inte "MultEQ® XT32".



- Vid användning av hörlurar är "MultEQ® XT32" automatiskt inställd på "Av".



■ Dynamic EQ

Lösa problemet med försämrad ljudkvalitet eftersom volymen minskas med hänsyn till människans hörsel och rummets akustik.

Fungerar med MultEQ® XT32.

På
(Standard): Använd "Dynamic EQ"-equalizern.

Av: Använd inte "Dynamic EQ".



- När menyens "Dynamic EQ"-inställning är påsatt till "På" är det inte möjligt att utföra justering av "Ton". (🔍 sid. 120)
- Detta alternativ kan inte ställas in när menyalternativet "MultEQ® XT32" är inställt på "Av".

■ Referensnivå Offset

Med Audyssey Dynamic EQ® menas standardfilmers mixnivå. Den gör justeringar för att behålla referensrespons- och surroundinneslutningen när volymen sänks från 0 dB.

Filmreferensnivån används dock inte alltid i musik- eller annat icke-filminnehåll. Dynamic EQ referensnivåkompensationen ger tre olika kompensationer från filmnivåreferensen (5 dB, 10 dB och 15 dB) som kan väljas när innehållets blandningsnivå inte är enligt standard. Lämpliga inställningsnivåer för olika innehåll visas nedan.

0 dB (Filmreferens) (Standard):	Optimerat för innehåll som t.ex. filmer.
5 dB :	Välj den här inställningen för innehåll som har en stor dynamisk räckvidd, som klassisk musik.
10dB:	Välj den här inställningen för jazz eller annan musik som har en bredare dynamisk räckvidd. Den här inställningen ska också väljas för TV-innehåll eftersom det vanligtvis är mixat vid 10 dB lägre än filmreferensen.
15dB:	Välj den här inställningen för pop/rockmusik eller annat material som är mixat vid höga lyssningsnivåer och har en komprimerad dynamisk räckvidd.



- Inställningen är aktiverad när "Dynamic EQ" är "På". (🔍 sid. 177)



■ Dynamic Volume

Lösa problemet med stora variationer i volym mellan TV, filmer och annat innehåll (mellan tysta och högljudda passager osv.) genom att automatiskt anpassa sig till användarens personliga volyminställningar.

Fungerar med MultEQ® XT32.

Heavy:	Störst justering av svagaste och starkaste ljuden.
Medium:	Medeljustering av starkaste och svagaste ljuden.
Light:	Minst justering av starkaste och svagaste ljuden.
Av (Standard):	Använd inte "Dynamic Volume".



- Om "Dynamic Volume" har angetts till "Ja" i "Audyssey®-inställningar", ändras inställningen automatiskt till "Medium". (sid. 197)
- Detta alternativ kan inte ställas in när menyalternativet "MultEQ® XT32" är inställt på "Av".

■ Audyssey LFC™

Justerar lågfrekvensbandet för att förhindra att bas och vibrationer färdas till intilliggande rum.

Fungerar med MultEQ® XT32.

På:	Använd "Audyssey LFC™".
Av (Standard):	Använd inte "Audyssey LFC™".



- Detta alternativ kan inte ställas in när menyalternativet "MultEQ® XT32" är inställt på "Av".

■ Dämpningsnivå

Justera hur mycket lågfrekvent innehåll ska höras. Använd högre inställningar om du har grannar nära inpå.

1 – 7 (Standard : 4)



- Inställningen är aktiverad när "Audyssey LFC™" i menyn är "På".



Dirac Live

■ Filter

Ställ in ett Dirac Live-filter. Detta kan ställas in efter du kör Dirac Live Room Correction. Se bruksanvisningen till Dirac Live för mer information.

<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV>



- Man måste köpa licens för Dirac Live för att använda Dirac Live. (🔍 sid. 233)

Grafisk EQ

Använd den grafiska equalizern för att justera tonen i varje högtalare.



- "Grafisk EQ" kan ställas in för olika högtalare i olika ljudlägen.
- Detta kan väljas om "MultEQ® XT32"-inställningen är vald till "Av". (🔍 sid. 176)
- Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på "Direct" eller "Pure Direct".
- Om du använder hörlurar kan du välja equalizern för hörlurar. (🔍 sid. 179)

■ Grafisk EQ / Hörlurs-EQ

Väljer om du vill använda den grafiska equalizern eller inte.

På:	Använd den grafiska equalizern.
Av (Standard):	Använd inte den grafiska equalizern.



- "Hörlurs-EQ" ställs in i menyn när hörlurar används.



■ Högtalarval

Välj om du vill justera toner för enskilda högtalare eller alla högtalare.

Alla:	Justera alla högtalare tillsammans.
Vänster/höger (Standard):	Justera vänster och höger högtalare tillsammans.
Varje:	Justera tonen för varje högtalare.

■ Justera EQ

Justera tonbalansen för varje frekvensband.

1. Välj högtalare.
2. Välj frekvensband för justering.
63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz
3. Justera nivån.
-20.0 dB – +6.0 dB (Standard: 0.0 dB)



- Front Dolby, Surround Dolby och Back Dolby-högtalare kan endast användas då 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.

■ Kopiera kurva

Kopiera den platta korrektionskurva som skapats i Audyssey®-inställningarna.



- "Kopiera kurva" visas efter det att den "Audyssey®-inställningar" proceduren är klar.
- "Kopiera kurva" kan inte väljas när du använder hörlurar.

■ Ange standardvärden

Inställningarna för "Grafisk EQ" återställs till standardinställningarna.



DAC-filter

Väljer DAC-filtret.

■ Filter

Filter 1 (Standard):	Rekommenderad inställning för att njuta av Marantz-ljud.
--------------------------------	--

Filter 2:	Rekommenderad inställning för testmätningar.
------------------	--



Video

Gör videorelaterade inställningar.

HDMI-inställning

Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI-styrning.

OBSERVERA

- När "HDMI pass-through" och "HDMI-styrning" är inställd på "På", drar det mer standby-ström. ("HDMI pass-through" (sid. 182), "HDMI-styrning" (sid. 184))
Om enheten inte används under en längre tid bör du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

HDMI-ljud ut

Väljer ljudutgångshögtalare.

AVP
(Standard):

Spela upp genom högtalare anslutna till effektförstärkaren. (Ljudet hörs via PRE OUT-anslutningen på den här enheten.)

TV:

Spela upp genom TV ansluten till enheten.



- När HDMI-styrning-funktionen är aktiverad prioriteras TV:ns ljudinställning. (sid. 140)
- När strömmen till den här enheten är på och "HDMI-ljud ut" är inställt på "TV" sänds ljudet ut som 2-kanalsljud från HDMI OUT-anslutningen.

HDMI pass-through

Väljer hur den här enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgången i standby-läge.

På:

Skickar vald HDMI-ingång genom den här enhetens HDMI-utgång när den här enheten är i standby-läge.

Av
(Standard):

Inga HDMI-signaler skickas genom den här enhetens HDMI-utgång i standby-läge.



■ Pass-through-källa

Väljer HDMI-ingång som vidarebefordrar HDMI-utmatning när den här enheten är i standby-läge.

Senaste (Standard):	Väljer den senast använda HDMI-ingången.
-------------------------------	--

CBL/SAT / Media Player / Blu-ray / Game1 / Game2 / AUX1 / AUX2 / TV Audio / CD*:	Väljer HDMI-ingången som standby-källa.
---	---

* "Pass-through-källa" kan anges när någon av HDMI-anslutningarna har tilldelats "CD" som ingångskälla i inställningen "Ingångstilldelning". (🔧 sid. 192)



- "Pass-through-källa" kan ställas in när "HDMI-styrning" är inställd på "På" eller "HDMI pass-through" är inställd på "På". ("HDMI pass-through" (🔧 sid. 182), "HDMI-styrning" (🔧 sid. 184))

■ Välj källa via fjärrkontroll

Ställ in om du vill tillåta att denna enhet slås på av ingångsväljaren på fjärrkontrollen när denna enhet är i standby-läge.

Ström på + källa (Standard):	Strömmen till denna enhet slås på och ingångskällan ändras.
--	---

Välj endast källa:	Denna enhet förblir i standby-läge men växlar HDMI-ingångskällan när du trycker på en knapp för ingångskälla. Enhetens strömindikator blinkar när ingångsväljaren på fjärrkontrollen trycks.
---------------------------	--



- "Välj källa via fjärrkontroll" kan ställas in när "HDMI-styrning" är inställd på "På" eller "HDMI pass-through" är inställd på "På". ("HDMI pass-through" (🔧 sid. 182), "HDMI-styrning" (🔧 sid. 184))



■ HDMI-styrning

Du kan koppla ihop funktioner med enheter som är anslutna till HDMI och som är kompatibla med HDMI-styrning.

På:	Använda HDMI-styrning-funktionen.
Av (Standard):	Använd inte HDMI-styrning-funktionen.



- Om du använder HDMI-styrning-funktionen sk du ansluta en TV som är kompatibel med HDMI-styrning till HDMI OUT TV 1-anslutningen.
- Se användarmanualen för varje ansluten komponent för att kontrollera inställningarna.
- När "HDMI-styrning" har ställts in på "På", kan strömmen till denna enhet kopplas till TV:ns strömförsörjning och volymen för denna enhet kan styras med TV:ns fjärrkontroll.
- För information om HDMI-styrning-funktionen, se "HDMI-styrning-funktion". (🔍 sid. 140)

OBSERVERA

- Om inställningarna för "HDMI-styrning" har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

■ ARC

På TV:n som har anslutits till HDMI OUT TV 1-anslutningen väljer du om du vill ta emot ljud från TV:n via HDMI.

På:	Använda ARC-funktionen.
Av (Standard):	Använd inte ARC-funktionen.



- Om funktionen används måste TV:n vara kompatibel med ARC (Audio Return Channel) och ha HDMI-styrning-funktionen aktiverad.
- När "ARC" har ställts in på "På" kan denna enhets volym styras med TV:ns fjärrkontroll även när "HDMI-styrning" är inställt på "Av" på denna enhet.

OBSERVERA

- Om inställningarna för "ARC" har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.
- Om du använder en TV som är kompatibel med eARC-funktionen kan du spela upp ljud via högtalaren som är ansluten till enheten, oavsett vilka inställningar för "ARC" som har valts i menyn.



■ Byt till TV Audio

Ställer in automatisk växling till "TV Audio"-ingången när en TV ansluten via HDMI sänder ett lämpligt CEC-kontrollkommando till den här enheten.

På (Standard):	Välj "TV Audio"-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.
Av:	Välj inte "TV Audio"-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.



- "Byt till TV Audio" kan ställas in när "HDMI-styrning" är inställt på "På".
(sid. 184)

■ Avstängning

Kopplar ihop enhetens standby-läge till extern utrustning.

Alla (Standard):	Om strömmen till en ansluten TV stängs av, oberoende av ingångskälla, aktiveras standby automatiskt för den här enheten.
Video:	När du har valt en ingångskälla som är tilldelad "HDMI" och stänger av TV:n försätts den här enheten automatiskt i standby-läge. (sid. 193)
Av:	Den här enheten kan inte kopplas till TV:ns strömförsörjning.



- "Avstängning" kan ställas in när "HDMI-styrning" är inställt på "På".
(sid. 184)



■ Energibesparing

Aktiverar strömsparfunktionen för AVR för att sänka kostnaden när du använder TV:ns högtalare.

Funktionen är aktiverad i följande fall.

- Om "TV Audio" är vald som ingångskälla på den här enheten
- När innehåll spelas upp från en enhet som anslutits via HDMI

På: Använd Energibesparing-funktionen.

Av
(Standard): Använd inte Energibesparing-funktionen.



- "Energibesparing" kan ställas in när "HDMI-styrning" är inställt på "På".
( sid. 184)



Utgångsinställningar

Göra inställningar för videoutgången.

■ HDMI Videoutgång

Väljer vilken HDMI-utgång som ska användas.

Auto (två skärmar) (Standard):	En TV som är ansluten till kontakten HDMI OUT TV 1- eller HDMI OUT TV 2-anslutning identifieras automatiskt och denna TV-anslutningen används.
TV 1:	En TV som är ansluten till HDMI OUT TV 1-anslutning används alltid.
TV 2:	En TV som är ansluten till HDMI OUT TV 2-anslutning används alltid.



- Om både HDMI OUT TV 1- och HDMI OUT TV 2-anslutningarna är anslutna och "Uppskalning HDMI" inställt på "Automatisk" matas signalerna ut med en upplösning som är kompatibel med båda TV-apparaterna. (🔧 sid. 188)
- Du kan se vilka upplösningar som är kompatibla med din TV-apparat på "Info om TV 1" och "Info om TV 2". (🔧 sid. 253)
- När flera Dolby Vision-TV-apparater är anslutna är signalen bara optimal på en TV. En TV som är kopplad till HDMI OUT TV 1-anslutningen prioriteras alltid.

■ Videoläge

Konfigurera videobearbetningsmetoden efter innehållet i filmen.

Automatisk (Standard):	Behandla video automatiskt baserat på informationen om HDMI-innehållet.
Spel:	Behandla alltid video som spelinnehåll. Minimera den fördröjning som uppstår mellan bilden och knapptryckningarna på kontrollen till spelkonsolen.
Film:	Utför bildbearbetning som passar för annat än spel.
Förbikoppling:	Ta bort all videobearbetning från HDMI-videobanan.



- Om "Videoläge" har angetts till "Automatisk" ändras läget beroende på det inkommande innehållet.
- Informationsfönster som t.ex. volymindikeringen kan inte överlagras med videosignaler när "Videoläge" ställts in på "Förbikoppling".
- Detta alternativ kan ställas in när "HDMI" är tilldelad för varje ingångskälla.
- Detta kan inte ställas in när ljudläget är inställt på "IMAX DTS" eller "IMAX DTS:X".



Uppskalning HDMI

Ställer in läget för uppskalning av 1080 p- och 4K-HDMI-innehåll till 8K.

Automatisk: Skala upp 1080p och 4K HDMI video till 8K utifrån TV:ns kapacitet.

Av
(Standard): 8K-uppskalaren är inaktiverad.



- Detta alternativ kan ställas in när "HDMI" tilldelats respektive ingångskälla.
- Denna funktion är inte verksam om ingångssignalen är komprimerad video eller HDR.
- Detta kan inte ställas in när ljudläget är inställt på "IMAX DTS" eller "IMAX DTS:X".
- Den här inställningen kan anges om "Videoläge" har ställs på något annat än "Förbikoppling". (🔧 sid. 187)

Skärmvisning

Välj inställningar för användargränssnittet i skärmvisning.

Volym

Anger var volymnivån ska visas.

Nederst
(Standard): Visa nederst.

Överst: Visa överst.

Av: Stäng av visningen.



- Ställ in på "Överst" om det är svårt att se huvudvolymdisplayen när kodad textning eller filmtextning används.

Information

Visar funktionsstatusen temporärt när du byter ljudkälla.

På
(Standard): Slå på visningen.

Av: Stäng av visningen.



■ Nu spelas

Anger visningstiden för uppspelningsdisplayen när ingångskällan är "HEOS Music".

Alltid på (Standard):	Visning hela tiden.
Auto av:	Visning i 30 sekunder efter användning.

Skärmläckare

Välj skärmläckarinställning.

En skärmläckare aktiveras om ingen åtgärd utförs på mer än 5 minuter och ingen videosignal matas in eller när samma skärm (t.ex. konfigurationsmenyn) visas.

Använd markör upp/ned/vänster/höger för att sluta visa skärmläckaren.

På:	Slår på skärmläckaren.
Av (Standard):	Stänger av skärmläckaren.



- Skärmläckaren aktiveras i följande fall.
 - När konfigurationsmenyn visas
 - När ingen videosignal matas in
 - När skärmen för HEOS-musik, USB eller Bluetooth-uppspelning visas



Format för 4K/8K-sigaler

Konfigurera formatet på 4K- och 8K-signalerna som spelas upp av denna enhet om TV-apparaten eller uppspelningsenheten som är ansluten till enheten har stöd för HDMI 4K- eller 8K-sigaler.

■ Format för 4K/8K-sigaler

Ställer in alternativen för signalformat för enheter som är anslutna till de olika ingångarna på denna enhet.

Standard:	Välj om din TV och källanheten stöder videosigaler i 4K 60 Hz 4:2:0 8-bit.
Förbättrat (Standard):	Välj om din TV, källanheten och kablar stöder högkvalitetsvideosigaler i 4K 60 Hz 4:4:4 8-bit, 4:2:2 eller 4:2:0 10-bit.
8K Förbättrat:	Välj om din TV, källanheten och kablar stöder högkvalitetsvideosigaler i 8K 60 Hz eller 4K 120 Hz.

【Förhållandet mellan "Format 4K/8K-signal"-inställningen och upplösningar som stöds】

Upplösnings-stöd	Färgrymd	Pixeldjup	Format 4K/8K-signal		
			Standard	Förbättrat	8K Förbättrat
1440 p 60 Hz, 1440 p 50 Hz	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bit	✓	✓	✓
		10, 12 bit	–	✓	✓
	YCbYr 4:2:2	12 bit	✓	✓	✓

Upplösnings-stöd	Färgrymd	Pixeldjup	Format 4K/8K-signal		
			Standard	Förbättrat	8K Förbättrat
1440 p 120 Hz, 1440 p 100 Hz	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bit	–	✓	✓
		10, 12 bit	–	–	✓
	YCbYr 4:2:2	12 bit	–	✓	✓
4K 24 Hz, 4K 30 Hz, 4K 25 Hz	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bitar	✓	✓	✓
		10, 12 bitar	–	✓	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bitar	✓	✓	✓
4K 60 Hz, 4K 50 Hz	YCbCr 4:2:0	8 bitar	✓	✓	✓
		10, 12 bitar	–	✓	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bitar	–	✓	✓
		10, 12 bitar	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bitar	–	✓	✓
		12 bitar	–	✓	✓
4K 120 Hz, 4K 100 Hz	YCbCr 4:2:0	8-, 10-, 12-bit	–	–	✓
		8, 10 bitar	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bitar	–	–	✓
8K 24 Hz, 8K 30 Hz, 8K 25 Hz	YCbCr 4:2:0	8-, 10-, 12-bit	–	–	✓
		8, 10 bitar	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bitar	–	–	✓
8K 60 Hz, 8K 50 Hz	YCbCr 4:2:0	8-, 10-bit	–	–	✓





- När denna inställning är "Förbättrat" rekommenderar vi att du använder en "Premium High Speed HDMI Cable" eller "Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet" som har en "HDMI Premium Certified Cable"-etikett på produktförpackningen.
- När denna inställning är "8K Förbättrat" rekommenderar vi att du använder en certifierad "Ultra High Speed HDMI cable".
- När denna inställning är "8K Förbättrat" ska du konfigurera inställningarna på TV:n eller uppspelningsenheten så att de överensstämmer med denna inställning.
- När denna inställning är "8K Förbättrat" kan det hända att videosignalen inte matas ut korrekt beroende på den anslutna uppspelningsenheten eller HDMI-kabeln. Ändra i så fall den här inställningen till "Förbättrat" eller "Standard".
- "Anpassat" visas som inställningspost om våra servicetekniker eller montörer har konfigurerat HDMI-signaformatet på enheten.
- "Format 4K/8K-signal" kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Titta på skärmen när du konfigurerar inställningen.
 1. Byt till HDMI-ingångskällan som du vill ställa in.
 2. Håll huvudenhetens ZONE3 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.
"4K/8K Format <Enhanced>" visas på displayen.
 3. Använd markör vänster eller markör höger på huvudenheten för att välja Format för 4K/8K-signaler.
 4. Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.

HDCP-inställningar

Ställer in HDCP-versionen för varje HDMI-ingångskälla.

Video kanske inte matas ut beroende på vilken HDCP-version din spelare och TV har.

Om detta problem inträffar använder du den här inställningen för att välja en version av HDCP. Då kan video eventuellt matas ut.

Automatisk (Standard):	Tillämpar automatiskt en HDCP-version på enheten beroende på TV-apparat.
1.4:	Fixerar HDCP-versionen på enheten till 1.4.
2.3:	Fixerar HDCP-versionen på enheten till 2.3.



- "Anpassat" visas som inställningspost om våra servicetekniker eller montörer har konfigurerat HDCP-versionen på enheten.



Ingångar

Gör inställningarna för uppspelning av ingångskälla.


Du behöver inte ändra inställningarna för att använda enheten. Gör inställningar vid behov.

Ingångstilldelning

Genom att ansluta ingångskällor enligt markeringarna på enhetens A/V-ingångar kan du helt enkelt trycka på en ingångsväljare för att spela upp ljud eller video från en ansluten enhet.

Ändra tilldelningen av HDMI-ingångsanslutningen, ingångsanslutningen för digitalt ljud och ingångsanslutningen för analogt ljud när du ansluter en ingångskälla som inte överensstämmer med vad som står på ingångsanslutningarna på den här enheten.

Ställer in ljudingångsläge för varje "INPUT MODE"-källa. "AUTO" rekommenderas normalt för denna inställning. Detta upptäcker och spelar automatiskt upp signaler till den här enheten i följande prioriteringsordning: HDMI > DIGITAL > ANALOG.



- Alternativen har följande standardinställningar.

Ingångskälla	Ingångsanslutning				INPUT MODE
	HDMI	DIGITAL	ANALOG	VIDEO	
CBL/SAT	1	COAX1	1	VIDEO1	AUTO
Media Player	2	COAX2	2	COMP	AUTO
Blu-ray	3	–	3	VIDEO2	AUTO
Game1	4	–	–	–	HDMI
Game2	5	–	–	–	HDMI
AUX1	6	–	4	–	AUTO
AUX2	7	–	5	–	AUTO
TV Audio	–	OPT1	–	–	DIGITAL
CD	–	OPT2	6	–	AUTO



■ Observera följande om du använder set-top-box/satellitbox till TV:n

När du använder den digitala ljudutgången på TV:n/satellitboxen:

För att spela upp videosignalen som har tilldelats "HDMI" tillsammans med ljudsignalen som tilldelats "Ingångstilldelning"–"DIGITAL" behöver du även välja "DIGITAL" i "INPUT MODE".



- Samma ingångsanslutning kan tilldelas till flera ingångskällor. Du kan exempelvis tilldela samma HDMI-ingångsanslutning till flera källor för att kunna använda respektive ingångskälla tillsammans med analogt eller digitalt ljud som du önskar. I sådana fall ska du ställa in ljudanslutningen för uppspelning under "INPUT MODE".

■ HDMI

Ställ in detta för att ändra de HDMI-kontakter som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Tilldela en HDMI-ingång till den valda ingångskällan.
–:	Tilldela ingen HDMI-ingång till den valda ingångskällan.



- Om "HDMI-styrning" eller "ARC" är valt till "På" i menyn kan inte "HDMI" tilldelas till "TV Audio". ("HDMI-styrning" (🔧 sid. 184), "ARC" (🔧 sid. 184))
- eARC-funktionen fungerar inte när "HDMI" är inställt som ingångskälla för "TV Audio".

■ DIGITAL

Ställ in följande om du vill tilldela de digitala ljudingångarna till andra ingångskällor.

COAX1 (Koaxial) / COAX2 / OPT1 (Optisk) / OPT2:	Tilldela en digital ljudingång till den valda ingångskällan.
–:	Tilldela inte en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

■ ANALOG

Ställ in detta för att ändra de analoga ljudingångsanslutningarna som ingångskällorna är tilldelade.

1/2/3/4/5/6/XLR:	Tilldela en analog ljudingång till den valda ingångskällan.
–:	Tilldela inte en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

■ VIDEO

Ställ in detta för att ändra komponentvideokontakterna och kompositvideokontakterna som ingångskällorna är tilldelade till.

COMP (Komponentvideo) / VIDEO1 / VIDEO2:	Tilldela videoingången till den valda ingångskällan.
–:	Tilldela ingen videoingång till den valda ingångskällan.



■ INPUT MODE

Ställ in ljudingångslägen för varje ingångskälla.
För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudingångsläget på "AUTO".

AUTO (Standard):	Identifiera insignalen automatiskt och starta uppspelningen.
HDMI:	Spela endast signaler från HDMI-ingång.
DIGITAL:	Spela endast signaler från digital ljudingång.
ANALOG:	Spela endast signaler från analog ljudingång.



- Em -indikator lyser på displayen när digitala signaler sänds in korrekt. Om -indikatorn inte tänds, kontrollera "Ingångstilldelning" och anslutningarna. (sid. 192)
- Om "ARC" ställs in på "På", och en TV som är kompatibel med ARC ansluts via HDMI OUT TV 1-anslutningarna är ingångsläget med ingångskällan "TV Audio" fast inställt på ARC.
- När en eARC-kompatibel tv ansluts till HDMI OUT TV 1-uttaget låses ingångsläget vars ingångskälla är "TV Audio" till eARC.

■ Ange standardvärden

Inställningarna för "Ingångstilldelning" återställs till standardinställningarna.



Byt namn på källa

- Byter displaynamn på ingångskällan.
När namnet har ändrats visas det på displayen och i menyskärmarna på den här enheten.
- Om enhetens namn kan hämtas från en ansluten HDMI-enhet ändras displaynamnet automatiskt.
Använd denna funktion för att ändra namn efter behov när enheten du använder är en annan än ingångskällan på den här enheten.

**CBL/SAT / Media Player /
Blu-ray / Game1 / Game2 /
AUX1 / AUX2 / TV Audio /
CD / Phono / Tuner:**

Byt displaynamn för ingångskällan.

Ange standardvärden:

Inställningarna för "Byt namn på källa"
återställs till standardinställningarna.



- Upp till 16 tecken kan anges.

Dölj källor

Ta bort ingångskällor som inte används från displayen.

Visa
(Standard):

Använd denna källa.

Dölj:

Använd inte denna källa.



Nivå för källa

Den här funktionen korrigerar uppspelningsnivån på den valda ingångskällans ljudingång.

Använd den här inställningen om det finns olikheter i ingångsvolymnivåer mellan de olika källorna.

■ Nivå för källa

❑ När ingångskällan är inställd på "HEOS Music"

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

■ Analoga ingångar / Digitala ingångar

❑ När ingångskällan är inställd på något annat än "HEOS Music"

-12dB – +12dB (Standard: 0dB)



- Analog ingångsnivå kan ställas in separat för ingångskällor som du har tilldelat "ANALOG" i "Ingångstilldelning". (📖 sid. 192)
- Digital ingångsnivå kan ställas in separat för ingångskällor som har "HDMI" eller "DIGITAL" tilldelade vid "Ingångstilldelning". (📖 sid. 192)
- "Nivå för källa"-inställningarna sparas för varje ingående källa.



Högtalare

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt. Detta kallas "Audyssey®-inställningar".

Du behöver inte utföra Audyssey®-inställningar om du redan har utfört "Högtalarkalibrering" i "Inställningsguide".

Använd "Manuell inställning" på menyn om du vill ställa in högtalarna manuellt. (📖 sid. 208)


Audyssey®-inställningar

För att mäta placerar du mikrofonen för inställning och mätning på flera ställen i avlyssningsområdet. För bästa resultat rekommenderar vi att du mäter från sex eller fler olika positioner så som visas i illustrationen (upp till åtta positioner).

När du mäter på den andra och efterföljande positionen ska du montera mikrofonen för inställning och mätning inom 60 cm från den första mätpositionen (första lyssningspositionen).



- Om du utför Audyssey®-inställningar aktiveras funktionerna Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. (📖 sid. 176)



FL Fronthögtalare (V)
FR Fronthögtalare (H)
C Mitthögtalare
SW Subwoofer
SL Surroundhögtalare (V)
SR Surroundhögtalare (H)



■ Angående grundläggande avlyssningsposition

Den centrala avlyssningsplatsen avser den mest centrala platsen där man normalt sitter när man är i lyssningsmiljön. Placera mikrofonen på den vanligaste avlyssningspositionen innan du påbörjar Audyssey®-installationen.

Audyssey MultEQ® XT32 använder mätningar från den här positionen för att räkna ut högtalaravstånd, nivå, polaritet och den optimala delningsfrekvensen för subwoofern.

■ Om Audyssey Sub EQ HT™

Audyssey Sub EQ HT™ Gör korrigeringar baserat på volymnivån och avstånden mellan flera subwoofers och bearbetar Audyssey MultEQ® XT32-signalen för att återskapa ett kraftfullt lågfrekvent ljud.

För att köra Audyssey Sub EQ HT™ måste du ställa in "Mät (2 högtalare)", "Mät (3 högtalare)" eller "Mät (4 högtalare)" och ställa in "Subwoofer-läge" på "Standard" i "Högtalaruppsättning". (🔧 sid. 217).



- Audyssey Sub EQ HT fungerar inte om "Subwoofer-läge" ställs in på "Rikttningsbestämd".

OBSERVERA

- Gör rummet så tyst som möjligt. Bakgrundsljud kan påverka mätningarna i rummet. Stäng fönster och stäng av elektroniska enheter (radioapparater, luftkonditionerare, lysrör osv.) Mätningarna kan påverkas av de ljud som sänds ut av sådana enheter.
- Placera under mätningsprocessen mobiltelefoner utanför lyssningsrummet. Mobiltelefonssignaler kan avbryta mätningarna.
- Stå inte mellan högtalarna och mikrofonen medan du mäter och ta bort eventuella hindrande föremål. Montera dessutom mikrofonen för inställning och mätning minst 50 cm från väggen. Om detta inte efterföljs blir resultaten felaktiga.
- Under mätningen hörs testtoner från högtalare och subwoofers men det är normalt. Om det finns bakgrundsljud i rummet ökar volymen på testtonerna.
- Om du använder VOLUME +/– på fjärrkontrollen eller VOLUME på huvudenheten under mätning kommer mätningen att avbrytas.
- Mätningar kan inte göras när hörlurar är anslutna. Koppla ur hörlurarna innan du utför Audyssey®-inställningar.



Procedur för högtalarinställning (Audyssey®-inställningar)

Förberedelse



Mätning



Beräkna & lagra



Testa



Klar

1 Anslut mikrofonen för ljudkalibrering till det medföljande mikrofonstativet eller annat stativ och montera dessa på din främsta avlyssningsposition.

När du monterar mikrofonen för ljudkalibrering ska spetsen riktas mot taket och höjden ska vara den samma som lyssnarens öron då den sitter ner.

2 Om du använder en subwoofer som klarar av följande inställningar, väljer du inställningarna nedan.

☐ Vid användning av en subwoofer med ett direktläge

Ställ in direktläget på "På" och inaktivera volymjusteringen och inställningen för delningsfrekvens.



☐ Vid användning av en subwoofer utan ett direktläge

Gör följande inställningar:


- Volym : i positionen klockan 10
- Delningsfrekvens : Maximal/högsta frekvens
- Lågpasfilter : Av
- Standby-läge : Av



3 Anslut mikrofonen för inställning och mätning till SETUP MIC-uttaget på den här enheten.



När du ansluter mikrofonen för ljudkalibrering visas följande skärm.



4 Välj “Starta” och tryck på ENTER.

Med Audyssey®-inställningar kan du även göra följande inställningar.

- **Högtalaruppsättning**

Ställ in högtalarlayouten för att passa din högtalarmiljö.

- **Välj kanal**

Om “Förstärkartilldelning” ställs in på “11.1 kan + Front B”, ska du välja de främre högtalarna som ska mätas.

- **Inställning av Dolby-högtalare**

Ställ in avståndet mellan Dolby Atmos Enabled-högtalaren och taket.


Detta kan ställas in vid användning av de främre Dolby Atmos Enabled-, surround Dolby Atmos Enabled- eller bakre Dolby Atmos Enabled-högtalarna.

5 Följ instruktionerna på skärmen och tryck på “Nästa” för att gå vidare.



6 När följande skärm visas väljer du “Starta test” och trycker sedan på ENTER.

Påbörja mätningen på den första positionen.




- Mätningen tar några minuter.

OBSERVERA

- Om “FEL” eller “Varning!” visas på TV-skärmen:
 - Gå till “Felmeddelanden” (🔍 sid. 205). Kontrollera alla relaterade poster och utför de nödvändiga procedurerna.
 - Om volymnivån för subwoofern inte är lämplig visas ett felmeddelande. Se “Nivåfelmeddelande för subwoofer och hur du gör en justering” (🔍 sid. 206).


7 När den detekterade högtalaren visas väljer du “Nästa” och trycker sedan på ENTER.



8 Flytta mikrofonen för inställning och mätning till position 2, välj “Fortsätt” och tryck därefter på ENTER.

Mätningen av den andra punkten påbörjas.

Du kan mäta från upp till åtta olika positioner.



Avsluta Audyssey®-inställningar


- 1 Tryck på BACK för att visa popupskrmen.
- 2 Tryck på markör vänster för att välja “Ja” och tryck därefter på ENTER.

9 Upprepa steg 8, och mät positionerna 3 till 8.



- Om du vill hoppa över den fjärde och efterföljande avlyssningspositioner ska du trycka på markör vänster för att välja “Klar” och trycka på ENTER för att fortsätta till steg 11.

10 Välj “Fortsätt”, tryck sedan på ENTER.



Starta analys och lagring av mätningsresultaten.

- Analysen tar flera minuter att genomföra. Ju fler högtalare och mätpositioner det finns, desto längre tid tar det att utföra analysen.


OBSERVERA

- Stäng inte av strömmen under tiden mätningsresultaten sparas.




11 Gör inställningarna för Audyssey Dynamic EQ® och Audyssey Dynamic Volume®.

Följande skärm visas under analysen. Konfigurera inställningarna efter ditt tycke.




- Dynamic EQ ändrar frekvensresponsen för att motsvara rummets ljudkaraktäristik och mänsklig hörsel så att ljuden hörs även vid låg volym.
Detta rekommenderas om du använder enheten med låg volym, t.ex. om du tittar på en film eller ett TV-program mitt i natten.
- Dynamic Volume justeras den utgående volymen till den optimala nivån medan nivån för det ingående ljudet till enheten konstant övervakas.
Optimal volymkontroll utförs automatiskt utan någon förlust i den dynamiska kraften eller klarheten i ljudet då, till exempel, volymen plötsligt ökas för reklamavbrott i mitten av TV-program.

12 När analysen och lagringen är klar kopplar du ur mikrofonen för ljudkalibrering ur SETUP MIC-uttaget på huvudenheten och trycker sedan på “Nästa”.





- När du utför Audyssey®-konfigurationen den första gången sparas mätdata automatiskt på "Högtalarförval 1" för "Högtalarförval".
- Om Audyssey®-konfigurationen redan har gjorts visas följande "Högtalarförval"-skärm med olika val.



- Se "Högtalarförval" för mer information om Högtalarförval-funktionen. (🔍 sid. 225)

13 Välj "Information" och tryck på ENTER för att bekräfta mättningsresultaten.

- Subwoofers kan mäta ett större avstånd än det aktuella avståndet på grund av ökad elektrisk försening som är vanlig i subwoofers.

OBSERVERA

- Aktivera inte nya högtalare i menyn Högtalaruppsättning efter konfiguration av Audyssey®. Om dessa ändras ska Audyssey®-konfigurationen göras om för att konfigurera optimala equalizerinställningar.



Felmeddelanden

Ett felmeddelande visas om Audyssey®-inställningarna inte kunde slutföras på grund av högtalarplacering, mätmiljö, osv. Om ett felmeddelande visas ska problemet lösas och mätningen utföras. Stäng av strömmen innan du kontrollera högtalaranslutningarna.

Exempel	Felorsak	Åtgärder
Inga högtalare kunde hittas.	- Mikrofonen för inställning och mätning kan inte identifieras. - Alla högtalare kunde inte detekteras.	- Anslut den medföljande mikrofonen för ljudkalibrering till SETUP MIC-uttaget på den här enheten. - Kontrollera högtalaranslutningarna.
För mycket oväsen i omgivningen, eller för låg nivå	- Det finns för mycket störningar i rummet. - Högtalar- eller subwooferljudet är för lågt.	- Stäng av ev apparaten som väsnas eller flytta undan dem. - Försök igen när det är tystare. - Kontrollera högtalarplaceringarna och den riktning som högtalarna vänder. - Justera subwoofervolymen.
Fram H: Inga	Högtalaren som visas kunde inte detekteras.	Kontrollera anslutningarna för den högtalare som visas.
Fram H: Fas	Polariteten för den högtalaren som visas är omkastad.	- Kontrollera polariteten för den högtalare som visas. - Detta felmeddelande kan visas för vissa högtalarna även fast polariteten har anslutits rätt. Om du är säker på att kablarna är korrekt anslutna, tryck på markör höger för att välja "Ignorera" och tryck därefter på ENTER.




■ Felmeddelande för subwoofernivå och hur du gör en justering

Den optimala nivån på varje subwooferkanal för Audyssey®-inställningar-mätning är 75 dB.

Under nivåmätningen av subwoofers visas ett felmeddelande om en subwoofer-nivå ligger utanför 72 – 78 dB.

När du använder en subwoofer med inbyggd förstärkare (aktiv typ) kan volymen på din subwoofer justeras så att nivån är inom intervallet 72–78 dB.

[Felmeddelande]



1 Välj "SW nivåmatchning" och tryck på ENTER.

2 Justera volymkontrollen på din subwoofer så att den mätta nivån hamnar inom 72–78 dB.


3 När den uppmätta nivån är inom 72 – 78 dB väljer du "Nästa" och trycker på ENTER.

- Om du använder två subwoofers startar justeringen av den andra subwoofern. Upprepa tillvägagångssättet från steg 2, 3.



Hämta inställningar för Audyssey®-inställningar

Om du anger "Återställ" till "Återställ" kan du återgå till mätresultatet för Audyssey®-inställningar (värdet som beräknades genom MultEQ® XT32 vid start) även om du har ändrat de olika inställningarna manuellt.



Manuell inställning

Gör följande för att ställa in högtalarna manuellt eller om du vill ändra inställningarna som valdes med Audyssey®-inställningar, Dirac Live Room Correction.

- Om du aktiverar nya högtalare i menyn Högtalaruppsättning efter att du har konfigurerat Audyssey® kan du inte längre välja Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® eller Audyssey Dynamic Volume®. (🔍 sid. 176)
- Ändra följande inställningar:
Inställningarna Avstånd / Nivåer / Delningsfilter kommer inte att avaktivera Audyssey® eller göra det nödvändigt att köra Audyssey®-inställningar igen.
- Dirac Live kan inte väljas när du ändrar Högtalarkonfiguration i Högtalaruppsättning-menyn efter du har utfört Dirac Live Room Correction.
- "Manuell inställning" kan användas utan att ändra inställningarna. Ställ in vid behov.

Högtalaruppsättning

Välj ett lämpligt högtalarlayout för ditt högtalarsystem.

■ Förstärkartilldelning

Välj hur förstärkaren ska användas.

Du måste konfigurera detaljerade inställningar för högtalarkonfigurationen i enlighet med det valda läget. Välj Förstärkartilldelning och konfigurera de berörda detaljerade inställningarna.

13.1 kan (Standard):

- Inställningar för att tilldela alla förstärkare i denna enhet till MAIN ZONE och spela upp 13.1-kanaligt.
- Du kan ansluta högtalare för upp till 15.1 kanaler till MAIN ZONE.

Vilken förstärkarutgång som ska användas väljs automatiskt för att spela upp 13.1-kanalsljud i enlighet med ingångssignalen och ljudläget när högtalare för 15.1-kanalsljud är installerade.

11.1 kan (Bi-Amp):

- Förstärkaren i den här enheten tilldelas till 2 kanaler för att skapa en tvåförstärkaranslutning med fronthögtalaren.



11.1 kan + Front B:

- Förförstärkaren i den här enheten tilldelas 2 kanaler för anslutning till den andra fronthögtalaren.
- Du kan välja mellan önskade kombinationer av fronthögtalare A och fronthögtalare B.

Byt fronthögtalare med "Fronthögt."-inställningen. (🔧 sid. 228)

Anpassad:

- Tilldela denna enhets förförstärkare som du önskar.
- Du kan ansluta högtalare för upp till 13.1 kanaler till MAIN ZONE.

Ställ in kanalen som ska tilldelas högtalaranslutningen i "Inställningar". (🔧 sid. 222)

■ Front/Center/Surround/Surround bak/Främre bredd

Ställ in rätt ljudutgångar för ditt högtalarsystem.

□ Konfiguration

Välj om varje högtalare finns eller inte. För bakre surroundhögtalare ska du välja antalet högtalare som används.

[Front/Center/Surround/Främre bredd]

Ja: De valda högtalarna används.

Nej: De valda högtalarna används inte.



- De ursprungliga inställningarna när du köpte enheten är olika för varje kanal.
Front/Center/Surround: Ja
Främre bredd: Nej



[Surround bak]

2 högt. (Standard):	Två bakre surroundhögtalare används.
1 högtalare:	Bara en bakre surroundhögtalare används. När du väljer denna inställning, ska du ansluta till SURROUND BACK L-utgången.
Nej:	Bakre surroundhögtalare används inte.



- "Front" har ställts in på "Ja" eftersom den krävs för uppspelning.
- När "Surround" har ställts in på "Nej", "Surround bak" och "Främare bredd" ställs inställningarna automatiskt in på "Nej".

■ Höjdhögtalare

Ange antalet höjdhögtalare, takhögtalare och högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion som används i MAIN ZONE.

Inga:	Använder inga höjdhögtalare, takhögtalare och högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
2 högt.:	Använder en uppsättning (två) höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
4 högtalare:	Använder två uppsättningar (fyra) höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
5 högtalare:	Använder fem höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
6 högtalare:	Använder sex höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
7 högtalare:	Använder sju höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.
8 högtalare:	Använder åtta höjdhögtalare, takhögtalare eller högtalare med Dolby Atmos Enabled-funktion.



- Välj inställningen "5 högtalare" eller högre när övre surround- eller mitthöjdhögtalare används.
- "7 högtalare" och "8 högtalare" kan ställas in när "Främare bredd" inte används.



■ Layout

□ Konfiguration

Ställ in högtalarlayouten när du installerar en uppsättning (2 kanaler) av höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Layouterna som kan väljas varierar beroende på kombinationen av "Förstärkartilldelning" och inställningar för golvhögtalare i menyn. ("Förstärkartilldelning" (🔧 sid. 208), "Front/Center/Surround/Surround bak/Främre bredd" (🔧 sid. 209))

[2 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar		AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	Layout	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/FRONT WIDE
Inga	-	-	-	-	-
2 högt.	Främre höjd	Främre höjd	-	-	-
	Främre topp	Främre topp	-	-	-
	Mittersta topp	Mittersta topp	-	-	-
	Bakre topp	Bakre topp	-	-	-
	Bakre höjd	Bakre höjd	-	-	-
	Främre Dolby	Främre Dolby	-	-	-
	Surround Dolby*1	Surround Dolby	-	-	-
	Bakre Dolby*2	Bakre Dolby	-	-	-

*1 Detta kan väljas när surroundhögtalare används. Ställ "Surround" i menyn på "Ja". (🔧 sid. 209)

*2 Detta kan väljas när två bakre surroundhögtalare används. Ställ "Surround bak" i menyn på "2 högt.". (🔧 sid. 210)



■ Främre / Mitterst / Bakre / ST/CH

Välj layoutinställningen och ljudutgångarna för dina höjdhögtalare.

□ Konfiguration

Ställ in högtalarlayouten när du installerar två uppsättningar (4 kanaler) eller fler av höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare. Layouterna som kan väljas varierar beroende på kombinationen av "Förstärkartilldelning" och inställningar för golvhögtalare i menyn. ("Förstärkartilldelning" (🔊 sid. 208), "Front/Center/Surround/Surround bak/Främre bredd" (🔊 sid. 209))

[4 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar				AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	OBSERVERA	Främre	Bakre	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/ FRONT WIDE
4 högtalare		Främre höjd	Mittersta topp	Främre höjd	Mittersta topp	-	-
		Främre höjd	Bakre topp	Främre höjd	Bakre topp	-	-
		Främre höjd	Surround höjd	Främre höjd	Surround höjd	-	-
		Främre höjd	Bakre höjd	Främre höjd	Bakre höjd	-	-
		Främre höjd	Surround Dolby	Främre höjd	Surround Dolby	-	-
		Främre höjd	Bakre Dolby* 1	Främre höjd	Bakre Dolby	-	-
		Främre topp	Bakre topp	Främre topp	Bakre topp	-	-
		Främre topp	Bakre höjd	Främre topp	Bakre höjd	-	-
		Främre topp	Surround Dolby	Främre topp	Surround Dolby	-	-
		Främre topp	Bakre Dolby* 1	Främre topp	Bakre Dolby	-	-
		Mittersta topp	Bakre höjd	Mittersta topp	Bakre höjd	-	-
		Främre Dolby	Bakre topp	Främre Dolby	Bakre topp	-	-
		Främre Dolby	Bakre höjd	Främre Dolby	Bakre höjd	-	-
		Främre Dolby	Surround Dolby	Främre Dolby	Surround Dolby	-	-
		Främre Dolby	Bakre Dolby* 1	Främre Dolby	Bakre Dolby	-	-



[5 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar					AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	OBSERVERA	Främre	Bakre	ST/CH	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/ FRONT WIDE
5 högtalare		Främre höjd	Surround höjd	Surround topp	Främre höjd	Surround höjd	L: Surround topp	-
		Främre höjd	Surround höjd	Center höjd	Främre höjd	Surround höjd	R: Center höjd	-
		Främre höjd	Bakre höjd	Surround topp	Främre höjd	Bakre höjd	L: Surround topp	-
		Främre höjd	Bakre höjd	Center höjd	Främre höjd	Bakre höjd	R: Center höjd	-



[6 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar						AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	OBSERVERA	Främre	Mitterst	Bakre	ST/CH	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/ FRONT WIDE
6 högtalare		Främre höjd	Mittersta topp	Bakre höjd	Nej	Främre höjd	Bakre höjd	Mittersta topp	-
	*2	Främre höjd	Surround höjd	Bakre höjd	Nej	Främre höjd	Bakre höjd	Surround höjd	-
		Främre höjd	Surround höjd	Nej	ST/CH	Främre höjd	Surround höjd	L: Surround topp R: Center höjd	-
		Främre höjd	Surround Dolby	Bakre höjd	Nej	Främre höjd	Bakre höjd	Surround Dolby	-
		Främre höjd	Surround Dolby	Bakre Dolby* 1	Nej	Främre höjd	Bakre Dolby	Surround Dolby	-
		Främre höjd	Nej	Bakre höjd	ST/CH	Främre höjd	Bakre höjd	L: Surround topp R: Center höjd	-
		Främre topp	Mittersta topp	Bakre topp	Nej	Främre topp	Bakre topp	Mittersta topp	-
		Främre topp	Surround Dolby	Bakre topp	Nej	Främre topp	Bakre topp	Surround Dolby	-
		Främre Dolby	Mittersta topp	Bakre Dolby* 1	Nej	Främre Dolby	Bakre Dolby* 1	Mittersta topp	-
		Främre Dolby	Surround Dolby	Bakre höjd	Nej	Främre Dolby	Bakre höjd	Surround Dolby	-
		Främre Dolby	Surround Dolby	Bakre Dolby* 1	Nej	Främre Dolby	Bakre Dolby* 1	Surround Dolby	-



[7 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar						AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	OBSERVERA	Främre	Mitterst	Bakre	ST/CH	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/ FRONT WIDE
7 högtalare		Främre höjd	Mittersta topp	Bakre höjd	Surround topp	Främre höjd	Bakre höjd	Mittersta topp	L: Surround topp
		Främre höjd	Mittersta topp	Bakre höjd	Center höjd	Främre höjd	Bakre höjd	Mittersta topp	R: Center höjd
		Främre höjd	Surround Dolby	Bakre höjd	Surround topp	Främre höjd	Bakre höjd	Surround Dolby	L: Surround topp
		Främre höjd	Surround Dolby	Bakre höjd	Center höjd	Främre höjd	Bakre höjd	Surround Dolby	R: Center höjd



[8 kanalers höjdhögtalare]

Inställningar						AUDIO OUT-anslutningar			
Höjdhögtalare	OBSERVERA	Främre	Mitterst	Bakre	ST/CH	HEIGHT 1	HEIGHT 2	HEIGHT 3	HEIGHT 4/ FRONT WIDE
8 högtalare		Främre höjd	Mittersta topp	Bakre höjd	ST/CH	Främre höjd	Bakre höjd	Mittersta topp	L: Surround topp R: Center höjd
		Främre höjd	Surround Dolby	Bakre höjd	ST/CH	Främre höjd	Bakre höjd	Surround Dolby	L: Surround topp R: Center höjd

*1 Detta kan väljas när två bakre surroundhögtalare används. Ställ "Surround bak" i menyn på "2 högt.". (🔍 sid. 210)

*2 Använd två uppsättningar höjdhögtalare i tillämpliga ljudlägen för Dolby Atmos-, DTS:X- eller AURO-3D-uppspelning.
 Använd främre höjd- och bakre höjdhögtalare för att spela upp Dolby Atmos.
 Använd främre höjd-, surround höjd- och bakre höjdhögtalare för att spela upp DTS:X.
 Använd främre höjd- och surroundhöjdhögtalare för AURO-3D-uppspelning.



■ Subwoofers

Ställ in när en subwoofer används.

4 högtalare:	Använd fyra subwoofers.
3 högtalare:	Använd tre subwoofers.
2 högt.:	Använd två subwoofers.
1 högtalare (Standard):	Använd endast en subwoofer.
Nej:	Välj när ingen subwoofer är ansluten.

■ Subwoofer-läge

När du använder flera subwoofers ska du ställa in ljudet som ska matas ut från subwoofern.

Standard (Standard):

Alla subwooferhögtalare matar ut LFE-sig­naler och bas under högtalarnas delningsfrekvens.

Rikt­ningsbestämd:

Alla subwooferhögtalare matar ut LFE-sig­naler. Varje subwoofer matar dessutom ut bas under delningsfrekvensen för högtalare som är placerade i närheten av dem.



- Detta kan ställas in när "Subwoofers" är inställt på "4 högtalare", "3 högtalare" eller "2 högt."



■ Subwoofer-layout

Konfigurera layouten för subwooferhögtalare när du använder flera subwooferhögtalare. Layouter som kan väljas varierar beroende på konfigurationen av "Subwoofer-läge".

[När "Subwoofers" är inställt på "2 högt."]]

Vänster/höger (Standard):	Placera subwooferhögtalarna symmetriskt på framsidan.
Främre/bakre:	Placera en subwoofer i mitten av framsidan och en annan i mitten av baksidan.

[När "Subwoofers" är inställt på "3 högtalare"]

FV/FH/bakre:	Placera subwooferhögtalarna symmetriskt på framsidan och en i mitten av baksidan.
---------------------	---

[När "Subwoofers" är inställt på "4 högtalare"]

FV/FH/BV/BH:	Placera subwooferhögtalare i rummets fyra hörn.
---------------------	---






- Detta kan ställas in när "Subwoofers" är inställt på "4 högtalare", "3 högtalare" eller "2 högt." och "Subwoofer-läge" är inställt på "Rikttningsbestämd".
- Namnet på subwoofern som visas på enhetens GUI varierar beroende på kombinationen av inställningarna "Subwoofers", "Subwoofer-läge" och "Subwoofer-layout".

Subwoofers	Subwoofer-läge	Subwoofer-layout	Subwoofers namn			
			Subwoofer 1	Subwoofer 2	Subwoofer 3	Subwoofer 4
1 högtalare	-	-	Subwoofer 1	-	-	-
2 högt.	Standard	-	Subwoofer 1	Subwoofer 2	-	-
	Rikttningsbestämd	Vänster/höger	Subwoofer vänster	Subwoofer höger	-	-
		Främre/bakre	Subwoofer främre	Subwoofer bakre	-	-
3 högtalare	Standard	-	Subwoofer 1	Subwoofer 2	Subwoofer 3	-
	Rikttningsbestämd	FV/FH/bakre	Subwoofer FV	Subwoofer FH	Subwoofer bakre	-
4 högtalare	Standard	-	Subwoofer 1	Subwoofer 2	Subwoofer 3	Subwoofer 4
	Rikttningsbestämd	FV/FH/BV/BH	Subwoofer FV	Subwoofer FH	Subwoofer BV	Subwoofer BH



- Med inställningen "Rikttningsbestämd" delas ditt rum upp i fyra områden som visas nedan så att varje subwoofer spelar upp basfrekvenser för högtalaruppsättningen som är inställd på något annat än "Fullregister", som finns inom området.



Till exempel om "Subwoofers" = 2 högt. och Subwoofer-layout = Vänster/höger, spelar Subwoofer vänster (Subwoofer 1) upp basfrekvenser för högtalarna i det vänstra området sin inkluderar FL/SL och Subwoofer höger (Subwoofer 2) spelar upp basfrekvenser för det högra området som inkluderar FR/SR.



■ Bi-Amp

När "Förstärkartilldelning" är inställt på "11.1 kan (Bi-Amp)" visas PRE OUT-anlutningar som används för anslutning av två förstärkare till fronthögtalarna. Anslutningen väljs automatiskt beroende på inställningarna för högtalarkonfigurationen i Main Zone.

HEIGHT 3:	HEIGHT 3 PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de främre högtalarna till två förstärkare.
HEIGHT 2:	HEIGHT 2 PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de främre högtalarna till två förstärkare.
SURROUND BACK:	SURROUND BACK PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de främre högtalarna till två förstärkare.

■ Front B

När "Förstärkartilldelning" är "11.1 kan + Front B" visas PRE OUT-anlutningen som används för de andra främre högtalarna. Anslutningen väljs automatiskt beroende på inställningarna för högtalarkonfigurationen i Main Zone.

HEIGHT 3:	HEIGHT 3 PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de andra främre högtalarna.
HEIGHT 2:	HEIGHT 2 PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de andra främre högtalarna.
SURROUND BACK:	SURROUND BACK PRE OUT-anlutningen används för att ansluta de andra främre högtalarna.



■ Inställningar

Välj signalen som ska matas ut från den valda PRE OUT-anslutningen.

- Endast "Center" och "Inga" kan anges för CENTER PRE OUT-anslutningen.
- Om du använder sammanlagt sju eller fler höjdhögtalare// takhögtalare/Dolby Atmos-funktion högtalare kan du endast ställa in "Mittersta topp", "Surround Dolby", eller "Inga" för HEIGHT 3 PRE OUT-anslutningen.
- Du kan använda HEIGHT 4/FRONT WIDE PRE OUT-anslutningarna om du använder de främre sidohögtalarna eller om du använder sammanlagt sju eller fler höjdhögtalare/takhögtalare/högtalare med Dolby Atmos-funktion. HEIGHT 4/FRONT WIDE PRE OUT-anslutningarna kan endast ställas in på "Främre bredd", "Surround topp", "Center höjd", "ST/CH" eller "Nej".
För att ställa in "Surround topp", "Center höjd" eller "ST/CH" PRE OUT-anslutningarna på HEIGHT 4/FRONT WIDE måste HEIGHT 3 PRE OUT-anslutningen dessutom ställas in på "Mittersta topp", "Surround Dolby" eller "Surround höjd".

■ Visa terminalkonfig.

Detta visar hur du ansluter PRE OUT-anslutningarna inför din "Förstärkartilldelning"-inställning på menyskärmen.

Avstånd

Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till respektive högtalare. Innan du utför några andra inställningar, ska du mäta avståndet från lyssningsplatsen till de olika högtalarna.

När Dirac Live används är enheten inställd som millisekund.

"Avstånd"-värden för varje filter lagras var för sig i Dirac Live Room Correction.

■ Enhet

Ställ in enheten för avstånd.

Meter (Standard)

Fot

[När Dirac Live används]

millisekund

■ Steg

Ställ in avståndets minsta variation.

0,1 m / 0,01 m (Standard: 0,1 m)

1 fot / 0,1 fot

[När Dirac Live används]

1 ms / 0,1 ms



■ Ställ in avståndet.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 fot – 59.1 fot

[När Dirac Live används]

0.0 ms – 20.0 ms



- Högtalarna som kan väljas varierar beroende på "Högtalaruppsättning". (🔍 sid. 208)
- Grundinställningar:
Front V / Front H / Främre höjd V / Främre höjd H / Center / Främre bredd V / Främre bredd H / Främre Dolby V / Främre Dolby H / Subwoofer 1 / Subwoofer 2 / Subwoofer 3 / Subwoofer 4: 3,60 m (11,8 ft)
Andra högtalare än ovan: 3,00 m (9,8 fot)
- Ställ in skillnaden i avståndet mellan högtalarna till mindre än 6,00 m (19,7 fot).

■ Inställning av Dolby-högtalare

Ställ in avståndet mellan Dolby Atmos Enabled-högtalaren och taket.

0.90 m - 3.30 m / 3.0 fot - 10.8 fot

(Standard: 1,80 m / 5,9 ft)



- Inställningen kan anges när "Främre Dolby", "Surround Dolby" eller "Bakre Dolby" har ställts in på att använda "Högtalaruppsättning". (🔍 sid. 208)
- Kan inte ställas in när Dirac Live används. "Konfigurera Dirac Live" (🔍 sid. 233)

■ Ange standardvärden

Inställningarna för "Avstånd" återställs till standardinställningarna.



Nivåer

Ställ in volymen på testtonen så att den låter lika högt vid avlyssningspositionen från de olika högtalarna.

“Nivåer”-värden för varje filter lagras var för sig i Dirac Live Room Correction.

Starta testton

Ett testljud skickas ut från den valda högtalaren.

Justera volymen till den valda högtalaren när du lyssnar på testljudet.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)



- Den valda “Nivåer” används i alla ljudlägen.
- Om du vill justera kanalnivåerna för varje ingångskälla kan dessa ställas in i alternativmenyn i “Justera kanalnivå”. (sid. 119)
- När hörlurarna är anslutna till enhetens PHONES-anslutning går det inte att ställa in “Nivåer”.

Ange standardvärden

Inställningarna för “Nivåer” återställs till standardinställningarna.

Delningsfilter

Ange i enlighet med basens nedre frekvensgräns för de olika högtalarna. Se högtalarmanualen för information om högtalar-delningsfrekvens.

■ Välj högtalare för inställning av crossover-frekvens

Fullregister:

Välj “Fullregister” för att ställa in högtalaren på att spela in ljud med fullständigt frekvensomfång.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz /

90 Hz / 100 Hz / 110 Hz /

120 Hz / 150 Hz / 180 Hz /

200 Hz / 250 Hz

(Standard: 80 Hz)

Väljer delningsfrekvens för att skicka lågfrekvent ljud till subwoofern.



- Delningsfrekvensen är som standard “80 Hz” vilket fungerar bäst med de allra flesta högtalare. Det är dock lämpligt att ange en högre delningsfrekvens när mindre högtalare används. Ange t.ex. “250 Hz” när frekvensintervallet för högtalaren är 250 Hz – 20 kHz.
- Ljud under delningsfrekvensen stängs av från högtalarnas ljudutmatning. Basfrekvenserna som kapats spelas upp av subwoofern eller fronthögtalarna.
- “Front” ställs automatiskt in på “Fullregister” när “Subwoofers” är inställt å “Nej” i “Högtalaruppsättning”.
- Varje högtalare kan endast ställas in på “Fullregister” när den främre högtalaren är inställd på “Fullregister”.
- Ljudinställningarna under “IMAX-inställningar” tillämpas under uppspelning i IMAX-läge. (sid. 170)



Högtalarförval

Du kan spara två högtalkarkonfigurationer som passar de miljöer där du använder dina högtalare.

Till exempel förändras vissa egenskaper för ett rum beroende på om en skärm används. Genom att spara två olika förval kan du enkelt växla mellan inställningar för utjämnare och högtalare för varje situation som mäts med Audyssey®-inställningar.

Förinställningar gör det också enkelt att växla mellan ljudeffekter från Audyssey-inställningar och Dirac Live-inställningar.

Om du vill använda ett förval väljer du önskat förval och konfigurerar därefter inställningar såsom Audyssey®-inställningar, Dirac Live Room Correction* och högtalarinställningar för att spara inställningarna under det valda förvalet.

* När mätresultat exporteras från Dirac Live-programvara till denna enhet för första gången, sparas inställningarna automatiskt i "Högtalarförval 2".

Högtalarförval 1

(Standard):

Sparar inställningarna under Förval 1.

Högtalarförval 2:

Sparar inställningarna under Förval 2.



- Följande inställningar sparas under förval.
 - Ställa in användningsläge ("Högtalaruppsättning")
 - Ställa in användningsläge ("Avstånd")
 - Ställa in användningsläge ("Nivåer")
 - Ställa in användningsläge ("Delningsfilter")
 - Ställa in användningsläge ("Subwoofer-utmatning")
 - Ställa in användningsläge ("Lågpassfilter")
 - Ställa in användningsläge ("Fördelning")
 - Ställa in användningsläge ("2-kanalsuppspelning")
 - Ställa in användningsläge ("Fronthögt.")
 - "MultEQ® XT32"-data
 - "Dirac Live"-data
 - "Grafisk EQ"-data
- Den här inställningen kan även konfigureras via "Högtalarförval" i alternativmenyn. (sid. 125)



Avancerat

Följande avancerade högtalarinställningar finns tillgängliga.

■ Lågfrekvens effekter

- "Subwoofer-utmatning" (🔧 sid. 226)
- "Lågpasfilter" (🔧 sid. 227)
- "Fördelning" (🔧 sid. 228)

■ Fronthögt. (🔧 sid. 228)

■ 2-kanalsuppspelning (🔧 sid. 229)

■ Taktill omvandlare (🔧 sid. 231)

Subwoofer-utmatning

Väljer vilka lågfrekventa signaler som skickas till subwooferutgångarna.

■ Subwoofer-utmatning

LFE
(Standard):

Subwooferutgångarna tar emot LFE-spåret plus eventuell omdirigerad bas från högtalare med delningsfilter. Använd den här inställningen som standard för hemmabiobashantering i ett normalt rum.

LFE + Main:

Subwooferutgångarna tar emot LFE-spåret plus omdirigerad bas och en kopia av lågfrekventa signaler från alla högtalare med fullständigt intervall.

■ LPF för basextrahering

Väljer filterfrekvens för lågfrekvent ljud för högtalare med fullständigt frekvensomfång för att kopiera frekvenssignalen till subwoofern.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)





- "Subwoofer-utmatning" kan ställas in när "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" i menyn är inställt på något annat än "Nej". (🔧 sid. 217)
- Spela musik- eller filmkällor och välj det läge som ger starkast bas.
- Om "Delningsfilter" - "Front" och "Center" ställs in på "Fullregister" och "Subwoofer-utmatning" ställs in på "LFE" är det möjligt att inget ljud matas ut från subwooferhögtalarna, beroende på ingångssignalen eller det valda ljudläget. (🔧 sid. 224)
Välj "LFE + Main" om du vill att bassignalerna alltid ska återges via subwooferhögtalaren.
- "LPF för basextrahering" kan endast ställas in för kanaler som har "Delningsfilter" inställda på "Fullregister".
- Ljudinställningarna under "IMAX-inställningar" tillämpas under uppspelning i IMAX-läge. (🔧 sid. 170)

Lågpassfilter

Väljer delningspunkt för LFE-kanalen. Ställ in detta när du vill ändra LFE-signalen som ska spelas upp av subwoofern.

■ Lågpassfilter

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 120 Hz)



- Ljudinställningarna under "IMAX-inställningar" tillämpas under uppspelning i IMAX-läge. (🔧 sid. 170)



Fördelning

Justerar hur mycket av LFE-signalen som skickas till golvhögtalarna med fullständigt frekvensomfång.

■ Front/Center/Surround/Surround bak/Främre bredd

Av (Standard):	Golvhögtalare spelar inte upp LFE-signalen.
-20 dB – 0 dB	Justerar hur mycket av LFE-signalen som skickas till fullområdeshögtalarna.



- Detta kan endast ställas in om högtalaren "Front", "Center", "Surround", "Surround bak" eller "Främre bredd" är inställd på "Fullregister" i "Delningsfilter".

Fronthögt.

Ställ in den fronthögtalare A/B som ska användas för respektive ljudläge.

A (Standard):	Främre högtalare A används.
B:	Främre högtalare B används.
A+B:	Båda främre högtalarna A och B används.



- Detta kan ställas in när "Förstärkartilldelning" är inställt på "11.1 kan + Front B".
(sid. 209)



2-kanalsuppspelning

Välj metod för att ställa in högtalarna som används i de 2-kanaliga uppspelningsslägena direct och stereo.

■ Inställning

Välj metod för att ställa in högtalarna som används i de 2-kanaliga uppspelningsslägena direct och stereo.

Automatisk (Standard):	Inställningarna i "Högtalare" tillämpas. ( sid. 197)
Manuell:	Ställ in högtalarna på uppspelning med 2 kanaler. Gör följande inställningar.

■ Deln.filter

Ange den högsta frekvensen för basutsignalen från respektive kanal till subwoofern.

Fullregister:	Välj "Fullregister" för att ställa in högtalaren på att spela in ljud med fullständigt frekvensomfång.
40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)	Väljer delningsfrekvens för att skicka lågfrekvent ljud till subwoofern.



- När "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" är inställt på "Nej", ställs "Fullregister" automatiskt in. ( sid. 217)
- När "2-kanalsuppspelning" - "Subwoofer" är inställt på "Nej", ställs "Fullregister" in automatiskt. ( sid. 229)

■ Subwoofer

Ställ in när en subwoofer används.

Ja (Standard):	Använd en subwoofer.
Nej:	Välj när ingen subwoofer är ansluten.



- När "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" är inställt på "Nej", ställs Nej automatiskt in. ( sid. 217)



■ Subwoofer-utmatning

Väljer vilka lågfrekventa signaler som skickas till subwooferutgångarna.

LFE
(Standard):

När "2-kanalsuppspelning" - "Deln.filter" är valt till "Fullregister" kan enbart LFE-signalerna spelas upp från subwoofern. Den främre kanalens bassignal läggs till LFE-signalen och spelas upp av subwoofern även när "2-kanalsuppspelning" - "Deln.filter" är inställd på något annat än "Fullregister".

LFE + Main:

Frontkanalens bassignal läggs till till LFE-signalen som skickas från subwoofern.



- Detta kan ställas in när "2-kanalsuppspelning" - "Subwoofer" är inställt på "Ja".

■ LPF för basextrahering

Väljer filterfrekvens för lågfrekvent ljud för högtalare med fullständigt frekvensomfång för att kopiera frekvenssignalen till subwoofern.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)



- Detta kan ställas in när "2-kanalsuppspelning" - "Deln.filter" är inställt på "Fullregister" och "2-kanalsuppspelning" - "Subwoofer" är inställt på "Ja".

■ LFE-fördelning

Justerar hur mycket av LFE-signalen som skickas till de främre högtalarna med fullständigt frekvensomfång.

Av
(Standard):

Främre högtalare spelar inte upp LFE-signalerna.

-20 dB – 0 dB

Justerar hur mycket av LFE-signalen som skickas till de främre högtalarna



- Detta kan ställas in när "2-kanalsuppspelning" - "Deln.filter" är inställt på "Fullregister" och "2-kanalsuppspelning" - "Subwoofer" är inställt på "Ja".



■ Avstånd FV / Avstånd FH

Ställ in avståndet från den huvudsakliga avlyssningspositionen till högtalaren.

Enheten är inställd på "millisekund" när den använder "Dirac Live".

0.00 m – 18.00 m (Standard: 3.60 m) /

0.0 ft – 59.1 ft (Standard: 11.8 ft)



- Ställ in skillnaden i avståndet mellan högtalarna till mindre än 6,00 m (19,7 fot).

[När Dirac Live används]

0.0 ms – 20.0 ms

■ Kanalnivå FV / Kanalnivå FH

Justera nivån på varje kanal.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Taktil omvandlare

Ställ in nivån och lågpassfiltrets kapningsfrekvens när taktila omvandlare används.

■ Taktil omvandlare

Ställer in alternativet för taktila omvandlare.

Aktiverad: Aktiverar taktila omvandlare.

Avaktiverad
(Standard): Inaktiverar taktila omvandlare.



- Använd anslutningen Subwoofer 4 PRE OUT för att ansluta taktila omvandlare.
- Detta kan inte ställas in när "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" är inställt på "4 högtalare".

■ Nivå

Justera volymen av den taktila omvandlarens utmatning.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)



- "Nivå" reflekteras i alla ingångskällor.
- Om du vill justera omvandlarnivåerna för varje ingångskälla kan dessa ställas in i alternativmenyn i "Taktil omvandlare". (sid. 122)



■ Lågpasfilter

Väljer lågpasfiltrets kapningsfrekvens för den taktila omvandlarens utmatning.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz /
180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

- "Lågpasfilter" reflekteras i alla ingångskällor.



Konfigurera Dirac Live

Dirac Live är en kraftfull lösning som hjälper dig att utnyttja dina högtalare maximalt.

Dirac Live och diverse funktioner använder forskningsdrivna akustiska bearbetningsalgoritmer för att analysera ditt rum och reducera dess påverkan på ljudkvaliteten, vilket erbjuder högtalarprestanda som annars inte skulle vara möjligt.

Du behöver skapa ett Dirac Live-konto och köpa en licens innan du använder Dirac Live.

Du kan skapa ett konto och köpa licens från webbplatsen nedan.

www.dirac.com/marantz/



Se bruksanvisningen för Dirac Live Room Correction för mer information om Dirac Live.

<https://manuals.marantz.com/DiracLive/ALL/SV>



Nätverk

Om du vill använda den här enheten i ett hemmanätverk (LAN) måste du ange nätverksinställningar.

Om du konfigurerar ditt nätverk (LAN) med DHCP ska du ange "DHCP" till "På". (använd standardinställningen.) Sedan kan enheten användas i hemmanätverket (LAN).

När du anger en IP-adress till de olika enheterna manuellt behöver du ange en IP-adress till den här enheten i inställningen "IP-adress" och ange information om ditt nätverk (LAN) t.ex. gateway-adress och nätmask osv.

Information

Visa nätverksinformation.

**Eget namn / Anslutning / SSID / DHCP / IP-adress /
Mac-adress (Ethernet) / Mac-adress (Wi-Fi) /
Wi-Fi signalstyrka**

Anslutning

Välj om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanlutet LAN.

När du ansluter till nätverket via trådanlutet LAN väljer du "Kabelanslutning (Ethernet)" när du har anslutit en LAN-kabel.

När du ansluter till nätverket via trådlöst LAN ska du välja "Trådlöst (Wi-Fi)" och konfigurera "Wi-Fi inställningar". (🔧 sid. 235)

■ Anslut med

Välj metod för att ansluta till hemmanätverket (LAN).

Kabelanslutning (Ethernet):	Använd en LAN-kabel för att ansluta till ett nätverk.
Trådlöst (Wi-Fi) (Standard):	Använd funktionen för trådlöst LAN (Wi-Fi) för att ansluta till ett nätverk.



- "Kabelanslutning (Ethernet)" ställs in när "Wi-Fi" är inställt på "Avaktiverad". (🔧 sid. 241)



Wi-Fi inställningar

Anslut till en router för trådlöst LAN (Wi-Fi).

Routern kan anslutas på följande sätt. Använd den anslutningsmetod som passar din hemmamiljö.

OBSERVERA

- Du måste logga in på ditt HEOS-konto för att använda nätverksfunktionerna. Följ anvisningarna på TV-skärmen när du har konfigurerat ditt Wi-Fi för att skapa ett HEOS-konto eller logga in på ett befintligt konto.
Om du inte loggar in på ditt HEOS-konto kommer du inte att kunna använda Wi-Fi-anslutningsfunktionen.

■ Sök nätverk

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med möjliga nätverk som visas på TV-skärmen.

1. Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med trådlösa nätverk.
Välj "Sök igen" om nätverket inte kan hittas.
2. Ange ditt lösenord och välj "OK".

■ Använd iOS-enhet

Använd din iOS-enhet (iPhone/iPod/iPad) för att ansluta till nätverket. Genom att ansluta din iOS-enhet till den här enheten via Wi-Fi kan den automatiskt anslutas till samma nätverk som enheten.

1. Välj "Använd iOS-enhet" på TV-skärmen.
2. Kontrollera att din iOS-enhet är ansluten till den trådlösa LAN-routern (Wi-Fi) och välj "Marantz AV 20" från "STÄLL IN NY AIRPLAY-HÖGTALARE..." längst ned på Wi-Fi-konfigurationsskärmen för din iOS-enhet.
3. Peka på "Nästa" på skärmen på din iOS-enhet.



- iOS-enhetens inbyggda programvara måste stödja iOS 10.0.2 eller senare.



■ WPS-router

Använd en WPS-kompatibel router för att ansluta med tryckknappsmetoden.

1. Välj "Tryck på knapp" på TV-skärmen.
2. Byt till WPS-läget genom att trycka på WPS-knappen på den router du vill ansluta till.
 - Tiden som gäller efter knapptryckningen varierar beroende på router.
3. Välj "Anslut" på TV-skärmen inom 2 minuter.

■ Manuell

Ange namnet (SSID) och lösenordet för det nätverk som du vill ansluta till.

1. Gör följande inställningar.

SSID:	Ange namnet på det trådlösa nätverket (SSID).
Säkerhet:	Välj krypteringsmetod efter krypteringsinställningen för den åtkomstpunkt du använder.
Lösenord:	Ange lösenordet.

2. Välj "Anslut" när inställningarna är klara.




- Standardnyckeln på enheten är låst till "1". Konfigurera routerns standardnyckel till "1" för att använda den.



Inställningar

Konfigurera IP-adressen.

- Om du använder en bredbandsrouter (DHCP-funktion), konfigureras den information som krävs för nätverksanslutning automatiskt eftersom DHCP-funktionen är inställd på "På" som standardinställning på den här enheten.
- Ställ enbart in IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-serverinformation om du anger en fast IP-adress eller om du ansluter till ett nätverk utan DHCP-funktion.



■ DHCP

Anger hur anslutningen till nätverket ska göras.

På (Standard):	Ange nätverksinställningar automatiskt från routern.
Av:	Ange nätverksinställningar manuellt.

■ IP-adress

Ställ IP-adressen inom de gränser som anges nedan.

- Network Audio-funktionen kan inte användas om andra IP-adresser ställts in.

KLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

KLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

KLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

■ Nätmask

Om du ansluter ett xDSL-modem eller en anslutningsadapter direkt till den här enheten ska du mata in nätmasken som anges i den dokumentation som tillhandahålls av din leverantör. Vanligtvis matar du in "255.255.255.0".



■ Standard-gateway

Om du är ansluten till en nätport (router) ska du mata in dess IP-adress.

■ DNS

Ange indikerad DNS-adress i den dokumentation du fått av din leverantör.



- Om du inte kan ansluta till Internet, kontrollera anslutningen och inställningarna. (🔧 sid. 75)
- Om du inte känner till något om Internetanslutningar, kontakta din ISP (Internet Service Provider) eller den affär där du köpte din dator.

Nätverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

Av i standbyläge
(Standard):

Stäng av nätverksfunktionen i standby-läge.

Alltid på:

Nätverket är på i standbyläge.
Huvudenheten kan användas med
nätverkskompatibel kontroll.



- När du använder webbkontrollfunktionen, Marantz AVR Remote App eller HEOS App, ska du använda den med "Nätverkskontroll"-inställningen ställd till "Alltid på".

OBSERVERA

- När "Nätverkskontroll" är inställt på "Alltid på" förbrukar enheten mer standby-ström.



Eget namn

Eget namn är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

■ Eget namn

Välj eget namn i listan.

När du väljer "Övriga" kan du ändra eget namn efter eget önskemål.

**Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /
Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / Övriga**



- Upp till 30 tecken kan anges.
- Standardinställningen för Eget namn vid första användningstillfället är "Marantz AV 20".

■ Ange standardvärden

Återställer ett namn som du angett till standardinställningen.

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

■ Fysisk anslutning

Kontrollerar den fysiska nätverksportens anslutning.

OK

Fel:

Nätverkskabeln är inte ansluten.
Kontrollera anslutningen.



- När du är ansluten till ett trådlöst LAN visas "Anslutning Trådlöst (Wi-Fi)".

■ Åtkomst till router

Kontrollerar anslutningen från den här enheten till routern.

OK

Fel:

Kunde inte kommunicera med routern.
Kontrollera routers inställningar.



■ Internetåtkomst

Kontrollerar om enheten har tillgång till internet (WAN).

OK

Fel:

Kunde inte ansluta till internet.
Kontrollera internetanslutningens miljö
eller routerns inställningar.

AirPlay

Inställningar för Apple AirPlay.

■ AirPlay-namn

Visar det namn som identifierar denna enhet på Apple-enheter.



- Om du har registrerat denna enhet på Apple Home-appen ska du använda appen för att ändra namnet.

■ AirPlay

Aktiverar/inaktiverar Apple AirPlay.

På

(Standard):

Aktiverar Apple AirPlay.

Av:

Inaktiverar Apple AirPlay.



Spotify Connect

Växlar åtkomst till Spotify Connect.

På
(Standard): Aktiverar Spotify Connect.

Av: Inaktiverar Spotify Connect.

TIDAL Connect

Växlar åtkomst till TIDAL Connect.

På
(Standard): Aktiverar TIDAL Connect.

Av: Avaktivera TIDAL Connect.

Wi-Fi och Bluetooth

Aktiverar/inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-radio.

■ Wi-Fi

Wi-Fi-funktionen kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. Genom att ansluta den här enheten till nätverket via trådbundet LAN kan hög ljudkvalitet åstadkommas.

Aktiverad
(Standard): Aktiverar Wi-Fi-funktionen.

Avaktiverad: Inaktiverar Wi-Fi-funktionen.

■ Bluetooth

Genom att stoppa Bluetooth-mottagarens och sändarens funktioner minskar bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet i uppspelningen.

Aktiverad
(Standard): Aktiverar Bluetooth-funktionen.

Avaktiverad: Inaktiverar Bluetooth-funktionen.



HEOS

HEOS-konto behövs för att använda HEOS-favoriter.
Vilken meny som visas beror på statusen på HEOS-konto.

Du är inte inloggad

En QR-kod visas på TV-skärmen.

Skanna QR-koden med din mobila enhet och ladda ned HEOS App.

När du har skapat eller lottat in på ditt HEOS-konto i HEOS App, kan du spara och återkalla dina favorittjänster för musikstreaming från enhetens skärm. (👉 sid. 117)

Se "Skaffa HEOS App" (👉 sid. 104) för information om HEOS App.



- Denna enhets inställningsinformation för HEOS-konto synkroniseras med HEOS App. Ändra inställningarna och logga ut från ditt konto genom HEOS App.

Du är redan inloggad

■ Inloggad som

Nuvarande inloggad i HEOS-konto visas.



- Enheten synkroniseras automatiskt när du ändrar dina kontoinställningar eller loggar ut från ditt konto genom HEOS App. Växla HEOS-konton genom att spela upp musik från en HEOS App som är inloggad på kontot som du vill synkronisera med denna enhet. "HEOS-konto" växlas automatiskt.



Allmänt

Diverse andra inställningar.

Språk

Ställ in vilket språk som ska användas för menyn på TV-skärmen.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Русский / Polski(Standard: English)



- "Språk" kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Betrakta skärmen när du gör inställningarna.
1. Håll huvudenhetens ZONE3 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.
" *4K/8K Format <Enhanced>" visas på displayen.
 2. Tryck två gånger på markör ned på huvudenheten.
" *Language <ENGLISH>" visas på displayen.
 3. Använd markör vänster eller markör höger på huvudenheten för att ange språk.
 4. Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Användarmanual

Visar URL-åtkomst och QR-kodåtkomst för att komma åt Ägarhandboken online från din mobila enhet.

Bluetooth-sändare

Ställer in enhetens Bluetooth-sändare.

Välj att använda Bluetooth-hörlurar för att lyssna på ljud som spelas upp i MAIN ZONE.

■ Sändare

Aktiverar/inaktiverar Bluetooth-sändaren.

På:	Aktiverar funktionen för Bluetooth-sändare.
Av (Standard):	Avaktiverar funktionen för Bluetooth-sändare.

■ Utmatningsläge

Välj utmatningsmetod för ljud.

Bluetooth + högtalare (Standard):	Ljud matas ut till Bluetooth-hörlurar och högtalare i huvudzonen.
Endast Bluetooth:	Ljudet matas endast ut till Bluetooth-hörlurar.

■ Ansluten enhet

Visar den Bluetooth-enhet som anslutits till denna enhet.



■ Enhetslista

- Tillgängliga enheter visas i listan när du startar parkopplingsläget på de Bluetooth-hörlurar som du vill ansluta. Välj dina Bluetooth-hörlurar i listan för att parkoppla dem.
- Enheten kan endast parkoppla en Bluetooth-hörlur åt gången. Dock kan upp till 8 Bluetooth-hörlurar sparas. Växla mellan registrerade enheter via Enhetslista i inställningsmenyn "Bluetooth-sändare".
- Ta bort en sparad Bluetooth-enhet från listan genom att använda knapparna markör upp/ned för att välja enheten och tryck sedan på OPTION-knappen och välj "Glöm den här enheten".



- "Utmatningsläge" kan även anges via "Bluetooth-sändare" i alternativmenyn.
- Bluetooth-högtalare som är kompatibla med A2DP-profiler kan anslutas genom samma steg som vid anslutning av Bluetooth-högtalare.

OBSERVERA

- Funktionerna för Bluetooth-sändare och Bluetooth-mottagare kan inte användas samtidigt. Inställningarna i denna meny är inte tillgängliga när du lyssnar på musik via en Bluetooth-enhet i valfri zon.
- Även när "Sändare" har angetts som "På" trycker du Bluetooth på fjärrkontrollen för att välja "Bluetooth"-källan och aktiverar sedan mottagarfunktionen för Bluetooth. För att lyssna på musik som lagrats på Bluetooth-enheter som exempelvis smartphones på denna enhet trycker du på Bluetooth på fjärrkontrollen för att byta ingångskälla till Bluetooth innan du återansluter Bluetooth-enheten.
- Menyinställningar för Bluetooth-sändare är inte tillgängliga när den här enheten är grupperad i HEOS-appen.

ZON 2-inställningar / ZON 3-inställningar

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2 och ZONE3.



- Värdena som angetts för "Max volym" och "Volym vid start" visas enligt inställningarna som angetts för volymen "Skala". (☞ sid. 175)

■ Bas

Justera basen.

-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB)

■ Diskant

Justera diskanten.

-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB)

■ Högpasfilter

Utför inställningar för att filtrera låg bas och reducera basdistorsion.

På:	Basen dämpas.
Av (Standard):	Basen dämpas inte.



■ Vänster kanalnivå

Justera utnivån i vänster kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

■ Höger kanalnivå

Justera utnivån i höger kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

■ Kanal

Välj om uppspelning ska vara i stereo eller mono.

Stereo
(Standard): Stereouppspelning.

Mono: Monouppspelning.

■ HDMI Audio (endast ZONE2)

Väljer ljudsignalformat för uppspelning av en HDMI-källa i ZONE2.

Through
(Standard): HDMI-ljudsignalen skickas genom den här enheten till enheten i ZONE2.

PCM: HDMI-ljudsignalingången till enheten konverteras till en PCM-signal som kan spelas upp via ZONE2 PRE OUT-anslutningarna.

* När samma ingångskälla har ställts in för både MAIN ZONE och ZONE2, används PCM med 2 kanaler även för ljudet i MAIN ZONE. Det är dock kanske inte möjligt att konvertera signalen från vissa uppspelningsenheter till en PCM-signal med denna inställning.

■ Volymnivå

Ställ in nivån på volymen.

Reglerbar
(Standard): Volymen kan ställas in.

1 – 98
(-79 dB – 18 dB): Volymen är fast på den önskade nivån. Volymen kan inte ställas in med fjärrkontrollen.



- dB-värdet visas när "Skala"-inställningen är " -79.5 dB - 18.0 dB".
(sid. 175)



■ Max volym

Bestäm en inställning för max volym.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB)
(Standard : 70 (–10 dB))

Av: Ställ inte in maximal volym.



- Detta kan ställas in när "Volymnivå" är inställt på "Reglerbar". (🔧 sid. 245)
- dB-värdet visas när "Skala"-inställningen är "–79.5 dB - 18.0 dB". (🔧 sid. 175)

■ Volym vid start

Ställer in den inledande volymnivån när strömmen slås på.

Senaste
(Standard): Ställer in volymnivån till volymnivån som användes senast när strömmen slås på.

Tyst: Ställer in volymnivån till ljuddämpningsläget när strömmen slås på.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB): Ställer in en viss volym när strömmen slås på.



- Detta kan ställas in när "Volymnivå" är inställt på "Reglerbar". (🔧 sid. 245)
- dB-värdet visas när "Skala"-inställningen är "–79.5 dB - 18.0 dB". (🔧 sid. 175)

■ Ljuddämpning

Bestäm hur mycket ljudet ska dämpas när ljuddämpningsläget är aktiverat.

Full
(Standard): Ställer in ljuddämpningsläge på helt tyst (inget ljud).

–40 dB: Ställer in ljuddämpningsläget på 40 dB lägre än den aktuella volymen.

–20 dB: Ställer in ljuddämpningsläget på 20 dB lägre än den aktuella volymen.



Välj annat zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

Ange standardvärden: Standardinställningen återställs för det ändrade zonnamnet.



- Upp till 10 tecken kan anges.

Smart Select

Ställer in "Smart Select"-parametrar och visningsnamn.

■ Namn

Ändra Namn som visas på TV-skärmen till en som du föredrar.



- Upp till 16 tecken kan anges.

■ Ingångskälla/Huvudvolym/Ljudläge/Kanalnivå/ Audyssey-parametrar/M-DAX/HDMI Videoutgång/Uppspelningsinnehåll/ Högtalarförval/Stereo till alla zoner/Delning av TV-ljud/Dirac Live

Aktiverad
(Standard):

De aktuella inställningarna registreras när Smart Select registreras. När Smart Select tas fram tas dessutom innehållet i de registrerade inställningarna fram.

Avaktiverad:

Inställningar registreras inte när Smart Select är registrerat. När Smart Select tas fram tas dessutom inte innehållet i de registrerade inställningarna fram.





- "Smart Select" kan ställas in för varje Smart Select.
- När "Ingångskälla" är "Avaktiverad" registreras/tas information i Videoval inte heller fram.

Trigger Out 1 / Trigger Out 2 / Trigger Out 3

Välj förhållanden för aktivering av trigger out.

Mer information om hur du ansluter DC OUT-uttagen finns under "DC OUT-uttag" (📖 sid. 81).

☐ Vid inställning för zon (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Trigger out aktiveras genom koppling till strömmen för zonen som är inställd på "På".

☐ Ställa in för ingångskälla

Aktivera trigger out när ingångskällan som är inställd på "På" väljs.

☐ Ställa in för HDMI-utgång

Aktivera trigger out när HDMI-utgången som är inställd på "På" väljs.

På: Aktivera trigger i detta läge.

Av: Aktivera inte trigger i detta läge.



Automatisk standby

Välj att enheten automatiskt växlar till standby.

■ MAIN ZONE

Ställer in tiden för att växla till automatisk standby när inga ljud- eller videosignaler sänds till den här enheten.

Innan enheten går in i standby-läget visas "Automatisk standby" på enhetens skärm och på menyskärmen.

60 min:	Enheter aktiverar standby efter 60 minuter.
----------------	---

30 min:	Enheter aktiverar standby efter 30 minuter.
----------------	---

15 min (Standard):	Enheter aktiverar standby efter 15 minuter.
------------------------------	---

Av:	Enheter aktiverar inte standby automatiskt.
------------	---

■ ZONE2 / ZONE3

Om inget händer under den tid som ställs in här stängs strömmen automatiskt av även om det finns en ljud- eller bildsignal.

8 timmar:	Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 8 timmar.
------------------	---

4 timmar:	Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 4 timmar.
------------------	---

2 timmar:	Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 2 timmar.
------------------	---

Av (Standard):	Sätter inte ZONE2/ZONE3 i standby-läget automatiskt.
--------------------------	--



Frontpanel

Justerar displayinställningarna på frontpanelen.

■ Display

□ Ljusstyrka

Justerar ljusstyrkan för skärmen på den främre panelen.

Ljus (Standard):	Ställer in displayen på frontpanelen på full ljusstyrka.
Medel:	Ställer in displayen på frontpanelen på 50 % ljusstyrka.
Mörk:	Ställer in displayen på frontpanelen på 25 % ljusstyrka.
Av:	Stänger av displayen på frontpanelen tills kontrollerna aktiveras.



- Du kan även ställa in displayen genom att trycka på DIMMER på huvudenheten.

□ Kanalindikator

Anger om insignalens eller utsignalens display ska användas för kanalindikeringen på displayen.

Ingång:	Använder insignalens display för kanalindikeringen på displayen.
Utgång (Standard):	Använder utsignalens display för kanalindikeringen på displayen.

■ Belysning

□ Ljusstyrka

Justerar belysningens ljusstyrka.

Automatisk (Standard):	Använder samma inställningar för ljusstyrka som displayerna.
Ljus:	Ställer in belysningen på full ljusstyrka.
Medel:	Ställer in belysningen på 50 % ljusstyrka.
Mörk:	Ställer in belysningen på 25 % ljusstyrka.
Av:	Stänger av belysningen.



Fast programvara

Söker efter den senaste informationen om uppdateringar, uppdaterar den inbyggda programvaran.

■ Sök efter uppdatering

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.
Firmwaren kan uppdateras om en firmware-uppdatering har släppts.

Uppdatera nu:	Starta uppdatering. När uppdateringen startar stängs menyskärmen ned. Förloppet visas på displayen medan uppdateringen pågår.
Uppdatera senare:	Uppdatera senare.



- Den här enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas. Om uppdateringen fortfarande inte kan utföras visas ett "Update Error"-meddelande på skärmen. Se "Felsökning" – "Felmeddelanden angående uppdatering" för information om felmeddelanden angående uppdatering. (iC sid. 283)
Kontrollera förhållandena i enlighet med meddelandet och försök igen.
- Den här menyn kan inte väljas när "Tillåt uppdatering" är inställd till "Av".

■ Uppdat. automatiskt

Aktiverar automatiska uppdateringar så att uppdateringar av egenskaper hämtas automatiskt och installeras när enheten är i standby-läge.

□ Uppdat. automatiskt

Denna enhet kommer automatiskt att uppdatera till den senaste firmwaren i viloläge.

På:	Sätter på Automatiska uppdateringar.
Av (Standard):	Stänger av Automatiska uppdateringar.

□ Tidszon

Ändra tidszonen.

Ställ in tidszon som matchar området där du bor.



- Den här menyn kan inte väljas när "Tillåt uppdatering" är inställd till "Av".



■ Tillåt uppdatering

Aktivera eller inaktivera uppdateringar för denna enhet.

På (Standard):	Aktiverar enheten så att den kan ta emot uppdateringar.
Av:	Förhindrar att enheten tar emot uppdateringar.



- Denna inställning leder till Inkompatibilitet mellan denna enhet och HEOS App.

Anteckningar om användning av "Uppdatera"

- För att kunna använda dessa produkter måste du ha de rätta systemkraven och inställningarna för en Internetanslutning. (🔧 sid. 75)
- Stäng inte av strömmen förrän uppdateringen är klar.
- Det krävs ungefär 1 timme att slutföra uppdateringen.
- När uppdatering väl har startats, kan du inte använda apparaten förrän uppdatering är klar. Vidare kan det finnas fall där säkerhetskopierade data återställs för parametrar, osv., inställda på denna enhet.
- Om uppdateringen misslyckas kan du hålla ⏻ på huvudenheten intryckt i mer än 5 sekunder eller koppla ur och ansluta strömsladden. Efter ca 1 minut visas "Please wait" på skärmen och uppdateringen startar. Kontrollera nätverket om felet kvarstår trots detta.



Information

Visa information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.

■ Ljud

Visa ljudinformation för MAIN ZONE.

Ljudläge:	Visar det aktuella ljudläget.
Ingångssignal:	Visar insignalens typ.
Format:	Antalet insignaler (närvaro av front, surround, LFE).
Samplingsfrekvens:	Visar insignalens samplingsfrekvens.
Offset:	Visar korrigeringsvärdet för normalisering av dialoger.
Flagga:	Det här visas vid inmatning av signaler, inklusive en bakre surroundkanal. "MATRIX" visas med DTS-ES Matrix-ingångssignaler, "DISCRETE" med DTS-ES Discrete-signaler.

■ Video

Visa HDMI-in-/utsignalerna och HDMI TV-information för MAIN ZONE.

Info om HDMI-signal

Upplösning / HDR / Färgrymd / Pixeldjup / ALLM / QFT / FRL-hastighet

Info om TV 1 / Info om TV 2

Gränssnitt / HDR / Upplösning som stöds / Avancerade funktioner / Max. FRL-hastighet



- A eller B kan synas i slutet av "Upplösning". A representerar okomprimerad video och B representerar komprimerad video.
- Se "Om HDMI" för mer information om ALLM, QFT och FRL. (📖 sid. 288)

■ ZON

Visa information om aktuella inställningar.

MAIN ZONE:	Den här inställningen visar information om MAIN ZONE inställningar. Informationen som visas beror på den valda ingångskällan.
ZONE2/3:	Den här inställningen visar information om ZONE2 och ZONE3 inställningar.



■ Fast programvara

Version: Visar information om aktuell firmware.

DTS Version: Visar den aktuella DTS-versionen.

■ Meddelanden

Visar och anger meddelanden.

Anger även om meddelanden ska visas på displayen när strömmen slås på.


Varningsmeddelanden

På
(Standard): Meddelanden visas.

Av: Meddelanden visas inte.



- Tryck på INFO på fjärrkontrollen för att visa information som ingångskällans namn, volymen, ljudlägets namn, videoingångs-/utgångssignaler och annan information på skärmen. FRL-hastigheten visas när "Format för 4K/8K-signalen"-inställningen för enheten är "8K Förbättrat" och den anslutna TV:n har stöd för FRL-överföringsläge.



Användningsdata

Marantz samlar in anonym information om användning av våra denna enhet (t.ex. ofta använda ingångskällor, ljudlägen och högtalarinställningar) för att kunna förbättra produkter och kundservice. Marantz vidarebefordrar aldrig någon insamlad information till tredje part.

Ja:	Dela med dig information om hur den här enheten fungerar.
------------	---

Nej:	Dela inte med dig information om hur den här enheten fungerar.
-------------	--

Spara och läs in

Spara och återställ enhetsinställningar med hjälp av en USB-minnesenhet.



- Använd en USB-minnesenhet som har minst 128 MB ledigt minne och som är formaterad till FAT32. Eventuellt sparas/läses inte data in på rätt sätt till en del USB-minnesenheter.
- Det kan ta upp till 10 minuter för data att sparas/läses in. Stäng inte av strömmen förrän processen är avslutad.

■ Spara konfiguration

Aktuella enhetsinställningar sparas på USB-minnesenheten.

När inställningarna sparas på rätt sätt visas "Saved" på displayen och filen "config.avr" skapas på USB-minnesenheten.



- Ändra inte filnamnet på den skapade filen. Genom att göra detta förhindrar du att filen läses in som en inställningsfil när du gör en återställning.

■ Läs in konfiguration

Inställningar som sparas på USB-minnesenheten återställs.

När de sparade inställningarna sparas på rätt sätt visas "Loaded" på displayen och enheten startas automatiskt om.



Lås för inställningar

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

■ Lås

På:	Aktivera skydd av inställningar.
Av (Standard):	Inaktivera skydd av inställningar.



- När inställningen upphävs, ställ in "Lås" på "Av".

OBSERVERA

- När "Lås" är inställt på "På" visas inga inställningar förutom "Lås för inställningar".

Återställ

Återställ till fabriksinställningarna.

Detta kan utföras för alla enhetsinställningar eller endast för nätverksinställningar.

■ Alla inställningar

Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

■ Nätverksinställningar

Endast nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna.



- Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda "Spara och läs in"-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten. (🔗 sid. 255)
- "Återställ"-åtgärder kan även utföras genom att använda knappen på huvudenheten. Mer information om att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna finns i "Återställa fabriksinställningar" (🔗 sid. 284), och information om att återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna finns i "Återställa nätverksinställningar" (🔗 sid. 285).

OBSERVERA

- Koppla inte ur strömmen eller stäng av enheten under initieringen av nätverksinställningarna.



Ställa in fjärrkontrollens bakgrundsljus

Du kan stänga av fjärrkontrollens bakgrundsljus.

- Standardinställningen för bakgrundsljuset är på.

Inaktivera bakgrundsljus

- 1 Tryck och håll ned på både **SETUP** och belysningsknappen tills **MAIN**-, **Z2**- och **Z3**-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan knapparna.



- Bakbelysningsfunktionen kan aktiveras genom att upprepa steg 1 medan bakbelysningsfunktionen är avstängd.



Ljusknapp

SETUP




Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen

För att undvika oavsiktlig användning kan du ställa in för vilken zon.

- 1 Tryck och håll intryckt antingen **MAIN**, **Z2** eller **Z3** och **SETUP** samtidigt tills indikatorerna **MAIN**, **Z2** och **Z3** blinkar grönt.

MAIN:	Vid användning av endast MAIN ZONE
Z2:	Vid användning av MAIN ZONE och ZONE2
Z3 (Standard):	Vid användning av MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3



■ Innehåll

Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög	260
Jag vill hålla samma volymnivå när jag slår på strömmen	260
Jag vill att ljudet alltid ska höras från subwoofern	260
Jag vill att röster ska höras tydligare i filmer	260
Jag vill hålla basen och klarheten intakt under uppspelning på låg volym	260
Jag vill att volymen ska justeras automatiskt vid olika innehåll, t.ex. i TV-program och filmer	260
Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/låget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny	261
Jag vill kombinera en video med aktuell musik	261
Jag vill hoppa över ingångskällor som inte används	261
Jag vill lyssna på samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet osv.	261
Jag vill minimera fördröjningen i videosignaler när jag spelar spel på min spelkonsol	261

Felsökning

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av	263
Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen	264
Inget visas på enhetens display	264
Inget ljud hörs	265
Förväntat ljud hörs inte	266
Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs	270
Ingen bild visas på TV:n	271
Menyskärmen visas inte på TV:n	273
Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är onormala	273
AirPlay kan inte spelas upp	274
USB-minnesenheter kan inte spelas	275
Bluetooth kan inte spelas upp	276
Det går inte att spela upp Internet-radio	278
Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp	279
Ett antal onlinetjänster kan inte användas	280
HDMI-styrning-funktionen fungerar inte	280
Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN-nätverk	281
När HDMI ZONE2 används fungerar inte enheterna på rätt sätt	282
Felmeddelanden angående uppdatering	283



Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

- Ställ in maxvolymen på "Max volym" i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. Du kan ställa in detta för respektive zon. ("Volym" (🔊 sid. 175), "Max volym" (🔊 sid. 246))

Jag vill hålla samma volymnivå när jag slår på strömmen

- Standardinställningen är att samma volyminställning som vid senaste aktivering av standby på den här enheten används när strömmen slås på igen utan att ändras. Om du vill använda samma volymnivå när systemet startas anger du "Volym vid start" i menyn. Du kan ställa in detta för respektive zon. ("Volym" (🔊 sid. 175), "Volym vid start" (🔊 sid. 246))

Jag vill att ljudet alltid ska höras från subwoofern

- Det kanske inte hörs något ljud från subwoofern beroende på ingångssignal och ljudläge. Om du ställer in "Subwoofer-utmatning" i menyn på "LFE + Main" hörs alltid ljud från subwoofern. (🔊 sid. 226)

Jag vill att röster ska höras tydligare i filmer

- Välj en inställning som gör dialog lättare att hör i alternativmenyn "Dialogförstärkare". (🔊 sid. 118)

Jag vill hålla basen och klarheten intakt under uppspelning på låg volym

- Ställ "Dynamic EQ" i menyn på "På". Den här inställningen korregerar frekvensområdet så att du hör ett tydligt ljud utan att basen försvinner trots att uppspelningen görs på låg volym. (🔊 sid. 177)

Jag vill att volymen ska justeras automatiskt vid olika innehåll, t.ex. i TV-program och filmer

- Ställ in "Dynamic Volume" i menyn. Volymskillnader (mellan tysta och högljudda scener) i TV-program eller filmer justeras automatiskt till önskad nivå. (🔊 sid. 178)



Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/läget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny

- Utför Audyssey®-inställningar. Därefter ställer du automatiskt in de bästa högtalarinställningarna för en ny avlyssningsmiljö. (👉 sid. 197)

Jag vill kombinera en video med aktuell musik

- Ställ in "Videoval" på "På" i menyn. Du kan kombinera aktuell musik med valfri videokälla från en set-top-box eller Blu-ray, o.s.v. medan du lyssnar på musik från CD, Phono, HEOS-musik, USB eller Bluetooth. (👉 sid. 123)

Jag vill hoppa över ingångskällor som inte används

- Ställ in ingångskällor som inte används på "Dölj källor" på menyn. På så vis hoppar du över ingångskällor som inte används när du vrider på enhetens INPUT-reglage. (👉 sid. 195)

Jag vill lyssna på samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet osv.

- Ställ in "Stereo till alla zoner" på "Starta" i menyn. Du kan spela upp musik i ett annat rum (ZONE2, ZONE3) samtidigt som den spelas upp i MAIN ZONE. (👉 sid. 124)

Jag vill minimera fördröjningen i videosignaler när jag spelar spel på min spelkonsol

- Ställ in "Videoläge" i menyn på "Spel" om bilden blir fördröjd i förhållande till knapptryckningarna på spelkonsolens kontroll. (👉 sid. 187)



Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

1. **Är anslutningarna riktigt gjorda?**
2. **Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?**
3. **Fungerar de olika komponenterna rätt?**



- Om steg 1 till 3 ovan inte avhjälper problemet kan en omstart av enheten göra det.
Fortsätt att trycka på enhetens -knapp till dess att "Restart" visas på skärmen, eller koppla ur och sätt i enhetens nätkabel.

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.



Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget. (👉 sid. 82)

Strömmen stängs av automatiskt.

- Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. (👉 sid. 141)
- "Automatisk standby" är valt. "Automatisk standby" aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera "Automatisk standby" ska "Automatisk standby" i menyn väljas till "Av". (👉 sid. 249)

Strömmen stängs inte av även när strömknappen trycks, och fönstret visar "ZONE2 On" eller "ZONE3 On".

- Strömtillförseln till ZONE2 eller ZONE3 ställs in på ON. För att stänga av strömmen till den här enheten (standby) trycker du på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten eller på POWER ⏻-knappen efter att du har tryckt på Z2-knappen eller Z3-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av strömtillförseln till ZONE2 eller ZONE3.



Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen.

- Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier. (🔍 sid. 10)
- Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel. (🔍 sid. 10)
- Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.
- Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna ⊕ och ⊖. (🔍 sid. 10)
- Apparatsens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.
- Funktionsområdet stämmer inte överens med den zon som har ställts in på fjärrkontrollen. Välj den zon du vill styra med MAIN, Z2 eller Z3. (🔍 sid. 165)
- Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Inget visas på enhetens display

Displayen förblir släckt.

- Ställ in "Display" - "Ljusstyrka" i menyn på något annat än "Av". (🔍 sid. 250)
- Displayen stängs av när ljudläget ställs in på "Pure Direct". (🔍 sid. 128)



Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud i högtalarna.

- Kontrollera anslutningarna till alla enheter. (🔧 sid. 42)
- Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.
- Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.
- Kontrollera om kablarna är skadade.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna. (🔧 sid. 47)
- Kontrollera anslutningarna till PRE OUT-anslutningarna. (🔧 sid. 42)
- Kontrollera om strömmen till ljudenheten är påslagen. (🔧 sid. 64)
- Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. (🔧 sid. 84)
- Justera volymen. (🔧 sid. 85)
- Avaktivera ljuddämpningen. (🔧 sid. 85)
- Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången. (🔧 sid. 192)
- Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.
- Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.
- Ljud matas ut till dina Bluetooth-hörlurar, men inte till högtalare eller pre-outs när "Utmatningsläge" är inställd på "Endast Bluetooth". Ändra "Utmatningsläge" till "Bluetooth + högtalare" för att mata ut ljud från dina Bluetooth-hörlurar samt dina högtalare eller pre-outs. (🔧 sid. 243)

Inget ljud hörs vid DVI-D-anslutning.

- Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Inget ljud hörs när radioingången väljs.

- Denna enhet har ingen inbyggd FM/AM-radio. Anslut en extern radio till TUNER-ingångarna.



Förväntat ljud hörs inte

Volymen höjs inte.

- Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av "Begränsning" på menyn. (🔧 sid. 175)
- Lämplig volymkorrigeringsbehandling utförs beroende på ingående ljudformat och inställningar, och det är därför inte säkert att volymen når upp till sin övre gräns.

Bluetooth-hörlurarna har ingen volymkontroll och volymen är för låg eller för hög.

- Kontrollera volymen genom att justera "Nivå" för "Bluetooth-sändare" i alternativmenyn. (🔧 sid. 96)

Bluetooth-hörlurarna har en volymkontroll men volymen är fortfarande för låg eller för hög.

- Kontrollera volymen genom att justera "Nivå" för "Bluetooth-sändare" i alternativmenyn. (🔧 sid. 96)

Inget ljud hörs vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna. (🔧 sid. 65)
- När HDMI-ljudsignaler sänds ut från högtalarna i en effektförstärkare som är ansluten till den här enheten ska "HDMI-ljud ut" på menyn ställas in på "AVP". Ställ in det på "TV" för att ljudet ska höras från TV: n. (🔧 sid. 182)
- Kontrollera att ljudutgången är inställd på AV-förstärkare på TV:n när du använder HDMI-styrning-funktionen. (🔧 sid. 140)

När en eARC-kompatibel TV är ansluten matas inte TV-ljudet ut från högtalaren som är ansluten till enheten.

- Vissa inställningar för eARC-funktionen kan krävas beroende på vilken eARC-kompatibel TV du använder. Se till att eARC är aktiverat om en sådan inställning finns på TV:n Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.
- Se till att enhetens ingångskälla är "TV Audio".
- eARC-funktionen fungerar inte när HDMI-ingången är inställd som ingångskälla för "TV Audio". Aktivera eARC-funktionen genom att ta bort HDMI-ingångsinställningen och starta sedan om enheten samt TV:n. (🔧 sid. 193)



Det hörs inget ljud i en av högtalarna.

- Kontrollera att PRE OUT-kablarna och högtalarkablarna är rätt anslutna.
- Kontrollera att något annat än "Nej" har ställts in i "Högtalaruppsättning" på menyn. (🔑 sid. 208)
- Kontrollera inställningen "Förstärkartildelning" på menyn. (🔑 sid. 208)
- Ljudet hörs endast från fronthögtalarna och subwoofern när ljudläget är "Stereo" eller "Virtual".
- Ljud spelas inte upp från den bakre surroundhögtalaren om "Högtalarvirtualisering" är inställt på "På" när "Högtalaruppsättning" – "Surround bak" är inställt på "1 högtalare" i menyn. (🔑 sid. 169)
- Ljud matas inte ut från främre bredd-högtalaren om "Högtalarvirtualisering" är inställd på "På". (🔑 sid. 169)
- När "Högtalaruppsättning" - "Surround bak" är inställt på "2 högt.", "Högtalaruppsättning" - "Center" är inställt på "Ja" och ljudläget är inställt på "IMAX DTS" matas surround-ljud ut från den bakre surroundhögtalaren. Ljud matas inte ut från surroundhögtalaren. (🔑 sid. 209)

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

- Kontrollera subwoofers anslutningar.
- Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.
- Ställ in "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" i menyn på "1 högtalare", "2 högt.", "3 högtalare" eller "4 högtalare". (🔑 sid. 217)
- När "Delningsfilter" - "Front" i menyn är inställt på "Fullregister", är det möjligt att inget ljud matas ut från subwoofern, beroende på ingångssignalen och ljudläget. (🔑 sid. 224)
- När ingen ljudsignal för subwoofer (LFE) ingår ibland ingångssignalerna är det inte säkert att ljudet hörs från subwoofern. (🔑 sid. 226)
- Du kan ställa in så att ljudet alltid hörs från subwoofern genom att ställa in "Subwoofer-utmatning" på "LFE + Main". (🔑 sid. 226)

Inget DTS-ljud skickas ut.

- Kontrollera att inställningen för den digitala utgången på den anslutna enheten är "DTS".



Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus inget ljud hörs.

- Utför HDMI-anslutningar. (🔧 sid. 69)
- Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. "PCM" är standardinställning på vissa enheter.

DTS Neural:X-läget kan inte väljas.

- DTS Neural:X kan inte väljas när du använder hörlurar.

Dolby Surround-läget kan inte väljas.

- Dolby Surround kan inte väljas när du använder hörlurar.

IMAX DTS:X kan inte väljas.

- IMAX DTS:X och IMAX DTS kan inte väljas men DTS:X och DTS kan väljas när hörlurarna används.

Det går inte att välja andra ljudlägen än "Stereo" eller "Direct".

- Endast "Stereo" eller "Direct" kan väljas för ljudläget om Headphone:X-signaler matas in.

Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte väljas.

- Dessa kan inte väljas om du inte har utfört Audyssey®-inställningar. (🔧 sid. 197)
- Byt till ett annat ljudläge än "Direct" eller "Pure Direct". (🔧 sid. 128)
- Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte väljas när ljudläget är "DTS Virtual:X" eller ljudläget innehåller "+ Virtual:X" i ljudlägesnamnet.
- Dessa kan inte väljas när du använder hörlurar.



Dirac Live kan inte väljas.

- Detta kan inte väljas när du inte har utfört Dirac Live Room Correction. "Konfigurera Dirac Live" (🔧 sid. 233)
- Detta kan inte väljas när du använder hörlurar.
- Dirac Live kan inte användas när "Högtalaruppsättning" har ändrats till andra inställningar än inställningarna som användes när Dirac Live Room Correction utfördes.

"M-DAX" kan inte väljas.

- Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in. För uppspelning av flerkanalssignaler som Dolby Digital eller DTS surround kan inte "M-DAX" användas. (🔧 sid. 174)
- Byt till ett annat ljudläge än "Direct" eller "Pure Direct". (🔧 sid. 128)

Inget ljud hörs från PRE OUT i ZONE2/ZONE3.

- I ZONE2/ZONE3 kan ljudet spelas upp när signalerna som matas in från digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) är i 2-kanaligt PCM-format.
- I ZONE2 kan ljudet spelas upp när signalerna som matas in från HDMI-anslutningen är i 2-kanaligt PCM format. Ställ in "HDMI Audio" på menyn till "PCM" för att spela upp ljud i ZONE2 oavsett signalsformat. Beroende på enheten som används för uppspelning är det möjligt att ljudet inte spelas upp ens med den här inställningen. Ställ i så fall in ljudformatet på "PCM (2ch)" på den enhet som används för uppspelning. (🔧 sid. 245)
- Om du lyssnar på ljud från en Bluetooth-enhet i ZONE2/ZONE3, avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och denna enhet och använd den inom ett område på ungefär 30 m.

Ljudlägesinställningarna är inte tillgängliga när Bluetooth-hörlurar används. Ljudmenyinställningarna är inte heller tillgängliga.

- Den här enheten kan inte byta ljudläge eller ljudmenyinställningar för ljud som matas ut till Bluetooth-hörlurar.



Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från Internet-radio eller en USB-minnesenhet.

- Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.
- Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Ljudstörningar hörs i enheten när du ringer med din iPhone.

- Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer.

Ljudet är förvrängt.

- Sänk volymen. (🔊 sid. 85)

Ljudet avbryts när jag använder Wi-Fi-anslutning.

- Det frekvensband som används av trådlöst LAN används även av mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, sladdlösa spelkontroller och andra trådlösa LAN-enheter. Om sådana enheter används samtidigt med den här enheten kan det göra att ljud avbryts på grund av elektroniska störningar. Problemet med ljud som avbryts kan förbättras på följande sätt. (🔊 sid. 75)
 - Installera enheter som orsakar störningar på avstånd från den här enheten.
 - Stäng av strömmen till enheter som orsakar störningar.
 - Ändra inställningarna för routerkanalen som den här enheten är ansluten till. (Information om hur kanalen ändras finns i bruksanvisningen till den trådlösa routern.)
 - Ändra till en trådan sluten LAN-anslutning.
- Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel. (🔊 sid. 235)



Ingen bild visas på TV:n

Ingen bild.

- Kontrollera anslutningarna till alla enheter. (🔧 sid. 65)
- Sätt i anslutningskablar hela vägen i uttagen.
- Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.
- Kontrollera om kablarna är skadade.
- Se till så att ingångsinställningarna överensstämmer med ingången för TV:n som är ansluten till denna enhet. (🔧 sid. 192)
- Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. (🔧 sid. 84)
- Kontrollera inställningen för videoingångsanslutningen. (🔧 sid. 192)
- Kontrollera att spelarens upplösning motsvarar TV:ns. (🔧 sid. 253)
- Kontrollera om TV: n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP matas inte videobilden ut korrekt. (🔧 sid. 290)
- Använd en uppspelningsenhet och tv som är kompatibel med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.
- Använd en "High Speed HDMI Cable" eller "High Speed HDMI Cable with Ethernet" för att spela upp 4K-video. För att få bättre ljudkvalitet från 4K-videor rekommenderar vi att du använder en "Premium High Speed HDMI Cables" eller "Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet" vars produktförpackning har en etikett med texten "HDMI Premium Certified Cable".
- Använd en certifierad "Ultra High Speed HDMI cable" för att avnjuta 8K- eller 4K-120 Hz-video. Om du använder en annan HDMI-kabel är det möjligt att videon inte visas eller att andra fel uppstår.

Ingen bild visas på TV:n vid DVI-D-anslutning.

- För vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna på rätt sätt vid DVI-D-anslutning på grund av kopieringsskydd (HDCP). (🔧 sid. 290)



Ingen bild visas på TV:n medan menyn visas.

- Videon som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn när menyn används.

När du använder HDMI ZONE2 avbryts videoutsignalen i MAIN ZONE.

- När ZONE2 används med samma ingångskälla både för MAIN ZONE och ZONE2 kan video i MAIN ZONE avbrytas.



Menyskärmen visas inte på TV:n

Varken menyskärmen eller statusskärmen visas på TV:n.

- Statusinformationen visas inte på TV-skärmen om en av följande videosignaler spelas upp.
 - Vissa bilder med 3D-innehåll
 - Bilder i datorupplösning
 - Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
 - Någon typ av HDR-signal
 - Någon typ av spelinnehåll
 - Komprimerad video
- När en 2D-video konverteras till en 3D-video på TV:n visas inte menyskärmen och statusinformationen på rätt sätt. (📖 sid. 254)
- Menyskärmen och statusinformationen visas inte i uppspelningsläget Pure Direct. Byt till ett annat ljudläge än Pure Direct. (📖 sid. 127)

Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är onormala

Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är annorlunda.

- Om åtgärder utförs på den här enheten samtidigt som en Dolby Vision-signal spelas upp kan det uppstå variationer i färgåtergivningen på menyskärmen och i beskrivningar. Detta är egenskaper hos Dolby Vision-signalen och innebär inte något fel.



AirPlay kan inte spelas upp

Ikonen AirPlay visas inte på iTunes / iPhone / iPod touch / iPad.

- Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad är inte anslutna till samma nätverk (LAN). Anslut den till samma nätverk som den här enheten. (🔧 sid. 75)
- Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

Inget ljud hörs.

- Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inställd på lägsta nivå. Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är länkad till volymen på den här enheten. Ställ in lämplig volymnivå.
- AirPlay-uppspelning utförs inte eller också är den här enheten inte vald. Klicka på AirPlay-ikonen på iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skärmen och välj den här enheten. (🔧 sid. 113)

Ljudet avbryts under uppspelning av AirPlay på iPhone / iPod touch / iPad.

- Stäng ned program som körs i bakgrunden på iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.
- Vissa yttre faktorer kan påverka den trådlösa anslutningen. Ändra nätverksmiljön genom att t.ex. minska avståndet till nätverkets trådlösa åtkomstpunkt.

iTunes kan inte spelas upp med fjärrkontrollen.

- Aktivera inställningen "Tillåt iTunes-ljudkontroll från fjärrhögtalare" på iTunes. Sedan kan du spela upp, pausa och hoppa över åtgärder med hjälp av fjärrkontrollen.



USB-minnesenheter kan inte spelas

USB-minnesenheter känns inte igen.

- Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen. (👉 sid. 74)
- Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.
- Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USB-minnesenheten direkt till USB-porten.
- USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT32 eller NTFS.
- Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Filer på USB-minnesenheten visas inte.

- Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen. (👉 sid. 86)
- Den här enheten kan spela upp filer som ligger åtta lager djupt i filhierarkin. Maximalt 5000 filer (mappar) kan visas i varje lager. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.
- När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

iOS- och Android-enheter kan inte identifieras.

- USB-porten på den här enheten stödjer inte uppspelning från iOS- och Android-enheter.

Filerna på en USB-minnesenhet kan inte spelas.

- Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten. (👉 sid. 293)
- Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.
- Uppspelning kanske inte är möjlig om albumomslagets filstorlek överskrider 2 MB.



Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-enheter kan inte anslutas till denna enhet.

- Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.
- För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.
- Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.
- Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

Smarttelefoner och andra Bluetooth-enheter kan inte anslutas.

- Smarttelefoner och andra Bluetooth-enheter kan inte anslutas när "Sändare" är inställt på "På". Tryck på Bluetooth på fjärrkontrollen för att växla ingångskälla till Bluetooth och anslut därefter enheten. (🔍 sid. 243)

Kan inte ansluta Bluetooth-hörlurar.

- Placera Bluetooth-hörlurarna närmare den här enheten.
- Slå av och på strömmen till Bluetooth-hörlurarna och försök igen.
- Gå till "Allmänt" – "Bluetooth-sändare" och ställ in "Sändare" på "På" i menyn. (🔍 sid. 243)
- Kontrollera att den här enheten inte redan är ansluten till ett annat par Bluetooth-hörlurar. Kontrollera om det redan finns anslutna Bluetooth-hörlurar genom att trycka INFO på fjärrkontrollen eller på STATUS-knappen på enheten. Koppla från de anslutna Bluetooth-hörlurarna innan du ansluter de hörlurar du vill använda.
- Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas om du använde Bluetooth som ingångskälla i valfri zon.
- Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas om den här enheten är grupperad i HEOS-appen. Ta bort den här enheten från gruppen för att kunna ansluta Bluetooth-hörlurar.
- Bluetooth-hörlurarna kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.
- Anslutning och drift garanteras ej för alla Bluetooth-aktiverade enheter.
- Den här enheten kan endast anslutas till ett par Bluetooth-hörlurar åt gången. Dock kan upp till 8 Bluetooth-hörlurar sparas. Du kan växla mellan sparade enheter via "Enhetslista" i "Bluetooth-sändare"-menyn. (🔍 sid. 243)



Ljudet stängs av.

- För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.
- Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.
- För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.
- Återanslut till Bluetooth-enheten.

Ljudet bryts eller brus uppstår när Bluetooth-hörlurar används.

- Flytta Bluetooth-hörlurarna närmare den här enheten.
- Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-hörlurarna och den här enheten.
- Återanslut Bluetooth-hörlurarna.
- För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.
- Vi rekommenderar att du använder kabelanslutet LAN för att ansluta denna enhet och andra enheter.
- Bluetooth sänder på 2,4 GHz-bandet, vilket kan störa trådlösa signaler som överförs på samma band. Anslut den här enheten och andra enheter till ett trådlöst nätverk på 5 GHz-bandet om din router ger den möjligheten.

Ljudet är fördröjt på mina Bluetooth-hörlurar.

- Den här enheten kan inte justera ljudfördröjningar på Bluetooth-hörlurar.



Det går inte att spela upp Internet-radio

En lista med radiostationer med utsändning visas inte.

- LAN-kabeln har inte anslutits rätt eller ingen anslutning till nätverket. Kontrollera anslutningarna. (🔧 sid. 75)
- Gör en nätverksdiagnos.

Internetradiosändningar kan inte tas emot.

- Utsändningen från den valda radiostationen görs i ett format som inte stöds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den här enheten är MP3, WMA och AAC. (🔧 sid. 296)
- Brandväggsfunktionen är aktiverad på routern. Kontrollera inställningarna för brandväggen.
- IP-adressen är fel. (🔧 sid. 237)
- Kontrollera att routern är påslagen.
- Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern för att hämta IP-adressen automatiskt. Ställ även in den här enhetens DHCP-inställning på "På". (🔧 sid. 237)
- Ange IP-adress på den här enheten om du hämtar IP-adressen manuellt. (🔧 sid. 237)
- Vissa radiostationer har tyst utsändning under delar av dygnet. I detta fall hörs inget ljud. Vänta en stund och välj sedan samma radiostation igen eller en annan radiostation. (🔧 sid. 99)
- Den valda radiostationen har inga utsändningar. Välj en radiostation som har utsändningar.

Det går inte att ta emot favoritradiostationerna.

- Radiostationen har upphört med sina sändningar. Registrera radiostationer som har utsändningar.



Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp

Filer som lagrats på en dator kan inte spelas.

- Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format. (🔍 sid. 295)
- Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.
- Du kan inte använda enhetens USB-port för anslutning till en dator.
- Inställningar för mediadelning på servern eller NAS tillåter inte denna enhet. Ändra inställningarna för att tillåta denna enhet. Mer information finns i bruksanvisningen till servern eller NAS.

Servern kunde inte hittas eller det går inte att etablera en anslutning till servern.

- Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandväggsinställningar.
- Strömmen till datorn är inte på. Slå på strömmen.
- Servern är inte igång. Starta servern.
- Enhetens IP-adress stämmer inte. Kontrollera enhetens IP-adress. (🔍 sid. 234)

Musikfiler på en dator kan inte spelas upp.

- Även om datorn är ansluten till USB-port på den här enheten går det inte att spela upp musikfiler. Anslut datorn till den här enheten via nätverket. (🔍 sid. 75)

Filer på datorn eller NAS visas inte.

- Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen. (🔍 sid. 295)

Musik som sparas på en NAS kan inte spelas upp.

- Om du använder en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i inställningarna för NAS.
- Om du använder en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Ställ in mediadelningsfunktionen i Windows Media Player och lägg till NAS till den valda spelmappen.
- Om anslutningen är begränsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmål.



Ett antal onlinetjänster kan inte användas

Ett antal onlinetjänster kan inte användas.

- Onlinetjänsten kanske har upphört.

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte.

- Kontrollera att "HDMI-styrning" i menyn är inställt på "På". (🔍 sid. 184)
- Det går inte att styra enheter som inte är kompatibla med HDMI-styrning-funktionen. Dessutom, beroende på den anslutna enheten eller inställningarna, kanske HDMI-styrning-funktionen inte fungerar. Manövrera i så fall den externa enheten direkt. (🔍 sid. 140)
- Kontrollera att inställningen för HDMI-styrning-funktionen är aktiverad på alla enheter som har anslutits till den här enheten. (🔍 sid. 140)
- När du gör anslutningsrelaterade ändringar, t.ex. ansluter ytterligare en HDMI-enhet, kan det hända att inställningarna för länkfunktionen initieras. Stäng av den här enheten och de enheter som är anslutna via HDMI och slå sedan på dem igen. (🔍 sid. 140)
- HDMI OUT TV 2-anslutningen är inte kompatibel med HDMI-styrning-funktionen. Använd HDMI OUT TV 1-anslutningen för att ansluta till TV:n. (🔍 sid. 65)



Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN-nätverk

Det går inte att koppla upp till nätverket.

- Du måste logga in på ditt HEOS-konto för att använda Wi-Fi-funktionerna. Följ anvisningarna på TV-skärmen när du har konfigurerat ditt Wi-Fi för att skapa ett HEOS-konto eller logga in på ett befintligt konto.
- Nätverksnamnet (SSID), lösenordet eller krypteringsinställningarna angavs ej korrekt. Konfigurera nätverksinställningarna i enlighet med inställningsuppgifterna för den här enheten. (🔧 sid. 236)
- Korta ner avståndet mellan åtkomstpunkten till ditt trådlösa LAN och avlägsna alla hinder för att förbättra signalen innan du återansluter. Placera enheten långt ifrån mikrovågsugnar och andra åtkomstpunkter till nätverk.
- Ställ in åtkomstpunktens kanalinställningar på tillräckligt avstånd från de kanaler som andra nätverk använder.
- Den här enheten är inte kompatibel med WEP (TSN).

Det går inte att ansluta till en WPS-router.

- Kontrollera att routerns WPS-läge fungerar.
- Tryck på WPS-knappen på routern och sedan på "Connect"-knappen som visas på TV:n inom 2 minuter.
- Det krävs en router/inställningar som fungerar med WPS 2.0. Ställ in krypteringstypen på "Inga", "WPA-PSK (AES)" eller WPA2-PSK (AES). (🔧 sid. 236)
- Du kan inte ansluta med WPS-knappen på routern om routerns krypteringsmetod är WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP/WPA3-SAE (AES). Använd metoden "Sök nätverk" eller "Manuell" för att ansluta om så är fallet.

Kan inte ansluta till nätverket med hjälp av iPhone/iPod touch/iPad.

- Uppdatera iPhone/iPod touch/iPad-programvaran till den senaste versionen.
- Om du konfigurerar inställningarna via en trådlös anslutning krävs stöd för iOS 10.0.2 eller senare.



När HDMI ZONE2 används fungerar inte enheterna på rätt sätt

När MAIN ZONE används avbryts videoutsignalen i HDMI ZONE2.

- Om du har valt samma ingångskälla för MAIN ZONE och ZONE2 kan video avbrytas i HDMI ZONE2 när du använder MAIN ZONE.

När HDMI ZONE2 används finns det varken bild eller ljud på TV:n i ZONE2.

- Kontrollera att strömmen är på till ZONE2. (🔍 sid. 157)
- Kontrollera ingångskällan för ZONE2. (🔍 sid. 157)
- I ZONE2 är uppspelning endast möjlig när ingångssignalerna är HDMI-signaler.
- När TV:n inte stöder ljudformatet som matas in hörs inget ljud. Ställ ljudformatet på "PCM" i den enhet som används för uppspelning. Alternativt kan du ange "ZON 2-inställningar" – "HDMI Audio" på menyn till "PCM". (🔍 sid. 245)
- När TV:n inte är kompatibel med upplösningen för ingående videosignal visas ingen bild. Ställ in upplösningen på enheten som används för uppspelning på en upplösning som är kompatibel med TV:n.

När du använder HDMI ZONE2 spelas ljud i MAIN ZONE upp som PCM.

- När du väljer samma ingångskälla för MAIN ZONE och ZONE2 begränsas ljudformatet till TV:ns specifikationer i ZONE2.



Felmeddelanden angående uppdatering

Om en uppdatering avbryts eller misslyckas visas ett felmeddelande.

Visning	Betydelse
Connection failed. Please check your network, then try again.	Nätverksanslutningen är instabil. Anslutning till servern misslyckades. Kontrollera din nätverksmiljö och försök att uppdatera igen.
Update failed. Please check your network, then try again.	Det gick inte att ladda ned den inbyggda programvaran. Kontrollera din nätverksmiljö och försök att uppdatera igen.
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	Uppdateringen misslyckades. Tryck på och håll  intryckt på huvudenheten i mer än 5 sekunder, eller ta bort och sätt tillbaka nätkabeln. Uppdateringen startar om automatiskt.
Please contact customer service in your area.	Denna enhet kan vara trasig. Kontakta vårt kundcenter i ditt område.




Återställa fabriksinställningar

Om indikatorerna är fel eller enheten inte fungerar kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna. (🔧 sid. 262)

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.



- 1 Stäng av strömmen med .**
- 2 Tryck på  samtidigt som du trycker på INFO och BACK.**
- 3 Avlägsna fingrarna från knapparna när "Initialized" visas på skärmen.**



- Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda "Spara och läs in"-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten. (🔧 sid. 255)
- Du kan även återställa alla inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av "Återställ" - "Alla inställningar" i menyn. (🔧 sid. 256)




Återställa nätverksinställningar

Om det inte går att spela upp nätverksinnehåll eller om enheten inte kan ansluta till nätverket kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna. (🔧 sid. 262)

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Men menyn "Högtalaruppsättning" och "Video"-inställningarna inte återställs.



- 1 Tryck på  för att slå på strömmen.
- 2 Vrid INPUT-reglaget för att välja "HEOS Music".
- 3 Tryck och håll ned DIMMER och markör höger samtidigt i minst 3 sekunder.
- 4 Avlägsna fingrarna från knapparna när "Network Reset..." visas på skärmen.
- 5 Displayen visar "Completed" när återställningen är slutförd.



- Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda "Spara och läs in"-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten. (🔧 sid. 255)
- Du kan även återställa alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna med hjälp av "Återställ" - "Nätverksinställningar" i menyn. (🔧 sid. 256)

OBSERVERA

- Slå inte av strömmen innan återställningen är slutförd.




Fabriksåterställning

När enheten eller nätverksfunktionerna inte fungerar som de ska kan funktionen förbättras genom att utföra en fabriksåterställning.

Gör detta om enheten fortfarande inte fungerar korrekt även efter att du har utfört stegen i "Återställa fabriksinställningar" eller "Återställa nätverksinställningar". (☞ sid. 284, 285)

Efter fabriksåterställning återställs diverse inställningar till standardvärdet. Konfigurera nätverksinställningarna och uppdatera den inbyggda programvaran igen.



VARNING

Genom att inleda fabriksåterställning installerar du begränsad återställningsprogramvara på denna enhet. Funktionerna förblir begränsade tills en programvaruuppdatering utförs via internet. Utför inte en fabriksåterställning om enheten inte är ansluten till ditt hemnätverk.

1 Tryck på  samtidigt som du trycker på SETUP och DIMMER.

2 Släpp knapparna när "Restoring" visas på displayen.

När återställningen av fabriksinställningarna är klar visas "Completed" på displayen i cirka 5 sekunder och enheten startar om automatiskt.



- Den här åtgärden tar en stund eftersom den kräver återanslutning till nätverket, återställning och uppdatering av firmware.
- Kontakta vårt kundservicecenter om den här åtgärden inte löser problemet.

OBSERVERA

- Stäng inte av strömmen förrän fabriksinställningen är klar.



Om HDMI

HDMI är en förkortning av High-Definition Multimedia Interface, ett digitalt gränssnitt för ljud och bild som kan anslutas till en TV eller förstärkare.

Med HDMI-anslutningen kan högupplöst video och högkvalitativa ljudformat som används av Blu-ray-spelare (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD) överföras, vilket inte är möjligt med analog videoöverföring.

I en HDMI-anslutning kan dessutom, ljud- och videosignaler överföras med en enda HDMI-kabel till skillnad från konventionella anslutningar där det är nödvändigt med separata ljud- och videokablar vid anslutning av enheterna. Anslutningskonfigurationen blir enklare än i en annars ganska komplex konfiguration i hemmabiosystem.

Den här enheten stöder följande HDMI-funktioner.

- **4K / 8K**

Den här enheten stöder videosignaler och videoutsignaler för 4K (3840 x 2160 pixlar) och 8K (7680 x 4320 pixlar) via HDMI.

- **HDR**

Enheten är kompatibel med videosignalen "HDR (High Dynamic Range)", vilken förlänger det dynamiska videointervallet. Eftersom den är kompatibel med HDR10+ och Dynamic HDR utöver HDR10 och HLG (Hybrid Log-gamma), kan du njuta av rikt HDR oavsett källa, t.ex. paketerade media, streaming eller utsändning.

- **Dolby Vision**

Dolby Vision förvandlar din TV-upplevelse till dramatisk video. Den fenomenala ljusstyrkan och kontrasten samt färgerna gör det möjligt att njuta av livfull underhållning.

- **Deep Color**

En avbildningsteknik som stöds av HDMI. Till skillnad från RGB eller YCbCr som använder 8 bitar (256 toner) per färg går det att använda 10 bitar (1 024 toner), 12 bitar (4 096 toner) eller 16 bitar (65 536 toner) för att producera färger med fler toner.

Båda enheterna som är sammankopplade via HDMI måste stöda Deep Color.

- **VRR (Variable Refresh Rate):**

VRR reducerar eller eliminerar fördröjning, hackigheter och frame tearing för en jämnare och mer detaljerad spelupplevelse.

- **QFT (Quick Frame Transport):**

QFT reducerar latensen för att ge en jämnare spelupplevelse utan lagg och en interaktiv virtual reality-upplevelse i realtid.

- **FRL (Fixed Rate Link):**

FRL (Fixed Rate Link) är en överföringsteknik som krävs för att högre upplösningar ska kunna levereras, exempelvis bandbredd med ultrahög hastighet på 4K 60 Hz eller högre.



- **ARC (Audio Return Channel)**

Funktionen överför ljudsignaler från TV:n till den här enheten via HDMI-kabeln och ljudet från TV:n spelas upp på enheten baserat på HDMI-styrning-funktionen.

Om en TV utan ARC-funktion är ansluten via HDMI-anslutning överförs videosignaler till TV: n från uppspelningsenheten som är ansluten till den här enheten, men enheten kan inte spela upp ljudet från TV: n.

Om du vill spela upp surroundljud när du tittar på ett TV-program krävs en separat ljudkabel.

Om du ansluter en TV med ARC-funktion via HDMI-anslutning behövs däremot ingen ljudkabel. Ljudsignaler från TV: n kan matas in till den här enheten via HDMI-kabeln mellan enheten och TV: n. Med den här funktionen kan du spela upp surroundljud på enheten från TV: n.

- **eARC (Enhanced Audio Return Channel)**

eARC-funktionen är en utökning av den konventionella ARC-funktionen. Den använder dedikerad eARC-funktionsstyrning för att spela upp TV-ljud från enheten utan att en HDMI-koppling krävs. eARC-funktionen kan dessutom överföra linjär flerkanal-PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X och andra ljudformat som inte stöds av den vanliga ARC-funktionen. Genom att ansluta en TV som är kompatibel med eARC-funktionen får du även högkvalitativ surrounduppspelning av TV-ljudet.

- **Auto läppsynk.**

Den här funktionen kan automatiskt korrigera fördröjningen mellan ljud och bild.

Använd en TV som är kompatibel med Auto läppsynk.-funktionen.

- **ALLM (Auto Low Latency Mode)**

När en kombination av tv och spelkonsol som är kompatibla med ALLM-funktionen används växlar den här enheten automatiskt till låglatensläge beroende på innehållet som spelas upp.

- **HDMI pass-through**

Även när enhetens strömläge är standby skickas signaler från HDMI-ingången till TV:n eller annan enhet som är ansluten till HDMI-utgången.



- **HDMI-styrning**

Om du ansluter enheten och en HDMI-styrning-funktionskompatibel TV eller spelare med en HDMI-kabel och sedan aktiverar inställningen HDMI-styrning-funktion på varje enhet kommer enheterna att kunna styras som ett system.

- Länk för avstängning

Den här enhetens avstängningsfunktion kan kopplas till TV: ns avstängningsfunktion.

- Byte av ljudutgångsmottagare

Från TV:n kan du välja om ljudet ska matas ut från TV:n eller AVP.

- Volyminställning

Du kan ställa in den här enhetens volym samtidigt med TV: ns volym.

- Byte av ingångskälla

Du kan byta ingångskälla till enheten genom att länka till bytet av TV-ingång.

När spelaren används byter enheten ingångskälla till lämplig källa för den valda spelaren.

- **Content Type**

Den gör automatiskt inställningar passande för videoutmatningstypen (innehållsinformation).

- **3D**

Den här enheten stödjer videoin- och videoutsigaler för 3D (3-dimensionella) i HDMI-standard. För att kunna spela upp 3D-video behövs en TV och en uppspelningsenhet som stöder HDMI 3D-funktioner samt ett par 3D-glasögon.

OBSERVERA

- Vissa funktioner fungerar inte beroende på den anslutna TV:n eller spelaren. Se bruksanvisningen för varje apparat för mer information.



■ Ljudformat som stöds

2-kanalig linjär PCM	2 kanaler, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
Flerkanalig linjär PCM	7.1 kanaler, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
Bitström	Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD / MPEG-H
DSD	2 kanaler – 5.1 kanaler, 2,8 MHz

■ Videosignaler som stöds

- 480i
- 576i
- 720p 60/50Hz
- 1080p 120/100/60/50/24 Hz
- 4K 120/100/60/50/30/25/24Hz
- 480p
- 576p
- 1080i 60/50Hz
- 1440 p 120/100/60/50 Hz
- 8K 60/50/30/25/24Hz

OBSERVERA

- Den kanske inte ser ut som den ska i andra upplösningar än den som anges ovan.

System för upphovsrättsskydd


För att kunna spela upp digital video och digitalt ljud som BD-Video eller DVD-Video via HDMI-anslutning behöver både den här enheten och TV:n eller spelaren ha stöd för systemet för digitalt kopieringsskydd, kallat HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP är en skyddsteknik för upphovsrätten som består av datakryptering och autentisering av den anslutna AV-enheten. Den här enheten har stöd för HDCP.

- Om en enhet som inte har stöd för HDCP ansluts, överförs varken video eller ljud korrekt. Läs igenom bruksanvisningen till din TV eller spelare för mer information.



Videokonverteringsfunktion

Den här enheten konverterar automatiskt inkommande videosignaler enligt nedanstående schema innan de skickas till TV:n.



- Videoomvandling-funktionen för MAIN ZONE är kompatibel med följande format: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M och PAL-60.
- När komponentvideosignaler används konverteras endast 480i- och 576i-signaler till HDMI-signaler.



När "Uppskalning HDMI" i menyn är inställt på "Automatisk" skalar den här enheten upp den ingående HDMI-videosignalen och matar sedan ut den till TV:n. (👉 sid. 188)

Utsignal Ingångssignal		HDMI													
		480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p 30/25/24Hz	1080p 60/50Hz	1080p 120/100Hz	1440p 60/50Hz	1440p 120/100Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50Hz	4K 120/100Hz	8K 30/25/24Hz	8K 60/50Hz
HDMI	480i/576i	✓													
	480p/576p		✓												
	720p			✓											
	1080i				✓										
	1080p 30/25/24Hz					✓					✓			✓	
	1080p 60/50Hz						✓					✓			✓
	1080p 120/100Hz							✓							
	1440p 60/50Hz								✓					✓	
	1440p 120/100Hz									✓					✓
	4K 30/25/24Hz										✓				
	4K 60/50Hz											✓			
	4K 120/100Hz												✓		
	8K 30/25/24Hz													✓	
	8K 60/50Hz														✓
Komponentvideo	480i/576i	✓													
	480p/576p														
	720p														
	1080i														
	1080p														
Video	480i/576i	✓													



Spela upp från en USB-minnesenhet

- Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.
- Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
- Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.
- Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

■ Kompatibla format

	Samplingsfrekvens	Kanal	Överföringshastighet	Filnamnsförlängning
WMA *1	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.wav
MPEG-4 AAC *1	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.flac
Apple Lossless *2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 kanaler	–	.dsf/.dff

*1 Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.

Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

*2 Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



■ Maximala antalet spelbara filer och mappar

Begränsningen för antalet mappar och filer som kan visas på enheten är enligt följande.

Punkt \ Media	USB-minnesenhet
Antalet mappnivåer *1	8 nivåer
Antalet mappar	500
Antalet filer*2	5000

*1 I antalsbegränsningen ingår rotmappen.

*2 Tillåtet antal filer kan variera beroende på USB-minnesenhets kapacitet och filstorleken.

Spela upp en Bluetooth-enhet

Den här enheten stöder följande Bluetooth-profil.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan ljud i både mono och stereo spelas upp i hög kvalitet.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan Bluetooth-enheten styras via den här enheten.

■ Om Bluetooth-kommunikation

Radiovågor som emitteras av den här enheten kan störa funktionen hos medicinsk utrustning. Stäng av strömmen till den här enheten och Bluetooth-enheter på följande platser då radiovågor interfererar och kan skapa problem.

- Sjukhus, tåg, flygplan, bensinstationer och platser där brandfarliga gaser skapas
- Nära automatiska dörrar och brandlarm



Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

- Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.
- Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
- Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.
- Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.
- Det krävs en server eller servermjukvara som är kompatibel distribution av de motsvarande filformaten för att kunna spela musikfiler via ett nätverk. För att spela nämnda ljudformat via ett nätverk måste en serverprogramvara, till exempel Twonky Media Server eller jRiver Media Server, installeras på datorn eller NAS för fullt stöd. Det finns även annan serverprogramvara tillgänglig. Kontrollera format som stöds.

■ Specifikationer för filer som stöds

	Samplingsfrekvens	Kanal	Överföringshastighet	Filnamnsförlängning
WMA*1	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	48 -192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	2 kanaler	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.flac
Apple Lossless*2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 kanaler	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 kanaler	–	.dsf/.dff

*1 Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.

Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

*2 Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



Spela upp Internet-radio

■ Specifikationer för spelbara radiostationstyper

	Samplingsfrekvens	Överföringshastighet	Filnamnsförkortning
WMA	32/44,1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Personal Memory Plus-funktion

De mest nyligen använda inställningarna (ingångsläge, HDMI-utgångsläge, ljudläge, tonkontroll, kanalnivå, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Dirac Live, M-DAX och ljudfördröjning, osv.) sparas för varje ingångskälla.



- "Surroundparameter"-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Senaste funktion-minne

Den här funktionen sparar aktuella inställningar när standby-läget aktiveras.



Ljudlägen och kanalutgångar

- Den här symbolen anger att ljudutgångskanaler och surroundparametrar kan anges.
 ◎ Den här symbolen anger ljudutgångskanaler. Utgångskanalerna beror på inställningarna i "Högtalaruppsättning". (☞ sid. 208)

Ljudläge	Utsignal och kanal																
	Front V/H	Center	Surround V/H	Surround bak V/H	Främre bredd V/H	Främre höjd V/H	Främre topp V/H	Mittersta topp V/H	Bakre topp V/H	Bakre höjd V/H	Surround höjd V/H	Center höjd	Surround topp	Främre Dolby Atmos Enabled V/H	Surround Dolby Atmos Enabled V/H	Bakre Dolby Atmos Enabled V/H	Subwoof
Direct/Pure Direct (2-kanalig)	○																◎*4
Direct/Pure Direct (Flerkanalig)	○	◎	◎	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎
DSD Direct (2-kanalig)	○																◎*4
DSD Direct (Flerkanalig)	○	◎	◎														◎
Stereo	○																◎
Dolby Atmos	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎
Dolby TrueHD	○	◎	◎	◎*5													◎
Dolby Digital Plus	○	◎	◎	◎*5													◎
Dolby Digital	○	◎	◎														◎
Dolby Surround *1	○	◎	◎	◎*6	◎*7	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎
IMAX DTS:X	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
IMAX DTS	○	◎	◎*8	◎*8													◎
DTS:X	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DTS-HD	○	◎	◎	◎*5	◎*5												◎
DTS Surround	○	◎	◎	◎													◎
DTS Neural:X *2	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DTS Virtual:X *3	○	◎	◎	◎													◎
AURO-3D	○	◎	◎	◎		◎	◎*9	◎*9	◎*9	◎*9	◎	◎	◎	◎*10	◎*10	◎*10	◎
AURO Surround	○	◎	◎	◎													◎
Multi Ch In	○	◎	◎	◎*5													◎
MPEG-H	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Multi Ch Stereo	○	◎	◎	◎	◎	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎*11	◎

*1 - *11: "Ljudlägen och kanalutgångar" (☞ sid. 298)



- *1 De valbara ljudlägena inkluderar "Dolby Surround" och ljudlägen som har "+Dolby Surround" i namnet på ljudläget.
- *2 De valbara ljudlägena inkluderar "DTS Neural:X" och ljudlägen som har "+Neural:X" i namnet på ljudläget.
- *3 De valbara ljudlägena inkluderar "DTS Virtual:X" och ljudlägen som har "+Virtual:X" i namnet på ljudläget.
- *4 Ljudet matas ut när "Lågfrekvenseffekter" - "Subwoofer-utmatning" i menyn är inställt på "LFE + Main". (☞ sid. 226)
- *5 Varje signal i de olika kanalerna i en ingångssignal matas ut som ljud.
- *6 Ljud matas inte ut när "Surroundparameter" - "Högtalarvirtualisering" i menyn är inställt på "På" och "Högtalaruppsättning" - "Surround bak" i menyn är inställt på "1 högtalare". (☞ sid. 169, 210)
- *7 Ljudet matas inte ut när "Surroundparameter" - "Högtalarvirtualisering" är inställt på "På". (☞ sid. 169)
- *8 När "Högtalaruppsättning" - "Surround bak" är inställt på "2 högt.", "Högtalaruppsättning" - "Center" är inställt på "Ja" och ljudläget är inställt på "IMAX DTS" matas surround-ljud ut från den bakre surroundhögtalaren. Ljud matas inte ut från surroundhögtalaren. (☞ sid. 209)
- *9 För bästa AURO-3D-upplevelse rekommenderar vi användning av främre höjd-, övre surround- och surroundhöjdhögtalare, men du kan även använda övre högtalare.
- *10 För bästa AURO-3D-upplevelse rekommenderas främre höjd- och surround höjdhögtalare, men du kan även använda bakre höjdhögtalare, takhögtalare eller Dolby Atmos-kompatibla högtalare.
- *11 Ljud matas ut från högtalarna som har angetts i inställningarna "Surroundparameter" - "Högtalarval". (☞ sid. 173)



Ljudlägen och surroundparametrar

Ljudläge	Surroundparameter											
	Cinema-EQ	Loudnesstyrning *2	Dynamisk kompr. *3	Dialogkontroll *4	Lågfrekvenseffekter *5	Högtalarval *6	Spridning, mitten	Högtalavirtualisering *7	DTS Neural:X	IMAX	IMAX- inställningar	Högpassfilter *8
Direct/Pure Direct (2-kanalig) *1		☐	☐									
Direct/Pure Direct (Flerkanalig) *1		☐	☐	☐	☐							
DSD Direct (2-kanalig)												
DSD Direct (Flerkanalig)												
Stereo		☐	☐	☐	☐							
Dolby Atmos	☐	☐	☐		☐			☐				
Dolby TrueHD	☐	☐	☐		☐							
Dolby Digital Plus	☐	☐	☐		☐							
Dolby Digital	☐	☐	☐		☐							
Dolby Surround	☐	☐					☐	☐				
IMAX DTS:X	☐		☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐
IMAX DTS	☐		☐		☐				☐	☐	☐	☐
DTS:X	☐		☐	☐	☐				☐	☐		
DTS-HD	☐		☐		☐					☐		
DTS Surround	☐		☐		☐					☐		
DTS Neural:X	☐	☐	☐									
DTS Virtual:X	☐		☐									
AURO-3D	☐				☐							
AURO Surround	☐				☐							
Multi Ch In	☐				☐							
MPEG-H	☐				☐							
Multi Ch Stereo	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

*1 - *8 : "Ljudlägen och surroundparametrar" (📖 sid. 301)



Ljudläge	Surroundparameter						Dialogförstärkare	Ton *9	Justera subwoofernivå *10	Audyssey				Dirac Live	M-DAX *15	Bassynkronisering *5
	Lågpasfilter *8	Subwoofer- utmatning *8	Auro-Matic- förval	Auro-Matic- styrka	AURO 3D- läge	Subwoofer				MultiEQ® XT32 *11 *12	Dynamic EQ *13 *14	Dynamic Volume *13 *14	Audyssey LFC™ *13 *14			
Direct/Pure Direct (2-kanalig) *1						○ *16			○ *16					○ *17		
Direct/Pure Direct (Flerkanalig) *1														○ *17		○
DSD Direct (2-kanalig)						○ *16			○ *16					○ *17		
DSD Direct (Flerkanalig)								○						○ *17		○
Stereo						○ *18	○	○	○ *18	○	○	○	○	○	○	
Dolby Atmos							○	○	○	○	○	○	○	○		○
Dolby TrueHD							○	○	○	○	○	○	○	○		○
Dolby Digital Plus							○	○	○	○	○	○	○	○		○
Dolby Digital							○	○	○	○	○	○	○	○		○
Dolby Surround							○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IMAX DTS:X	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○		○
IMAX DTS	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○		○
DTS:X							○	○	○	○	○	○	○	○		○
DTS-HD							○	○	○	○	○	○	○	○		○
DTS Surround							○	○	○	○	○	○	○	○		○
DTS Neural:X							○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DTS Virtual:X							○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AURO-3D			○ *19	○ *19	○ *20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AURO Surround			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multi Ch In							○	○	○	○	○	○	○	○		○
MPEG-H							○	○	○	○	○	○	○	○		○
Multi Ch Stereo							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1, *5, *8 - *20: "Ljudlägen och surroundparametrar" (📖 sid. 301)



- *1 Under uppspelning i Pure Direct-läge är surroundparametrarna detsamma som i Direct-läge.
- *2 Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos-signal spelas upp.
- *3 Det här alternativet kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD eller DTS-signal spelas upp.
- *4 Detta kan väljas när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.
- *5 Detta kan anges när LFE-signalen finns i ingångssignalen.
- *6 Den här inställningen kan väljas när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare används.
- *7 Detta alternativ kan ställas in när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare inte används, eller när surroundhögtalare inte används.
- *8 Det här alternativet kan väljas när "Surroundparameter" - "IMAX-inställningar" i menyn är inställt på "Manuell". (🔍 sid. 170)
- *9 Den här inställningen kan inte väljas när "Dynamic EQ" är inställd till "På". (🔍 sid. 177)
- *10 Det här alternativet kan inte ställas in när "Högtalaruppsättning" - "Subwoofers" i menyn är inställt på "Nej". (🔍 sid. 217)
- *11 Den här inställningen kan inte anges om Audyssey®-inställningar (Högtalarkalibrering) inte har utförts.
- *12 Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.
- *13 Denna post kan inte väljas när ljudläget är "DTS Virtual:X" eller ljudläget innehåller "+Virtual:X" i ljudlägesnamnet.
- *14 Detta alternativ kan inte ställas in när "MultEQ® XT32" i menyn är "Av". (🔍 sid. 176)
- *15 Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.
- *16 Den här inställningen är tillgänglig när "Lågfrekvenseffekter" - "Subwoofer-utmatning" i menyn är inställt på "LFE + Main". (🔍 sid. 226)
- *17 Endast inställningarna "Avstånd" och "Nivåer" tillämpas. Det akustiska filtret används inte.
- *18 Detta alternativ kan ställas in när "Delningsfilter" - "Front" är inställt på något annat än "Fullregister" eller "Lågfrekvenseffekter" - "Subwoofer-utmatning" är inställt på "LFE + Main". (🔍 sid. 224, 226)
- *19 Detta kan inte väljas om ingångssignalen innehåller AURO-3D-signaler med en höjdkanal.
- *20 Detta kan ställas in om ingångssignalen innehåller en AURO-3D-signal.



Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen

● Den här symbolen anger standardljudläge.

○ Den här symbolen anger att ljudläget kan väljas.

Ljudläge	OBSERVERA	2-kanalssignal							Flerkanalssignals												
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	DSD (Super Audio CD)	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	IMAX DTS:X	IMAX DTS	DTS:X	DTS-HD	DTS	AURO-3D	PCM flerkanaligt	MPEG-H	DSD (Super Audio CD)
Direct																					
Direct		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DSD Direct								○													○
Pure Direct																					
Pure Direct		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DSD Pure Direct								○													○
Stereo																					
Stereo		○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dolby Surround																					
Dolby Atmos	*1								●												
Dolby TrueHD		○							○*2	○								○*3			
Dolby Digital Plus			○						○*4		○										
Dolby Digital				○								○									
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround										●	●	●						○*3			
Dolby (D+) (HD) + Neural:X										○	○	○						○*3			
Dolby Surround		●	●	●	○	○	○	○													

*1 - *4: "Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen" (📖 sid. 304)



Ljudläge	OBSERVERA	2-kanalssignal							Flerkanalssignaler												
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	DSD (Super Audio CD)	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	IMAX DTS:X	IMAX DTS	DTS:X	DTS-HD	DTS	AURO-3D	PCM flerkanaligt	MPEG-H	DSD (Super Audio CD)
DTS Surround																					
IMAX DTS:X													●*5								
IMAX DTS														○*5							
DTS:X													○*6		●						
DTS-HD					○										○*6		○		○*7		
DTS Surround						○									○*6						
IMAX DTS + Neural:X													●*5								
IMAX DTS / IMAX DTS:X + Virtual:X													○*5	○*5							
DTS (-HD) + Dolby Surround														○				○*7			
DTS (-HD) + Neural:X														○*6		●*8	●*8	○*7			
DTS (-HD) / DTS:X + Virtual:X													○*6	○*6	○*9	○		○*7			
DTS Neural:X		○	○	○	●*9	●*9	○	○													
DTS Virtual:X					○	○	○	○													
AURO-3D																					
AURO-3D	*10	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○		○
AURO Surround	*10	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○		○
Multi Ch In																					
Multi Ch In / Multi Ch In 7.1																		○*11	●*12		●
Multi In + Dolby Surround																			○		○
Multi In + Neural:X																			○		○
Multi In + Virtual:X																			○		○
MPEG-H																					
MPEG-H																				●	
Originalljudläge																					
Multi Ch Stereo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*5 - *12 : "Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen" (🔍 sid. 304)



- *1 Denna post kan väljas när man använder någon av högtalarna bakre surround, främre höjd, övre främre, övre mitt, övre bakre, bakre höjd, främre Dolby, surround Dolby eller bakre Dolby. Detta kan även väljas när inställningen för "Surroundparameter" - "Högtalarvirtualisering" är "På".
- *2 Detta kan väljas när Dolby Atmos-signalen använder Dolby TrueHD-signalen.
- *3 Den här inställningen kan väljas om AURO-3D-signalen innehåller Dolby TrueHD.
- *4 Detta kan väljas när Dolby Atmos-signalen använder Dolby Digital Plus-signalen.
- *5 Kan väljas när "Surroundparameter" - "IMAX" är inställt på "Automatisk" i menyn. (🔍 sid. 170)
- *6 Kan väljas när "Surroundparameter" - "IMAX" är inställt på "Av". (Valbara ljudlägen varierar beroende på vilken typ av ingångssignal som används.) (🔍 sid. 170)
- *7 Den här inställningen kan väljas om AURO-3D-signalen innehåller DTS-HD.
- *8 Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS(-HD)-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.
- *9 Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.
- *10 Detta kan väljas om samplingsfrekvensen för den ingående signalen är 32 kHz.
- *11 Den här inställningen kan väljas om AURO-3D-signalen innehåller flerkanalig PCM.
- *12 Multi ch In 7.1 kan endast väljas när ingångssignalerna inkluderar bakre surroundsignaler och bakre surroundhögtalare används.



Förklaring av termer

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® löser problem med försämrad ljudkvalitet när ljudvolymen sänks och tar hänsyn till den mänskliga upplevelsen av rumsakustik.

Audyssey Dynamic EQ® fungerar ihop med Audyssey MultEQ® XT32 för att ge ett välbalanserat ljud för varje lyssnare på samtliga ljudnivåer.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume löser problemet med stora variationer i volym mellan TV-program och reklam och mellan lågmälda och högljudda partier i filmer.

Audyssey Dynamic EQ® är integrerat i Dynamic Volume och när uppspelningsvolymen justeras automatiskt kvarstår därför upplevelsen av basomfång, tonbalans, surroundintryck och tydliga dialoger.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Audyssey LFC™ löser problemet med lågfrekventa ljud som stör personer i närliggande rum eller lägenheter. Audyssey LFC™ övervakar ljudinnehållet digitalt och filtrerar bort de låga frekvenserna som går igenom väggar, golv och tak. Den applicerar sedan psykoakustiska processer för att återge känslan av djup bas för lyssarna i rummet. Resultatet är ett utmärkt ljud som inte längre stör grannarna.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MultEQ® XT32 är en lösning för rumsutjämning som kan kalibrera alla ljudsystem så att maximal effekt kan uppnås för varje lyssnare på stora ytor. Baserat på flera rumsberäkningar utför MultEQ® XT32 en utjämningslösning som korrigerar för problem med tid och frekvensrespons i uppspelningsområdet och utför också en automatisk surroundsysteminställning.



■ Dirac Live

Dirac Live®-rumskorrigerering

Dirac Live® är en avancerad rumskorrigereringsteknik som har utvecklats av Dirac Research. Dirac Live är den mest avancerade rumskorrigereringstekniken på marknaden. Tekniken hjälper användare att korrigera en av de svagaste komponenterna i ljudåtergivningskedjan: själva rummet där du lyssnar på ljudet. Dirac Live korrigerar frekvensgången och impulsgången för högtalare i ett rum för bättre ljudåtergivning och ljudton, klarare ljud, snävare bas och färre tidiga reflektioner, samt minskad resonans och rumslägen. Denna teknik är marknadsledande inom rumskorrigerering och den sofistikerade algoritmen används för den allra senaste ljud-/videoutrustningen, i lyxbilers ljudsystem som Rolls Royce, BMW och Bentley, samt i tusentals digitala biografer i hela världen.

■ AURO-3D

Auro-3D®

Produkter med Auro-3D®-teknik tar del av en banbrytande ljudteknik som kombinerar höjdbaserade lyssningsformat med kraftfulla skapande verktyg som ger en tredimensionell ljudupplevelse i en klass för sig. Auro-3D® är det allmänna namnet för 3D-ljud och relaterade högtalarkonfigurationer.

Auro-Matic®

Uppmixningstekniken i programmet Auro-Matic® är ett unikt kreativt verktyg som omvandlar ljud i föråldrad Mono, Stereo och Surround till en naturlig lyssningsupplevelse i 3D eller 2D.



■ Dolby

Dolby Atmos

Till en början var det enbart för biografer, men numera kan Dolby Atmos leverera utökade dimensioner av inlevelse till din hemmabio. Dolby Atmos är ett anpassningsbart och skalbart objektbaserat format som återskapar ljudsignaler som oberoende ljud (eller objekt) som noggrant kan placeras och förflyttas i det tredimensionella utrymmet vid uppspelning. En av huvuddelarna i Dolby Atmos är skapandet av ett höjdplan med ljud ovanför lyssnaren.

Dolby Atmos-ström

Dolby Atmos-innehåll kan skickas din Dolby Atmos Enabled AVP via Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD på Blu-ray Disc, nedladdningsbara filer eller strömmad media. En Dolby Atmos-ström innehåller speciella metadata som beskriver var ljud ska placeras i rummet. Detta ljuddataobjekt avkodas av en Dolby Atmos AVP och skalas för optimerad uppspelning genom högtalarna i ditt hemmabiosystem, oavsett vad du använder.

Dolby Digital

Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt signalformat som utvecklats av Dolby Laboratories.

Format återger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram ("FL", "FR" och "C"), 2 surroundkanaler ("SL" och "SR") och en "LFE"-kanal för baseffekter.

Eftersom det inte finns någon överhörning mellan kanalerna får man ett mycket realistiskt ljudvält med en "tredimensionell" känsla (av avstånd, rörelser och ljudfokusering). Det ger en spännande surroundljudupplevelse i hemmiljö.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är en förbättrad version av Dolby Digital-signalformatet och är kompatibelt med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud.

Ljudkvaliteten har förbättrats tack vare högre dataupplösning. Formatet är uppåtkompatibelt med det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger därför större flexibilitet med hänsyn till källsignaler och hårdvaran som används för avspelning.

Dolby Surround

Dolby Surround är surroundteknologi från nästa generation som intelligent delar upp stereo, 5.1 eller 7.1 för uppspelning genom ditt surroundhögtalarsystem. Dolby Surround är kompatibel med traditionella högtalarkonfigurationer utöver Dolby Atmos-aktiverade uppspelningssystem som använder takmonterade högtalare eller enheter med Dolby-högtalartechnik.



Dolby-högtalarteknik (Dolby Atmos Enabled-högtalare)

Ett smidigt alternativ till takmonterade högtalare är Dolby Atmos Enabled-högtalare som använder taket ovanför dig som en reflektionsyta för att skapa ett ljudlager ovanför lyssnaren. Dessa högtalare har ett unikt framåtriktat element och speciell signalhantering. Dessa funktioner kan byggas in i en konventionell högtalare eller fristående högtalarmodul. Funktionen har minimal påverkan på högtalarsystemet men ger ändå en omslutande ljudbild via Dolby Atmos och uppspelning av Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD innebär högdefinitionslydteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories med hjälp av förlustfri kodningsteknologi för att verklighetstroget återge ljudet hos studio-masterinspelningen. Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bit-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 bitupplösning.

Högtalarvirtualisering

Dolby Atmos höjdvirtualisering är en digital signalbearbetningslösning som utnyttjar Dolbys ingående kunskaper om människans ljuduppfattningsförmåga för att skapa känslan av att ljudet kommer ovanifrån från högtalare som sitter på samma höjd som lyssnaren. Signalbearbetningen tillämpar höjdinformationsfilter hos komponenter med ovanifrån ljud som ingår i ljudsignalen innan dessa mixas in i högtalarna på lyssnarnivå.

Filtertechniken simulerar de naturliga spektrala signalerna som registreras av våra öron när ljud kommer från källor ovanifrån.

För stereoljud och 3.1-kanaliga högtalarkonfigurationer kombineras Dolby Atmos höjdvirtualisering med surroundvirtualisering för att skapa ett inneslutande 360-graders ljud även utan de högtalare som i normala fall skulle ha använts bakom eller vid sidan om lyssnaren.



■ DTS

Dialogkontroll

Ger dig kontroll över ljudbilden. Du kan lyfta ut dialogen från bakgrundsljuden när tydlighet och begriplighet önskas. Detta kräver innehåll som har skrivits för att stödja Dialogkontroll.

DTS

Detta är en förkortning av Digital Theater System, som är ett digitalt ljudsystem utvecklat av DTS. DTS levererar ett kraftfullt och dynamiskt surroundljud och återfinns hos världens bästa teatrar och biografer.

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett digitalt ljudformat som ger mycket hög ljudkvalitet med 5.1 kanaler och en samplingsfrekvens på 96 kHz med 24-bitars kvantisering av DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround är standard digitalt surroundformat från DTS, Inc. Det är kompatibelt med en samplingsfrekvens på 44,1 eller 48 kHz och hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av surroundljudet.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 är ett 6.1-kanalers diskret digitalt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digitalt surroundljudet. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 är ett 6.1-kanaligt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digitala surroundljud med hjälp av matriskodning. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS Express

DTS Express är ett ljudformat som stöder lågbitshastighet (max. 5.1-kanaler, 24 till 256 kbps).

DTS-HD

Denna ljudteknologi ger en högre ljudkvalitet och förbättrad funktionalitet än den konventionella DTS och är antagen som alternativt ljud för Blu-ray Disc.

Denna teknologi stödjer flerkanalig, höghastighets dataöverföring, hög samplingsfrekvens och ljuduppspelning utan förluster. Maximalt 7.1 kanaler stöds av en Blu-ray Disc.



DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är en förbättrad version av DTS, DTS-ES och DTS 96/24-signalformaten. Formatet är kompatibelt med samplingsfrekvenser på 96 och 48 kHz och hanterar upp till 7.1-kanaler med diskret digitalljud. Den höga dataupplösningen innebär ljud med mycket hög kvalitet. Detta format är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett förlustfritt ljudformat skapat av Digital Theater System (DTS). Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning. Formatet är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS:X

DTS:X producerar en hemisfär av ljud där överflygningar samt omgivande bakgrunder blir verkligt omslutande. DTS:X-objekt gör att ljud rör sig jämnt från en högtalare till en annan vilket skapar verklighetstrogen realism.

DTS Neural:X

Möjliggör en omslutande ljudupplevelse för äldre innehåll. DTS Neural:X kan mixa upp ditt stereo-, 5.1- eller 7.1-innehåll för att dra full fördel av alla högtalare i ditt surroundljudsystm.

DTS Virtual:X

Med DTS Virtual:X kan du njuta av multidimensionellt ljud oavsett rumsstorlek, layout eller högtalarkonfiguration.

IMAX®

IMAX® är välkänt runt om i världen för sitt högkvalitativa format som ger en oöverträffad filmupplevelse. IMAX levererar avancerad filmprojiceringssteknik kombinerat med naturtroget och omfångsrikt ljud.



■ Ljud

Apple Lossless Audio Codec

Det här är ett kodek för den icke-förstörande ljudkomprimeringsmetoden Lossless från Apple Inc. Kodeket kan spelas på iTunes, iPod eller Phone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.

FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Detta är en förkortning av Low Frequency Effect som är en utkanal som förstärker effektljud med låg frekvens. Surroundljud intensifieras genom utsändning av 20 Hz till 120 Hz djup bas till systemets subwoofers.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden "MPEG-1". Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.



MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". Ljudstandarderna omfattar bl.a. "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

MPEG-H

MPEG-H 3D Audio är en ny ljudteknik som omger lyssnare med ljud från alla riktningar, vilket möjliggör en helt ny ljudinställning som överträffar stereo och surround. När ljudet kommer från ovan lägger man till ytterligare en dimension till ljudupplevelsen, vilket gör ljudet mycket mer realistiskt och naturligt.

Tack vare de unika anpassningsfunktionerna erbjuder MPEG-H 3D Audio användarna stor flexibilitet att aktivt hantera innehållet och anpassa det efter sina egna preferenser.

MPEG-H 3D Audio möjliggör verkligt objektbaserat ljud och är också grunden till Sonys 360 Reality Audio för musikströmningstjänster. 360 Reality Audio gör det möjligt för artister och skapare att skapa musik genom att mappa ljudkällor som röster, refränger och instrument med positionsinformation och placera dem inuti ett sfäriskt utrymme.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.

För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).

Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas "samplingsfrekvens". Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.



Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Funktion för normalisering av dialoger

Denna funktion används automatiskt vid uppspelning av källorna Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS eller DTS-HD.

Den korregerar automatiskt standard signalnivån för olika programkällor.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Nedmixning

Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett färre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

■ Video**Progressiv (sekventiell skanning)**

Detta är ett skanningssystem för videosignaler som visar 1 videoruta som en bild. Jämfört med interlacesystemet ger detta bilder med mindre flimmer och oskarpa kanter.



■ Nätverk

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch/iPad till en kompatibel enhet via nätverket.

WEP Key (Network Key)

Detta är nyckelinformation som används för att kryptera data innan den överförs. Apparaten använder samma WEP-nyckel för kryptering och dekryptering, vilket innebär att samma WEP-nyckel måste anges på bägge enheter för att kommunikation mellan enheterna ska vara möjlig.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance, som är grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos av olika trådlösa nätverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta är en säkerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Förutom vanlig SSID (nätverksnamn) och WEP-nyckel (nätverksnyckel), så använder standarden även användaridentifiering och ett krypteringsprotokoll med högre säkerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta är en ny version av WPA som upprättats av Wi-Fi Alliance. Denna version är kompatibla med den säkrare AES-krypteringen.

WPA/WPA2-Personal

Detta är ett okomplicerad autenticeringssystem för ömsesidig autenticering där en förutbestämd teckensträng måste matcha både hos nätverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till nätverket).

WPA2/WPA3-Personal

Läget WPA2/WPA3-Personal definierades av Wi-Fi Alliance® i syfte att minimera användaravbrott och tillhandahålla en gradvis migrationsbana till WPA3-Personal samtidigt som interoperabilitet med enheter med enbart WPA2-Personal bibehålls.

WPA3-Personal

WPA3-Personal ersätter WPA2-Personal Pre-Shared Key (PSK) autenticering med Simultaneous authentication of equals (SAE). Till skillnad från PSK är SAE motståndskraftigt mot ordlisteatacker offline.

Nätverksnamn (SSID: Service Set Identifier)

När man skapar trådlösa LAN-nätverk skapas grupper för att undvika interferens, datastöld, osv. Dessa grupper baseras på "SSID (nätverksnamn)". Ännu bättre säkerhet uppnås genom att använda en WEP-nyckel så att kommunikationen är värdelös om inte både "SSID" och WEP-nyckel stämmer. Detta passar för att skapa ett förenklat nätverk.



■ Annat

HDCP

När digitala signaler överförs mellan enheter krypterar denna kopieringsskyddsteknologi signalen för att skydda innehållet från obehörig kopiering.

MAIN ZONE

Rummet som den här enheten är placerad i kallas MAIN ZONE.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.

Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.



Varumärkesinformation



Works with
Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Tillverkad med licens från NEWAURO, BV.

AURO-3D® och relaterade symboler är registrerade varumärken tillhörande NEWAURO, BV. Allt material i detta dokument skyddas av upphovsrättslagar och får inte återskapas, distribueras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan skriftlig tillåtelse från NEWAURO, BV eller motsvarande ägare i fall med material från tredje part. Du får inte ändra eller ta bort meddelanden om varumärken, upphovsrätt eller annat från kopior av detta dokument.

NEWAURO, BV: e-post info@auro-3d.com, tel +32 2 793 25 50, www.auro-3d.com



Bluetooth®

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa varumärken av DEI Sales Inc. Sker är licensberättigade. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.





COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Konfidentiella, opublicerade arbeten. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehålls.



Mer information om DTS-patent finns på <http://patents.dts.com>.

Tillverkad med licens från DTS, Inc. DTS, DTS:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDR10+™-logotypen är ett varumärke som tillhör HDR10+ Technologies, LLC.





Tillverkad med licens från IMAX Corporation. IMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör IMAX Corporation i USA och/eller andra länder. Med ensamrätt. Information om DTS-patent finns på <http://patents.dts.com>. Tillverkad med licens från DTS, Inc. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett registrerat varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Certification är ett tecken på att enheten har klarat av de korsanslutningstester som utförs av Wi-Fi Alliance, en grupp som certifierar korsanslutning mellan trådlösa LAN-enheter.



MPEG-H AUDIO

Logotypen för tv-ljudsystemet MPEG-H är ett varumärke som tillhör Fraunhofer IIS, registrerat i Tyskland och andra länder.





Download on the
App Store

App Store® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple, Inc. i USA och andra länder.



GET IT ON
Google Play

Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.



© 2018 Dirac Research AB. Med ensamrätt. Dirac, Dirac Live och Dirac-logotyperna är varumärken som tillhör Dirac Research AB.



Tekniska data

Ljuddelen

- Analog

Inkänslighet:	Obalanserad RCA-ingång: 200 mV Balanserad XLR-ingång: 400 mV
Frekvensgång:	10 Hz – 100 kHz — +1, -3 dB (Direct läge)
S/N:	105 dB (IHF-A-vägt, Direct läge)
Distorsion:	0,005 % (20 Hz – 20 kHz) (Direct läge)
Märkeffekt:	Obalanserad RCA förstärkarutsignal: 1,2 V Balanserad XLR förförstärkarutsignal: 2,4 V

- Digital

D/A-utgång:	Märkeffekt — 2 V (vid 0 dB uppspelning) Total harmonisk distorsion — 0,002 % (1 kHz, vid 0 dB) Signal-/brusförhållande — 110 dB Dynamiskt omfång — 110 dB
Digitalingång:	Format — Digitalt ljudgränssnitt

- Phono-utjämnare

Inkänslighet:	2,5 mV
RIAA-avvikelse:	±1 dB (20 Hz till 20 kHz)
Signal-/brusförhållande:	74 dB (IHF-A-vägt, med 5 mV insignal)
Distorsionsfaktor:	0,03 % (1 kHz, 3 V)



Videodelen

- **Standard videoanslutningar**

Ingångsnivå och impedans: 1 Vp-p, 75 Ω /ohm

- **Färgkomponent videoanslutning**

Ingångsnivå och impedans: Y-signal — 1 Vp-p, 75 Ω /ohm
P_B / C_B-signal — 0,7 Vp-p, 75 Ω /ohm
P_R / C_R-signal — 0,7 Vp-p, 75 Ω /ohm

Trådlöst LAN-avdelning

Nätverkstyp (trådlöst LAN standard): Överensstämmer med IEEE 802.11a/b/g/n/ac
(Stöder Wi-Fi®) *1

Säkerhet: WEP 64 bitar, WEP 128 bitar
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
WPA3-SAE (AES)

Mottagningsfrekvenser: 2,4 GHz, 5 GHz

*1 Wi-Fi® CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi CERTIFIED On-Product-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.



Bluetooth-delen

Kommunikationssystem:	Bluetooth-specifikationen Version 5.4
Överföringseffekt:	Bluetooth-specifikationen Power Class 1
Maximal kommunikationslängd:	Cirka 30 m med fri sikt *2
Mottagningsfrekvenser:	2,4 GHz
Moduleringssätt:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Stödda profiler:	Mottagarfunktion A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 Sändarfunktion A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4
Motsvarande kodpek:	SBC
Överföringsavstånd (A2DP):	20 Hz – 20 000 Hz

*2 Den verkliga kommunikationslängden varierar beroende av påverkan från saker som hinder mellan enheterna, elektromagnetiska vågor från mikrovågsugnar, statisk elektricitet, sladdlösa telefoner, mottagningskänslighet, antennprestanda, operativsystem, programvara, o.s.v..



Allmänt

Driftstemperatur:	5 °C - 35 °C
Nätspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	90 W
Strömförbrukning i standby-lägen:	


Standby-lägen	Konfigurationsinställningar i menyn				Strömförbrukning
	Nätverkskontroll ( sid. 238)	Wi-Fi och Bluetooth ( sid. 241)	Tillåt uppdatering ( sid. 252)	HDMI pass-through ( sid. 182)/ HDMI-styrning ( sid. 184)	
Normalt standby-läge	Av i standbyläge	–	Av	Av	0,2 W
Nätverkskontroll (Bluetooth)	Alltid på	Wi-Fi:Avaktiverad / Bluetooth:Aktiverad	–	Av	2,0 W
Nätverkskontroll (Ethernet)	Alltid på	Wi-Fi:Avaktiverad / Bluetooth:Avaktiverad	–	Av	2,0 W
Nätverkskontroll (Wi-Fi)	Alltid på	Wi-Fi:Aktiverad / Bluetooth:Avaktiverad	–	Av	2,0 W
Nätverkskontroll (Wi-Fi, Bluetooth, CEC)	Alltid på	Wi-Fi:Aktiverad / Bluetooth:Aktiverad	–	På	2,5 W
CEC-standby-läge	Av i standbyläge	–	Av	På	0,5 W
RS-232C-standby *	Av i standbyläge	–	Av	Av	0,5 W

* När denna enhet försätts i standbyläge genom att skicka ett standbykommando från externkontrollen via RS-232C-anslutningen på denna enhet.

Rätt till ändringar förbehålles i produktförbättringssyfte.



■ Mått (Enhet : mm)



■ Vikt: 15,0 kg

Register

Siffror

11.1 kanaler	55
13.1 kanaler	58
15.1 kanaler	61
3D	289
4K/8K	287
5.1 kanaler	49
7.1 kanaler	50
9.1 kanaler	52

A

AirPlay	112
Allmänna inställningar	163, 243
AMP CONTROL	77
Audyssey Dynamic EQ®	305
Audyssey Dynamic Volume®	305
Audyssey LFC™	305
Audyssey MultEQ® XT32	305
Audyssey Sub EQ HT™	198
Audyssey®-inställningar	197
Audyssey-inställningar	176, 199
Auto-ljudläge	129
Automatisk standby	249
Avlyssnings-position	197

B

Bakpanelen	28
Bi-amp	62
Bluetooth-enhet	91
Blu-ray Disc-spelare	71, 85

D

Dirac Live	233
Direktljudläge	134
Dolby Atmos	307
Dolby-ljudläge	130, 307
DTS-ljudläge	131, 309
DVD-spelare	71, 85

E

Effektförstärkaranslutning	42
Extern styrningsenhet	77

F

Fabriksåterställning	286
Felsökning	262
Fjärrkontroll	32
Frontpanelen	20

H

HDCP	290
HDMI-styrning	140, 184

HEOS-favoriter	118
HEOS-konto	105, 242
Högtalarinställningar	161, 197

I

Ingångsinställningar	161, 192
Ingångskälla	84
Ingångstilldelning	192
Inställningsguide	164
Internet Radio	98

K

Kabel-TV	69
Kö	87, 101, 107

L

Ljuddämpning	85
Ljudformat	290, 293, 295, 296
Ljudinställningar	160, 166
Ljudläge	127

M

M-DAX	174
Menyöversikt	160

N

NAS	100
-----------	-----



Nätverksinställningar 234



Originaljudläge 133



Parkoppling 91, 92

PC 100

PCM flerkanaligt ljudläge 133

Pure Direct 128



Satellitmottagare 69

Set-top box 69

Smart select 143

Spelkonsol 72

Spotify 115

Stereo till alla zoner 124

Stereoljudläge 134



TIDAL Connect 241

Timer för sovfunktion 141

Tips 260

Trådanslutet LAN 75, 234

Trådlöst LAN 76, 235

TV 65, 66



Uppdatering av inbyggd programvara 251

USB-minnesenhet 74, 86



Videoinställningar 160, 182

Videoval 123

Visning 25

Volym 85, 119



Webbkontroll 150

Wi-Fi-inställningar 235



ZONE2/ZONE3 153



Återställa fabriksinställningar 284

Återställa nätverksinställningar 285



marantz

3520 11008 00AS

© 2025 Masimo. All Rights Reserved.